

LM862-2

Materiale Acciaio inox **Tipologia** Lavello saldato

Numero vasche

Codice EAN 8017709216344



Estetica



Estetica Universale Tipo incasso Semifilo Colore Acciaio Inox Logo **Imbutito** Finitura Microantigraffio Forato / predisposto per Forato / 1

foratura Serie Alba

Spessore Dimensioni Profondità Raggio Posizione Dimensione **Tipologia** acciaio vasca dx, L Troppopieno vasca dx angolare scarico scarico vasca dx vasca x P x Avasca vasca dx (mm) vasca vasca (mm) (mm) Vasca 340 x 400 x Si. Tradizionale 0.7 210 80 3.5" A parete dx tradizionale 210 Vasca 340 x 400 x Tradizionale 0.7 210 80 A parete 3.5" 210

Caratteristiche Tecniche



(mm)

Foro miscelatore Spessore invaso 0.7 mm 1

Profondità invaso (mm) Diametro foro 35 mm

miscelatore Dimensioni del prodotto 223x860x500 mm

Larghezza cavallotto 30 mm Dimensioni foro incasso Tipologia guarnizione 840 x 480 mm Sigillante sopratop (mm) Numero ganci

Raggio angolare foro 10 mm Tipologia ganci Standard incasso sottotop


SMEG SPA 17/12/2025



Altezza da top cucina 6 mm Misura mobile incasso 90 cm

Dotazione accessori Inclusi

Dotazione accessori montaggio Piletta, Sifone salvaspazio con attacco lavastoviglie, Ganci montaggio, Guarnizione



SMEG SPA 17/12/2025



Accessori Compatibili

3713



Sifone con attacco lavastoviglie per lavelli a due vasche

CB34



Tagliere singolo in legno adatto per vasca raggio STD 340 x 400 mm

COL19H



Scolapasta in acciaio per vasca raggio MINIMO, misure 200 x 410 x 100 mm

KITFD050



Tritarifiuti 0,5 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2 "

KITFD100



Tritarifiuti 1 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2"

STABMIX



Stabilizzatore miscelatore

CB25MN



Tagliere singolo in HPE adatto per vasca raggio minimo, nero opaco, misure 250 x 410 H 12 mm, lavabile in lavastovialie

COL19



Scolapasta in acciaio per vasca raggio MINIMO, misure 200 x 410 x 26 mm

DB34



Cestello in acciaio / acciaio adatto per vasca raggio STD 340 x 400, profondità 180 mm

KITFD075



Tritarifiuti 0,75 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2 "

RND2V



Kit piletta Rondò standard con troppopieno perimetrale 2 vasche

SMEG SPA 17/12/2025



Glossario simboli



Dimensione del mobile base: Dimensione del mobile base necessaria per l'installazione del lavello.



Indica la profondità della vasca.



Semifilo: soluzione d'incasso per piani e lavelli con bordino fino a 4 mm che combina la semplicità di installazione con un design minimal.

SMEG SPA 17/12/2025