LM862-2

Materiale	Acciaio inox
Tipologia	Lavello saldato
Numero vasche	2
Codice EAN	8017709216344



Estetica

Estetica	Universale	**Tipo incasso**	Semifilo
Serie	Alba	**Logo**	Imbutito
Colore	Acciaio Inox	**Forato / predisposto per foratura**	Forato / 1
Finitura	Microantigraffio		

	Tipologia vasca dx	Spessore acciaio vasca (mm)	Dimensioni vasca dx, L x P x A (mm)	Profondità vasca dx (mm)	Raggio angolare vasca dx	Troppopieno vasca	Posizione scarico vasca	Dimensione scarico vasca
Vasca dx	Tradizionale	0.7	340 x 400 x 210	210	80	Si, tradizionale	A parete	3.5"
Vasca sx	Tradizionale	0.7	340 x 400 x 210	210	80		A parete	3.5"


Caratteristiche Tecniche

Spessore invaso	0,7 mm	**Foro miscelatore**	1
Profondità invaso (mm)	13	**Diametro foro miscelatore**	35 mm
Dimensioni del prodotto (mm)	223x860x500 mm	**Larghezza cavallotto**	30 mm
Dimensioni foro incasso sopratop (mm)	840 x 480 mm	**Tipologia guarnizione**	Sigillante
Raggio angolare foro incasso sottotop	10 mm	**Numero ganci**	8
		Tipologia ganci	Standard

Altezza da top cucina	6 mm
Misura mobile incasso	90 cm

Dotazione Accessori Inclusi

Dotazione accessori montaggio	Piletta, Sifone salvaspazio con attacco lavastoviglie, Ganci montaggio, Guarnizione



Accessori non inclusi



KITFD050

Tritarifiuti 0,5 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2 "



KITFD100

Tritarifiuti 1 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2"



STABMIX

Stabilizzatore miscelatore



COL19

Scolapasta in acciaio per vasca raggio MINIMO, misure 200 x 410 x 26 mm



CB25MN

Tagliere singolo in HPE adatto per vasca raggio minimo, nero opaco, misure 250 x 410 H 12 mm, lavabile in lavastoviglie



RND2V

Kit piletta Rondò standard con troppopieno perimetrale 2 vasche



DB34

Cestello in acciaio / acciaio adatto per vasca raggio STD 340 x 400, profondità 180 mm



3713

Sifone con attacco lavastoviglie per lavelli a due vasche



COL19H

Scolapasta in acciaio per vasca raggio MINIMO, misure 200 x 410 x 100 mm



CB34

Tagliere singolo in legno adatto per vasca raggio STD 340 x 400 mm



KITFD075

Tritarifiuti 0,75 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2 "

Glossario simboli



Dimensione del mobile base: Dimensione del mobile base necessaria per l'installazione del lavello.



Semifilo: soluzione d'incasso per piani e lavelli con bordino fino a 4 mm che combina la semplicità di installazione con un design minimal.



Indica la profondità della vasca.