

# LMEL65S

**Материал мойки**  
**Тип**  
**Количество чаш**  
**Крыло**  
**Международный артикул (EAN-код)**

Нержавеющая сталь  
 Мойка цельнотянутая  
 1  
 Левая  
 8017709187750



## Эстетика



|                 |                          |                                             |                           |
|-----------------|--------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Эстетика</b> | Универсальный            | <b>Тип встраивания</b>                      | Стандартный               |
| <b>Цвет</b>     | Нержавеющая сталь        | <b>Логотип</b>                              | Шелкография               |
| <b>Отделка</b>  | Обработка против царапин | <b>Отверстие для смесителя/ эксцентрика</b> | 1 отверстие для смесителя |
| <b>Серия</b>    | Omni                     |                                             |                           |

|      | Тип чаши     | Толщина стали в чаше (мм) | Размер чаши (мм) | Глубина чаши (мм) | Радиус закругления чаши (мм) | Перелив          | Положение корзинчатого вентиля | Размер корзинчатого вентиля |
|------|--------------|---------------------------|------------------|-------------------|------------------------------|------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| Чаша | Традиционный | 0.6                       | 340 x 400 x 160  | 160               | 80                           | Да, традиционная | Сбоку чаши                     | 3,5 дюйма                   |

## Технические характеристики



|                                             |                |                                 |             |
|---------------------------------------------|----------------|---------------------------------|-------------|
| <b>Толщина рамки</b>                        | 0,6 мм         | <b>Установка в базу</b>         | 45 см       |
| <b>Глубина встраивания (мм)</b>             | 13             | <b>Отверстие для смесителя</b>  | 1           |
| <b>Размеры изделия (мм)</b>                 | 160x650x500 мм | <b>Слив с наклоном</b>          | 2 °         |
| <b>Размеры выреза в столешнице (мм)</b>     | 630 x 480 мм   | <b>Тип уплотнительной ленты</b> | Герметик    |
| <b>Радиус скругления шаблона для выреза</b> | 15 мм          | <b>Количество зажимов</b>       | 6           |
| <b>Установка с бортиком</b>                 | 6 мм           | <b>Тип зажимов</b>              | Стандартный |

## Аксессуары в комплекте

---

### Аксессуары для монтажа в комплекте

Корзинчатый вентиль,  
Сифон с возможностью  
подключение  
посудомоечной машины,  
Фиксирующие зажимы,  
Уплотнительная лента

---

## Совместимые Аксессуары

---



### KITFD050

Измельчитель пищевых отходов 0,5 л.с.  
Мотор 0,5 л.с. Подходит для всех моек со  
сливом 3 1/2 "



### KITFD100

Измельчитель пищевых отходов 1 л.с.  
Мотор 1 л.с. Подходит для всех моек со  
сливом 3 1/2 "



### KITFD075

Измельчитель пищевых отходов 075  
л.с. Мотор 0,75 л.с. Подходит для всех  
моек со сливом 3 1/2 "



### STABMIX

Стабилизатор для смесителя

---

## Symbols glossary

---



Ширина шкафа, необходимого для установки мойки



Глубина мойки - в зависимости от модели глубина может быть от 13 до 24,5 см.



Стандартная установка: традиционная установка в столешницу, подходит для любых кухонных гарнитуров