

LMEP65S

Материал мойки	Нержавеющая сталь
Тип	Мойка цельнотянутая
Количество чаш	1
Крыло	Левая
Международный артикул (EAN-код)	8017709187774



Эстетика



Эстетика	Универсальный	Тип встраивания	Стандартный
Цвет	Нержавеющая сталь	Логотип	Шелкография
Отделка	Предварительная полировка	Отверстие для смесителя/ эксцентрика	1 отверстие для смесителя
Серия	Omni		

	Тип чаши	Толщина стали в чаше (мм)	Размер чаши (мм)	Глубина чаши (мм)	Радиус закругления чаши (мм)	Перелив	Положение корзинчатого вентиля	Размер корзинчатого вентиля
Чаша	Традиционный	0.6	340 x 400 x 160	160	80	Да, традиционная	Сбоку чаши	3,5 дюйма

Технические характеристики



Толщина рамки	0,6 мм	Установка в базу	45 см
Глубина встраивания (мм)	13	Отверстие для смесителя	1
Размеры изделия (мм)	160x650x500 мм	Слив с наклоном	2 °
Размеры выреза в столешнице (мм)	630 x 480 мм	Тип уплотнительной ленты	Герметик
Радиус скругления шаблона для выреза	15 мм	Количество зажимов	6
Установка с бортиком	6 мм	Тип зажимов	Стандартный

Аксессуары в комплекте

Аксессуары для монтажа в комплекте

Корзинчатый вентиль,
Сифон с возможностью
подключение
посудомоечной машины,
Фиксирующие зажимы,
Уплотнительная лента

Совместимые Аксессуары



KITFD050

Измельчитель пищевых отходов 0,5 л.с.
Мотор 0,5 л.с. Подходит для всех моек со
сливом 3 1/2 "



KITFD100

Измельчитель пищевых отходов 1 л.с.
Мотор 1 л.с. Подходит для всех моек со
сливом 3 1/2 "



KITFD075

Измельчитель пищевых отходов 075
л.с. Мотор 0,75 л.с. Подходит для всех
моек со сливом 3 1/2 "



STABMIX

Стабилизатор для смесителя

Symbols glossary



Ширина шкафа, необходимого для установки мойки



Глубина мойки - в зависимости от модели глубина может быть от 13 до 24,5 см.



Стандартная установка: традиционная установка в столешницу, подходит для любых кухонных гарнитуров