

LPSDIG03EU

Famiglia
Tipologia

Macchine da Caffè Espresso
Macchina da Caffè Semi-Automatica



Estetica

| | | | |
|-----------------|------------------------|---|-------------------------|
| Estetica | Specialty | Materiale lancia erogazione vapore | Acciaio Inox-Cool touch |
| Serie | Diamantina | Materiale lancia erogazione acqua calda | Acciaio Inox-Cool Touch |
| Colore | Acciaio inox e oro | Materiale griglia poggia tazze | Acciaio |
| Finitura | Lucido | Materiale Gruppo Erogatore | Ottone |
| Colore corpo | Acciaio Lucidato e Oro | Colore Gruppo Erogatore | Cromato |
| Materiale corpo | Acciaio inox | Tipologia manopole | Rotative |

Caratteristiche Tecniche

| | | | |
|-----------------------------------|---------------|---|---------|
| Tipologia Caldaia | Doppio boiler | Manometro Pressione Caldaia | Si |
| Materiale Caldaia Caffè | Rame e Ottone | PID per temperatura Caffè | Si |
| Materiale Caldaia Servizi | Rame e Ottone | PID per temperatura Vapore | Si |
| Capacità Caldaia Caffè | 0.6 l | Autolivello Elettronico | Si |
| Capacità Caldaia Servizi | 1.8 l | Dispositivo antivoto | Si |
| Tipologia di pompa | Rotativa | Spia di indicazione temperatura | Si |
| Pressione Pompa | 20 bar | Gruppo Erogatore | E61 |
| Manometro Gruppo Erogatore | Si | Brewing Pressure Profiling Control (BPPC) | Si |
| Capacità serbatoio acqua | 1,9 l | Scaldatasse | Passivo |
| Contenitore dell'acqua rimovibile | Si | | |

| | | | |
|-------------------------------------|----|--------------------------------------|---------------|
| Connessione alla rete idrica | Si | Lancia erogazione Vapore | Si-Cool Touch |
| Manometro Pompa | Si | Lancia erogazione Acqua Calda | Si-Cool Touch |

Dotazione Accessori Inclusi

| | | | |
|-----------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------|
| Filtri | 1 tazza/ 2 tazze/ Cieco/ Competizione 16 gr/ Competizione 20 gr | Portafiltro | Doppio Beccuccio, Fascino |
| Pennello per pulizia | Si | Guarnizione Portafiltro | Si |
| Pressino Inox | Si | Tubo connessione a rete idrica | Si |
| Misurino | Si | Tubo per scarico acqua | Si |

Collegamento Elettrico

| | | | |
|---------------------|--------------|--|----------|
| Spina | (F;E) Schuko | Frequenza Hz | 50/60 Hz |
| Potenza | 2380 W | Lunghezza cavo di alimentazione | 1.8 m |
| Tensione (V) | 220-240 V | | |

Informazioni Logistiche

| | | | |
|---|---------|--|-----------|
| Profondità del prodotto | 510 mm | Profondità del prodotto imballato | 690 mm |
| Larghezza del prodotto | 515 mm | Altezza del prodotto imballato | 750 mm |
| Altezza del prodotto | 550 mm | Peso netto (kg) | 45,000 kg |
| Larghezza del prodotto imballato | 1180 mm | Peso lordo (kg) | 50,000 kg |

Accessori non inclusi



LPAPREPR01



LPADOSRD01



LPACUPGL01



LPAMUGCE01



LPAJUGSS01



LPAKEYRD01



LPADOSBL01



LPAAPROBL01



LPACUPCE02



LPAKEYBL01



LPACUPCE01