

LRX901S

Materiale	Acciaio inox
Tipologia	Lavello saldato
Numero vasche	1
Gocciolatoio	Sinistro
Codice EAN	8017709208905



Estetica



Estetica	Linea	Tipo incasso	Standard
Colore	Acciaio Inox	Logo	Imbutito
Finitura	Spazzolato	Forato / predisposto per foratura	Forato / 1

	Tipologia vasca dx	Spessore acciaio vasca (mm)	Dimensioni vasca dx, L x P x A (mm)	Profondità vasca dx (mm)	Raggio angolare vasca dx	Troppopieno vasca	Posizione scarico vasca	Dimensione scarico vasca
Vasca dx	Raggiata	1	400 x 340 x 200	200	15	Si, perimetrale	Laterale vasca	3.5" cover inox

Caratteristiche Tecniche



Spessore invaso	0,7 mm	Foro miscelatore	1
Profondità invaso (mm)	9	Diametro foro miscelatore	35 mm
Dimensioni del prodotto (mm)	219x897x510 mm	Inclinazione gocciolatoio	2 °
Dimensioni foro incasso sopratop (mm)	850 x 480 mm	Tipologia guarnizione	Sigillante
Raggio angolare foro incasso sottotop	10 mm	Numero ganci	12
Altezza da top cucina	10 mm	Tipologia ganci	Standard
Misura mobile incasso	90 cm		

Accessori Compatibili



CVB40N2

Tagliere in vetro e acciaio inox scorrevole nero LINEA 450 x 400 mm (2 pezzi per kit)



KITFD050

Tritarifiuti 0,5 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2 "



KITFD100

Tritarifiuti 1 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2 "



DB34

Cestello in acciaio / acciaio adatto per vasca raggio STD 340 x 400, profondità 180 mm



KITFD075

Tritarifiuti 0,75 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2 "



STABMIX

Stabilizzatore miscelatore

Glossario simboli



Dimensione del mobile base: Dimensione del mobile base necessaria per l'installazione del lavello.



Indica la profondità della vasca.



Standard: modalità di installazione, che si abbina facilmente a qualsiasi tipo di cucina.

Benefit

Vasca singola

Una singola vasca per maggiore adattabilità, capacità e ottimizzazione dello spazio

Gocciolatoio

Il gocciolatoio consente di posizionare piatti, posate e utensili direttamente sul lavello dopo il lavaggio: l'acqua in eccesso può scolare nel lavello, permettendo una asciugatura naturale

Foro miscelatore

Il foro miscelatore integrato consente un'installazione diretta del rubinetto sul lavello, semplificando il processo e riducendo il tempo necessario per l'installazione