

LS134X-1

FamiliaLavavajillasAncho comercial60 cmAltura comercial85 cm

Instalación Libre instalación

N° Cestos 2

Código EAN 8017709320751



Programas



Sí

Número de programas 10+1 Sí Temperaturas de 38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C Quiet (-2 dB) Sí lavado Intensivo Sí Remojo Sí Autolimpieza Sí Sí Express 27' Sí Higiene 99,9% Crystal Sí Delicado Sí Full express - 60 Sí

Opciones

minutos

Eco



Opción Dry Assist + Sí Opción 1/2 carga Sí
Opción de inicio Hasta 24 horas, con remojo retardado automático Opción de programas Sí

especiales

Cestos

Color cestos Gris Cesto inferior
Color componentes Gris Cesto inferior con
cestos insertos rompegotas

Cesto inferiorCon 2 rejillas plegablesCesto inferior conSí



Tirador En cesto inferior y superior

600 mm

848 mm

Display LED (3 dígitos)

con inserciones fijas

Regulación en altura del En tres niveles

cesto superior

Cesto superior

Dimensiones máximas plato cargable en cesto superior

25,0 cm

Dimensiones máximas 30,0 cm plato cargable en cesto

inferior

Color componentes

internos

Cesto portacubiertos

Azul

Sí

Características técnicas





Ancho del producto 598 mm

Profundidad del

producto (mm)

Tipo de pantalla Altura del producto

(mm)

Mandos Electrónicos Símbolos Gráficos programas Indicador sal Testigo

Indicador abrillantador Testigo Indicador de progreso Sí

Indicador de fin de ciclo Señal sonoro Sistema de lavado Sistema Orbital

Tercer aspersor superior Individual

Descalcificador Con ajuste electrónico Sistema de protección anti-fugas de agua

Alimentación aqua

Máxima dureza del

agua

Sistema de secado

Secado natural por condensador, con Dry

100°fH;58°dH

Acquastop total

Assist + sistema

automático de apertura de puerta al final del ciclo

Sí, con contrapeso cubierto

Singular; agua fría/caliente

hasta a 60°C - ahorro energético con aqua

caliente hasta el 35%

Material de la cuba Acero inoxidable Acero inoxidable

Resistencia oculta

Bisagras Bisagra fija

Pies regulables Solo para nivelación

Sí

Profundidad lavavajillas 1168

con puerta abierta (mm)

Superficie encimera

Cubierta posterior

removible

Cubierta superior

Sí, con KIT opcional

De plástico

Rendimiento / Etiqueta energética - Reg. 2019









Clase eficiencia energética

Consumo de energía

[por 100 ciclos, basado

en el programa eco] Capacidad nominal (ps) Consumo de agua [por

ciclo]

C

73 KWh

8,5 litres

Programme duration Emisiones de ruido

acústico aéreo Clase de emisión de

ruido acústico aéreo Índice de eficiencia energética (IEE)

4:40 h:min

45 dB(A) re 1 pW

С

43,8

Conexión eléctrica



Enchufe Schuko (F;E)

Potencia instalada 1800 W Corriente 10 A Tensión 220-240 V Frecuencia (Hz) 50 Hz

Tipo de conexión Longitud del cable de alimentación Monofásico 140 cm



Accesorios Compatible

KITGH

Kit portavasos. Debe instalarse en la primera cesta, pero sólo si hay rejillas plegables

KITINC



KITPLV2

Kit de extensión para lavavajillas y lavadoras: longitud 2 m.





Symbols glossary



Insertos rompe-gotas: algunos modelos de lavavajillas están equipados con insertos de rotura para la cesta inferior, útiles para mejorar el secado de los platos sin dejar halos.



Clase eficiencia energética C



Delay Timer: con la opción Delay Timer, es posible posponer el inicio del programa deseado hasta 24 h para programar el funcionamiento del lavavajillas en el intervalo de tiempo deseado (por ejemplo, la noche). Cuando la puerta está cerrada, el lavavajillas realizará un prelavado, después de lo cual el conjunto de "programación realizada" comenzará a funcionar.



La opción Dry Assist +, además de ahorrar energía, asegura un secado perfecto de la vajilla al abrir la puerta automáticamente al final del lavado c



Antihuellas: el tratamiento especial al que se somete el acero inoxidable evita la formación de halos y huellas digitales en la superficie y ayuda a mejorar su brillo.



FlexiZone ½: la opción FlexiZone ½ es adecuada para lavar incluso algunos platos, distribuidos en ambas cestas. Además, ahorra energía, agua y tiempo con total flexibilidad de carga.



The work aimed at continuous improvement has allowed the creation of the second generation of the Inverter motor 2.0, characterised by greater efficiency and durability over time, which allows very high performance and a lower energy consumption and noise level.



El nivel de rumirosidad se obtiene gracias a un excelente aislamiento y dispositivos especiales, diseñados específicamente para amortiguar el sonido generado durante el funcionamiento del lavavajillas. En la gama hay modelos con varios niveles de rumorosidad.



Sistema Orbital: El Sistema Orbital, consiste en un rociador doble que, gracias a la superposición y las rotaciones contemporáneas, permite que el agua alcance uniformemente todo el espacio interno para obtener excelentes resultados de lavado.



Crystals: The Crystals programme is dedicated to delicate dishes such as glasses and china.



Delicado: El programa Delicato es adecuado para platos delicados normalmente sucios.



Eco: el programa Eco es adecuado para lavar platos normalmente sucios. El uso del programa Eco garantiza el mejor rendimiento en términos de eficiencia energética.



Normal: el programa Normal es adecuado para vajillas y ollas mixtas de uso diario, sin incrustaciones particulares.



Remojo: El programa de remojo está diseñado para el prelavado en frío de ollas y sartenes, esperando un lavado adicional y más completo.



Rápido 27 minutos: al seleccionar la opción Quick 27 minutos, es posible lavar rápidamente los platos ligeramente sucios inmediatamente después de su uso.



Ultraclean: El programa Ultraclean, que termina con un enjuague antibacteriano a 70 ° C, asegura una acción bactericida adicional y una limpieza profunda de los platos.



13 cubiertos: la gama Smeg incluye lavavajillas con 7, 10, 12, 13 y 14 cubiertos según el modelo.



Acquastop Total: el dispositivo Acquastop Total excluye la posibilidad de inundación por medio de un microinterruptor colocado debajo del tanque que bloquea instantáneamente la entrada de agua en la máquina. Una seguridad adicional está garantizada por una válvula colocada en el tubo de carga que detecta cualquier fuga.





Watersave: es un sistema de gestión del agua que, garantizando los mejores resultados de lavado y el menor consumo de energía, le permite lavar una carga completa con solo 8,5 litros de agua.



Quick wash cycle for normally soiled mixed loads such as dishes and pans, even with dried-on residues. Dishes are washed and dried in 60 minutes.



Dishwasher cleaning cycle. The cycle should be started with the machine empty, without dishes. It is recommended to run the program every 2-3 months, using special dishwasher detergents.



Ciclo de lavado adecuado para vajilla con suciedad normal, incluso con residuos secos. Garantiza la máxima reducción de ruido.



Allows you to enable additional programs when selected together with any wash cycle. After having selected the required wash cycle, press the button (



HYGIENE 99.9% High-temperature washing programme. The 75° rinse guarantees the removal of 99.9% of germs and bacteria.



Benefit (TT)

Orbital Wash System

Even water distribution, deep cleaning and low noise thanks to the dual rotating spray arms

Orbital washing system, which, thanks to its double arm, its 7 water exit points and thanks to overlapping and simultaneous rotations and 40 rotations per minute, allows ample coverage of the tank area, thus guaranteeing optimal results in any basket-loading configuration.

DryAssist+

The Dry Assist+ system of automatic door opening at the end of the cycle ensures fast and energy-efficient drying