LSP234CX



Produktfamilie	Geschirrspüler
Komm. Breite	60 cm
Kommerzielle Bauhöhe	82 cm
Installation	Einbau/Unterbau
Anzahl der Spülkörbe	2
EAN-Code	8017709305147

Programme

Anzahl der Programme	10+1	**Auto 45-65°C**	Ja
Spültemperaturen	38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C	**Mix 65°C**	Ja
Vorspülen	Ja	**Silent (-2 dB)**	Ja
Kurz 27 min.	Ja	**Intensiv 70°C**	Ja
Glas 45°C	Ja	**Self Clean**	Ja
Schnell 60 min.	Ja	**Keimfrei 99,9%**	Ja
ECO	Ja		

Optionen

Dry Assist+	Ja	**FlexiZone ½ Beladung**	Ja
Option Zeitvorwahl	1-24 h	**Sonderprogramme**	Ja

Spülkörbe

Farbe der Geschirrkörbe	Grau	**Max. Tellerdurchmesser für Oberkorb**	25,0 cm
Farbe der Korbeinsätze	Grau	**Unterkorb**	Mit 4 klappbaren Tellerträgern
Korbgriffe	Kunststoff für Ober-/Unterkorb	**Unterkorb mit Anti-Tropfeneinsätzen**	Ja
Oberkorb	Mit 3 klappbaren Tellerträgern/Ablagen	**Max. Tellerdurchmesser für Unterkorb**	30,0 cm
Glashalter	Ja		

Höhenverstellung Oberkorb	3 Ebenen	**Farbe der inneren Komponenten**	Blau
ExtraGlide Teleskop-Vollauszug	Ja	**Besteckkorb**	Ja

Technische Eigenschaften

Produktbreite	598 mm	**Wasserschutzsystem**	Total Aqua-Stop
Produkttiefe	570 mm	**Wasserzulauf**	Kalt-/Heißwasser bis max. 60°C - Energieeinsparung mit Heißwasser von bis zu 35%
Display	LED		
Produkthöhe	818 mm	**Max. Wasserhärte**	100°fH;58°dH
Bedienelemente	Elektronisch	**Trocknungssystem**	Natürliche Kondensationstrocknung mit Dry Assist+ (autom. Türöffnung nach Programmende)
Display-Anzeige	Zeitvorwahl, Programmdauer, Restzeitanzeige		
Programmgrafik	Symbole	**Wrasenschutz**	Selbstklebende Schutzfolie
EIN/AUS-Betriebsanzeige	Ja	**Material des Bottichs**	Edelstahl
Anzeige Salzmangel	LED	**Material des Filters**	Edelstahl
Anzeige Klarspülmangel	LED	**Integrierter Durchlauferhitzer**	Ja
Anzeige Programmstatus	Ja	**Türscharniersystem**	Selbstausgleichender Türgewichtsausgleich mit variablen Scharnieren
Anzeige Programmstatus	Optisch/akustisch		
Automatische Abschaltung	Ja	**Min. und max. Sockelhöhe**	100 - 170 mm
Spülsystem	Planet-Spülsystem	**Regulierbare Stellfußhöhe**	+70 mm (820 bis 890 mm)
3. Spülebene oben	Einzeln rotierend	**Seitliche Dichtlippen (Nische)**	Ja, mit Edelstahl-Zierblende an Bottichfront
Wasserenthärter	Elektronisch regelbar	**Rückseitige Kunststoffabdeckung**	Ja
Aqua Test-Sensorsystem (Automatikprogramm)	Ja	**Tiefe Geschirrspüler bei geöffneter Gerätetür (mm)**	1146 mm
		Hinterer Stellfuß von vorne höhenregulierbar	Ja
		Material der oberen Abdeckung	Kunststoff


Technische Daten / Energielabel - Reg. 2019 - bindend ab 1.3.2021

Energieeffizienzklasse	C	**Dauer des Programms**	4:40 h:min
Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen	73 kWh	**Luftschallemissionen**	43 dB(A) re 1 pW
		Luftschallemissionsklasse	B
Nennkapazität (ps)	13	**Energieeffizienzindex (EEI)**	43.8


Wasserverbrauch des eco-Programms pro Betriebszyklus	8.5 l

Elektrischer Anschluss

Elektrische Gesamtanschlusswert	1800 W	**Anschlussart**	Einphasig
Absicherung	10 A	**Länge Netzkabel**	140 cm
Spannung	220-240 V	**Netzstecker**	(F;E) Schuko
Frequenz	50 Hz		



Kompatibel Zubehör



KITGH

Korbeinsatz für langstielige Wein-/Sektgläser, kompatibel für alle 60 cm Geschirrspüler mit 13-14 Maßgedecke



KITPL60N

Sockelblende für Unterbaugeschirrspüler, Schwarz, Höhen- und tiefenverstellbar



KITPLV2

Kit 2 m Schlauchverlängerung für Wasserzu-/Ablauf in 3/4" inkl. Verbindungszubehör, geeignet für Geschirrspüler, Waschautomaten und Vollwaschtrockner



KITPL60B

Sockelblende für Unterbaugeschirrspüler, Weiß, Höhen- und tiefenverstellbar



KITPL60X

Sockelblende für Unterbaugeschirrspüler, Edelstahl, Höhen- und tiefenverstellbar

Symbolverzeichnis



Der Aquatest-Sensor ist ein elektronischer Sensor, der den Verschmutzungsgrad am Ende des ersten Vorspülganges misst. Anhand des gemessenen Wertes, wird automatisch das am besten geeignete Spülprogramm gewählt, um den effizientesten Wasser- und Energiever



Kommerzielle Bauhöhe 82 cm.



LED-Display: zur optischen Anzeige der gewählten Programme, Funktionen und Optionen sowie die Restlaufzeit bis Programmende.



Das Teleskopschienen-System ExtraGlide lässt den Oberkorb noch leichter und angenehmer gleiten. Es vereinfacht die Handhabung auch bei voller Beladung und erleichtert das Be- und Entladen.



Das Planet-Spülsystem ermöglicht eine vollständige Ausspülung des Geschirrs. Dank der erhöhten Rotation des unteren Sprüharms aus der Mitte heraus, wird jeder Bereich des Geschirrs erreicht und damit ein hervorragendes Spülergebnis erzielt.



Glas 45°C: dieses Spülprogramm ist für empfindliches Geschirr wie Gläser, Kristallglas oder Porzellan bestens geeignet.



Mix 65°C: dieses Programm ist für das alltägliche Geschirr ohne starke Verkrustungen geeignet.



Kurz 27': bei diesem Programm handelt es sich um ein besonders schnelles Spülprogramm mit niedrigen Temperaturen für leicht verschmutztes Geschirr.



13 Maßgedecke: die Anzahl der im Geschirrspüler möglichen Gedecke.



WaterSave-System: sorgt für beste Spülergebnisse bei minimalem Wasserverbrauch.



Verbessert das Trocknen des Geschirrs ohne Flecken zu hinterlassen.



Option Zeitvorwahl: das gewünschte Programm startet um bis zu 24 Std. zeitverzögert.



FlexiZone: bestens geeignet für eine ½ Beladung, um Energie, Wasser und Zeit zu sparen. Eine Einschränkungen bei der Platzierung des Geschirrs ist dabei nicht notwendig.



Hervorragende Isolierung und spezielle Komponenten reduzieren das Betriebsgeräusch auf ein Minimum.



Auto 45°- 65°: das Automatikprogramm regelt sensorgesteuert die Programmdauer und die Anzahl der erforderlichen Spülvorgänge je nach Verschmutzungsgrad, um den Energie- und Wasserverbrauch bestmöglich zu reduzieren.



ECO: dieses normative Spülprogramm verbraucht nur eine geringe Menge an Frischwasser und Energie, um eine besonders umweltfreundliche Reinigung des Geschirrs zu ermöglichen.



Vorspülprogramm: dieses kurze Programm verhindert das Antrocknen von frischen Speiseresten auf dem Geschirr.



Ultraclean: Mit der Option Ultraclean wird ein finaler Klarspülgang bei einer erhöhten Temperatur von 70° C durchgeführt, wodurch weitgehend alle Bakterien beseitigt werden.



Total Acqua-Stop: das sichere Wasserschutzsystem. Dank elektronischer Sicherheitsvorrichtung am Wasserzulaufschlauch, wird der Wasserstand in der Maschine stetig überwacht, Undichtigkeiten sicher erkannt und bei Bedarf die Wasserzufuhr unterbrochen.



Schnellprogramm: für normal verschmutztes gemischtes Geschirr, wie Teller und Pfannen, auch mit angetrockneten Ablagerungen und Trocknung.

Self Clean: dieser Reinigungszyklus ist bei leerer Maschine und ohne Geschirr möglich. Es wird empfohlen, das Programm alle 2 bis 3 Monate unter Verwendung spezieller Maschinenreiniger für Haushaltsgeschirrspüler durchzuführen.

Ermöglicht die Aktivierung zusätzlicher Unterprogramme, wenn sie diese Taste zu einem beliebigen Hauptprogramm dazu auswählen.

Energieeffizienzklasse C

Inverter-Motor 2.0: ermöglicht eine höhere Leistung bei optimalem Wirkungsgrad, reduziert den Energieverbrauch sowie das Betriebsgeräusch und ist zudem langlebiger.

SILENT (-2 dB): ein besonders leises Spülprogramm, insbesondere für die Nacht.

Dry Assist+: dank der automatischen Türöffnung nach Programmende, sorgt diese Funktion für eine perfekte Trocknung und spart dabei Energie.

Keimfrei 99,9%: dank der hohen Spültemperatur von 75°C, werden bei diesem Programm 99,9 % der Keime und Bakterien beseitigt.