

LSP252CSX



Produktgruppe	Oppvaskmaskine
Kommersiell bredde	60 cm
Kommersiell høyde	82 cm
Installasjonstype	Innebygde
Ant. kurver	2
Motor	Inverter 2.0
EAN-kode	8017709305154



Programs



Antall programmer	5	ECO	Ja
Vasketemperaturer	45, 50, 65, 75 °C	Mix	Ja
Glass	Ja	Hygiene 99,9%	Ja
Full ekspress - 60 minutter	Ja		

Funksjoner



Forsinkelsestimerfunksjon	3-6-9 timer, med automatisk skylling	Ekstra tørt	Ja
---------------------------	--------------------------------------	-------------	----

Kurver



Farge på kurv	Grå	Maksimal belastning i oppvaskmaskinens øvre kurv	25,0 cm
Farge på kurvdeler	Grå	Nedre kurv	Med to sammenleggbare hyller
Håndtak	På over- og underkurv	Nedre kurv med antidrypp innlegg	Ja
Øvre kurv	Med 1 sammenleggbare hylle	Maksimal belastning i oppvaskmaskinens underkurv	30,0 cm
Glassholder	Ja		
Høydejustering av den øvre kurv	I tre horisontale nivåer		

Øvre kurv med lett glidesystem	Ja	Farge innvendige deler	Grå
		Bestikkkurv	Ja

Tekniske egenskaper



Bredde (mm)	598 mm	Vanntilførselsrør	Enkelt; kaldt/varmt vann opptil 60 °C - opp til 35 % energibesparelse
Dybde (mm)	570 mm	Maks vannhardhet	100°fH;58°dH
Produktets høyde (mm)	818 mm	Tørkesystem	Naturlig kondens tørking, med Dry Assist + automatisk døråpnesystem ved endt syklus
Kontroller	Elektronisk	Dampbeskyttelse	I plast
Grafikk program	Symboler	Tankmateriale	Rustfritt stål
På / av-indikator	Ja	Filter	Rustfritt stål
Saltlys indikator	Lampe	Skjult varmeelement	Ja
Skyllehjelp indikator	Lampe	Hengsler	Selvbalanserende med variabelt støttepunkt
Stoppesyklus indikator	Lys, med lydsignal	Min. og Max. Høyde sokkelist	100 - 170 mm
Autostopp	Ja	Justerbare føtter	7 cm, fra 820 til 890 mm
Vaskesystem	Orbital	Bakdeksel	Ja
Tredje spylearm	Enkelt	Dybde på oppvaskmaskine med åpen dør (mm)	1146 mm
Vann mykner	Med elektronisk innstilling	Bakføttene justerbar fra forsiden	Ja
Flomvern system	Total Aquastop	Øvre deksel	I plast

Ytelse / Energimerking - Reg. 2019



Energieffektivitetsklasse	C	Programvarighet	4:40 h:min
Energiforbruk [per 100 sykluser, basert på eco-program]	73 kWh	Luftbåren akustisk støyemisjon	45 dB(A) re 1 pW
Merkeytelse (ps)	13	Luftbåren akustisk støyemisjonsklasse	C
Vannforbruk [per syklus]	8.5 litres	Energieffektivitetsindeks (EEI)	43.8

Elektrisk tilkobling

Nominell effekt	1800 W	Type tilkobling	Single-fase
Strøm	10 A	Lengde på ledning	140 cm
Spenning	220-240 V	Støpseltype	(F;E) Schuko
Frekvens	50 Hz		



Compatible Accessories

KITGH



Kit glass holder. It has to be fitted on the first basket but only if there are foldable racks

KITPL60N




Monteringssett for sokkellist i sort farge med justerbar høyde. Kan monteres over alle fullintegrerte og underbenkmodeller med fast svinghengsel. Kan også installeres på modeller med variabelt svinghengsel eller flexifit-hengsler.

KITPLV2



Kit extension for dishwasher and washing machine: lenght mt. 2

KITPL60B




















Monteringssett for sokkellist i hvit farge med justerbar høyde. Kan monteres over alle fullintegrerte og underbenkmodeller med fast svinghengsel. Kan også installeres på modeller med variabelt svinghengsel eller flexifit-hengsler.

KITPL60X



Monteringssett for sokkellist i rustfritt stål med justerbar høyde. Kan monteres over alle fullintegrerte og underbenkmodeller med fast svinghengsel. Kan også installeres på modeller med variabelt svinghengsel eller flexifit-hengsler.

Symbols glossary

	For å forbedre tørkingen av oppvasken.		Energieffektivitetsklasse C
	82 cm høyde		Forsinkelsetid: Ekstravalg som utsetter starten til det ønskede programmet med opptil 24 timer, slik at man kan programmere oppvaskmaskinen så den starter ved ønsket tidspunkt.
	EasyGlide: Bekvemt EasyGlide-system for enkel avlasting av apparatet og maksimal fleksibilitet i maskinlasten.		Støynivå: Ypperlig isolasjon og spesialenheter reduserer støy til et minimum.
	Orbitalt vaskesystem fordeler vann jevnt i hele 60 cm oppvaskmaskinen og peker vannet med presisjon for en ypperlig vask.		Krystall: Krystallprogrammet er egnet for delikat vask av for eksempel glass og porselen.
	Eco: Dette økonomiske vaskeprogrammet bruker en lav mengde vann og strøm for et mer miljøvennlig vaskevalg.		Mix: Mix-programmet er egnet for blandet servise, samt hverdagspotter og panner, uten spesielle fastbrente rester.
	Plass til 13 kuvert: Antall kuvert.		Total Aquastop: I tillegg til den delvise Aquastop på alle oppvaskmaskiner fra Smeg, har noen modeller en elektronisk enhet montert i vanninnløpsslangen som overvåker maskinens vannnivå, registrerer lekkasjer i slangen og slår av vannforsyningen umiddelbart hvis nødvendig.
	Systemet WaterSave sikrer de beste vaskeresultater med minimalt vannforbruk, avhengig av oppvaskmaskinens modell.		EXTRA DRY Denne funksjonen tilfører en varm skyllesyklus som sikrer forbedret tørking.
	Hurtigvask for normalt skitten blandet oppvask, slik som tallerkener og panner, også med størknede rester. Oppvask- og tørkeprogram varer i 60 minutter.		HYGIENE 99.9% Høytemperaturs vaskeprogram. 75° skylning garanterer fjerning av 99.9% av basiller og bakterier.
	Arbeidet som tar sikte på kontinuerlig forbedring har muliggjort en andre generasjons invertermotor 2.0, karakterisert ved høyere effektivitet og holdbarhet over tid, noe som gir svært høy ytelse og lavere energiforbruk og støynivå.		