

LSP252CSX



Produktgrupp	Diskmaskin
Kommersiell bredd	60 cm
Kommersiell höjd	82 cm
Installation	Inbyggd
Antal korgar	2
Motor	Inverter 2.0
EAN-kod	8017709305154



Program



Antal program	5	Eco	Ja
Temperatur för disk	45, 50, 65, 75 °C	Mix	Ja
Kristall	Ja	Hygien 99,9 %	Ja
Full express – 60 minuter	Ja		

Alternativ



Fördrojd start	3-6-9 timmar med automatisk sköljning	Extra torr	Ja
----------------	---------------------------------------	------------	----

Korgar



Färg på korgar	Grå	Maxstorlek på disk i överkorg	25,0 cm
Färg på korgens delar	Grå	Nederkorg	Med två fällbara ställ
Handtag	På den övre- och undre korgen	Nederkorg med anti-droppinsats	Ja
Överkorg	Med 1 fällbart ställ	Maxdiameter på tallrik i underkorg	30,0 cm
Glashållare	Ja	Färg på innerdetaljer	Grå
Nivåjustering av överkorg	På tre horisontella nivåer	Besticksborg	Ja
Överkorg med EasyGlidesystem	Ja		


Teknisk specifikation



Bredd produkt (mm)	598 mm
Djup produkt (mm)	570 mm
Produktens höjd (mm)	818 mm
Kontrolltyp	Elektronisk
Grafik program	Symboler
Av/på indikator	Ja
Saltindikator	Ja
Indikator för sköljning	Ja
Indikator vid programslut	Lätt, med akustisk signal
Automatisk avstängning	Ja
Disksystem	Orbital
Tredje spolarm	Enkel
Avhårdare	Med elektronisk styrning
Översvämningsskydd	Total AquaStop

Vattenanslutning	Enkel; kallt/varmt vatten upp till 60°C-varmt vatten ger en energibesparing på upp till 35%
Max vattenhårdhet	100°FH;58°dH
Torksysteem	Naturlig kondensortorkning med det automatiska lucköppningssystemet Dry Assist + vid cykelns slut
Ångskydd	I plast
Material på innerutrymme	Rostfritt stål
Filter	Rostfritt stål
Dolt värmeelement	Ja
Gångjärn	Självbalanserande med variabel stödjepunkt
Min. and max sockelhöjd	100 - 170 mm
Justerbara fötter	7 cm, från 820 till 890 mm
Bakre skydd	Ja
Diskmaskinens med öppen lucka (mm)	1146 mm
Bakre fot justerbar framifrån	Ja
Övre skydd	I plast

Prestanda/Energimärkning – Reg. 2019




Energieffektklass	C
Energiförbrukning [per 100 cykler, vid användning av ekoprogrammet]	73 kWh
Nominell kapacitet (ps)	13
Vattenförbrukning [per cykel]	8,5 litres

Programlängd	4:40 h:min
Luftburet akustiskt buller räknat i dB(A) re 1 pW	45 dB(A) re 1 pW
Utsläppsklass för luftburet akustiskt buller	C
Energieffektivitetsindex (EII)	43,8


Elektrisk anslutning

Anslutningseffekt	1800 W
Ström	10 A
Spänning	220-240 V
Frekvens	50 Hz

Typ av anslutning	1-fas
Sladdens längd	140 cm
Typ av kontakt	(F;E) Eurokontakt




Kompatibela Tillbehör



KITGH

Vinglashållare för nedre diskmaskinskorgen. ****Passar endast i korgar med fällbara tallriksstöd.****




KITPL60B

Vitt sockelkit med ställbar höjd och djup. Passar till alla helintegrerade och underbyggnadsdiskmaskiner med fast och FlexiFitgångjärn.



KITPL60N

Svart sockelkit med ställbar höjd och djup. Passar till alla helintegrerade och underbyggnadsdiskmaskiner med fast och FlexiFitgångjärn.



KITPL60X


















Sockelkit i rostfritt stål med ställbar höjd och djup. Passar till alla helintegrerade och underbyggnadsdiskmaskiner med fast och FlexiFitgångjärn.



KITPLV2

Förlängningskit till diskmaskiner och tvättmaskiner 2m

Symbols glossary

	Anti-dropp: Vissa modeller av diskmaskiner är utrustade med specialister som förbättrar torkningsprocessen.		Energieffektivitetsklass C
	COMM_HEIGHT_82_72dpi		Fördröjningstimer: Fördröjningstimern kan skjuta upp start av programmet med upp till 24 timmar.
	EasyGlide: Bekvämt EasyGlide-system för enkel tömning av diskmaskinen.		Arbetet som syftar till kontinuerlig förbättring har lett till skapandet av den andra generationens invertermotor 2.0, som ger en väldigt hög prestanda och hållbarhet över tiden, samt lägre energiförbrukning och ljudnivå.
	Ljudnivå: Utmärkt isolering och speciella enheter som håller ljudnivån på ett minimum.		EXTRA TORR Detta alternativ lägger till en varm sköljcykel som försäkrar förbättrad torkning.
	Det roterande disksystemet Orbital fördelar vattnet jämnt över diskmaskinens inre på 60 cm. Det riktar vattnet med precision för att kunna garantera en perfekt diskning.		Kristall: Kristallprogrammet är särskilt utformat för ömtåligt disk gods som glas och porslin.
	Eco: Eco, det här ekonomiska tvättprogrammet använder en mindre mängd vatten och energi i syfte att erbjuda det mest miljövänliga tvättalternativet.		Snabb diskcykel för normalt nedsmutsat, blandat disk gods som tallrikar och grytor, även med intorkade rester. Diskgodset diskas och torkas på 60 min.
	Mix: Mix-programmet passar för blandat porslin och vardagsgrytor och kastruller som inte har särskilt mycket intorkad smuts.		HYGIEN 99,9 % Diskprogram med hög temperatur. Sköljningen vid 75° garanterar att 99,9 % av alla bakterier och mikroorganismer avlägsnas.
	Plats för 13 kuvert: Antal kuvert.		Totalt Acquastop: Utöver det delvisa Acquastop-skydd som finns i alla Smegs diskmaskiner så har vissa modeller en elektronisk enhet monterad på vatteninloppsslangen. Denna kontrollerar vattennivån i maskinen, upptäcker läckor i slangen och stänger av vattentillförseln omedelbart vid behov.
	Systemet WaterSave garanterar de bästa diskresultaten med den lägsta vattenförbrukningen beroende på diskmaskinens modell.		