

LSP252CSX



Produktgrupp	Diskmaskin
Kommersiell bredd	60 cm
Kommersiell höjd	82 cm
Installation	Inbyggd
Antal korgar	2
Motor	Inverter 2.0
EAN-kod	8017709305154



Program



Antal program	5	Eco	Ja
Temperatur för disk	45, 50, 65, 75 °C	Mix	Ja
Kristall	Ja	Hygien 99,9 %	Ja
Full express – 60 minuter	Ja		

Alternativ



Fördröjd start	3-6-9 timmar med automatisk sköljning	Extra torr	Ja
----------------	---------------------------------------	------------	----

Korgar



Färg på korgar	Grå	Maxstorlek på disk i överkorg	25,0 cm
Färg på korgens delar	Grå	Nederkorg	Med två fällbara ställ
Handtag	På den övre- och undre korgen	Nederkorg med anti-droppinsats	Ja
Överkorg	Med 1 fällbart ställ	Maxdiameter på tallrik i underkorg	30,0 cm
Glashållare	Ja	Färg på innerdetaljer	Grå
Nivåjustering av överkorg	På tre horisontella nivåer	Bestickskorg	Ja
Överkorg med EasyGlidesystem	Ja		

Teknisk specifikation



Bredd produkt (mm)	598 mm	Max vattenhårdhet	100°FH;58°dH
Djup produkt (mm)	570 mm	Torksystem	Naturlig kondensortorkning med det automatiska lucköppningssystemet Dry Assist + vid cykelns slut
Produktens höjd (mm)	818 mm	Ångskydd	I plast
Kontrolltyp	Elektronisk	Material på innerutrymme	Rostfritt stål
Grafik program	Symboler	Filter	Rostfritt stål
Av/på indikator	Ja	Dolt värmeelement	Ja
Saltindikator	Ja	Gångjärn	Självbalanserande med variabel stödjepunkt
Indikator för sköljning	Ja	Min. and max sockelhöjd	100 - 170 mm
Indikator vid programslut	Lätt, med akustisk signal	Justerbara fötter	7 cm, från 820 till 890 mm
Disksystem	Orbital	Bakre skydd	Ja
Tredje spolarm	Enkel	Diskmaskinens med öppen lucka (mm)	1146
Avhårdare	Med elektronisk styrning	Bakre fot justerbar framifrån	Ja
Översvämningsskydd	Total Aquastop	Övre skydd	I plast
Vattenanslutning	Enkel; kallt/varmt vatten upp till 60°C-varmt vatten ger en energibesparing på upp till 35%		


Prestanda/Energimärkning – Reg. 2019



Energieffektklass	C	Programlängd	4:40 h:min
Energiförbrukning [per 100 cykler, vid användning av ekoprogrammet]	73 kWh	Luftburet akustiskt buller räknat i dB(A) re 1 pW	45 dB(A) re 1 pW
Nominell kapacitet (ps)	13	Utsläppsklass för luftburet akustiskt buller	C
Vattenförbrukning [per cykel]	8,5 litres	Energieffektivitetsindex (EII)	43,8

Elektrisk anslutning

Typ av kontakt	(F;E) Eurokontakt	Frekvens	50 Hz
Anslutningseffekt	1800 W	Typ av anslutning	1-fas
Ström	10 A	Sladdens längd	140 cm
Spänning	220-240 V		



Tillbehör ingår ej




KITPL60N

Svart sockelkit med ställbar höjd och djup. Passar till alla helintegrerade och underbyggnadsdiskmaskiner med fast och FlexiFitgångjärn.



KITPL60B

Vitt sockelkit med ställbar höjd och djup. Passar till alla helintegrerade och underbyggnadsdiskmaskiner med fast och FlexiFitgångjärn.



KITGH

Vinglashållare för nedre diskmaskinskorgen. **Passar endast i korgar med fällbara tallriksstöd.**



KITPL60X


















Sockelkit i rostfritt stål med ställbar höjd och djup. Passar till alla helintegrerade och underbyggnadsdiskmaskiner med fast och FlexiFitgångjärn.



KITPLV2

Förlängningskit till diskmaskiner och tvättmaskiner 2m

Symbols glossary (TT)

	Anti-dropp: Vissa modeller av diskmaskiner är utrustade med specialister som förbättrar torkningsprocessen.		Energieffektivitetsklass C
	COMM_HEIGHT_82_72dpi		Fördröjningstimer: Fördröjningstimern kan skjuta upp start av programmet med upp till 24 timmar.
	EasyGlide: Bekvämt EasyGlide-system för enkel tömning av diskmaskinen.		Ljudnivå: Utmärkt isolering och speciella enheter som håller ljudnivån på ett minimum.
	Det roterande disksystemet Orbital fördelar vattnet jämnt över diskmaskinens inre på 60 cm. Det riktar vattnet med precision för att kunna garantera en perfekt diskning.		Kristall: Kristallprogrammet är särskilt utformat för ömtåligt diskgoods som glas och porslin.
	Eco: Eco, det här ekonomiska tvättprogrammet använder en mindre mängd vatten och energi i syfte att erbjuda det mest miljövänliga tvättalternativet.		Mix: Mix-programmet passar för blandat porslin och vardagsgrytor och kastruller som inte har särskilt mycket intorkad smuts.
	EXTRA TORR Detta alternativ lägger till en varm sköljcykel som försäkrar förbättrad torkning.		Arbetet som syftar till kontinuerlig förbättring har lett till skapandet av den andra generationens invertermotor 2.0, som ger en väldigt hög prestanda och hållbarhet över tiden, samt lägre energiförbrukning och ljudnivå.
	Plats för 13 kuvert: Antal kuvert.		Totalt Acquastop: Utöver det delvisa Acquastop-skydd som finns i alla Smegs diskmaskiner så har vissa modeller en elektronisk enhet monterad på vatteninloppsslangen. Denna kontrollerar vattennivån i maskinen, upptäcker läckor i slangen och stänger av vattentillförseln omedelbart vid behov.
	Systemet WaterSave garanterar de bästa diskresultaten med den lägsta vattenförbrukningen beroende på diskmaskinens modell.		Snabb diskcykel för normalt nedsmutsat, blandat diskgoods som tallrikar och grytor, även med intorkade rester. Diskgodset diskas och torkas på 60 min.
	HYGIEN 99,9 % Diskprogram med hög temperatur. Sköljningen vid 75° garanterar att 99,9 % av alla bakterier och mikroorganismer avlägsnas.		