

LSP304SMX



Familia Lavavajillas Ancho comercial 60 cm Altura comercial Maxi, 86 cm

Instalación Partially-integrated built-in

N° Cestos 3, Flexi
Motor Monofase

Código EAN 8017709332150



Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Programas

























Número de programas Temperaturas de lavado Remojo Sí Express 27' Sí Cristal Sí Crystal Full express - 60 Sí minutos Sí Sí Green express

10+1 Normal
38, 45, 50, 65, 70, 75 °C Mix
Quiet (-2 dB)
Sí Ultraclean
Intensivo
Autolimpieza

Intensivo Autolimpieza Higiene 99,9% Delicado

Opciones











Opción Dry Assist + Opción de inicio retardado Sí Hasta 24 horas, con remojo automático Opción 1/2 carga Sí distribuida FlexiZone Opción de programas Sí especiales

Cestos



Color cestos Gris



Color componentes

cestos

Dimensiones máximas

plato cargable en cesto

superior

Tirador En plástico con insertos de

Gris

acero inoxidable en cesto

superior e inferior

con inserciones fijas Cesto superior

Regulación en altura del En tres niveles

cesto superior

Cesto inferior

Cesto inferior con

insertos rompegotas Dimensiones máximas

plato cargable en cesto

inferior

Color componentes

internos

Con 2 rejillas plegables

35,0 cm

23,5 cm

Azul

Características técnicas





Ancho del producto

(mm)

Profundidad del producto (mm)

Altura del producto

(mm)

Mandos

Gráficos programas Indicador on/off Indicador sal Indicador abrillantador Indicador de fin de ciclo

Sistema de lavado Tercer aspersor superior Individual

Descalcificador Sistema de protección

anti-fugas de agua Alimentación agua

598 mm

570 mm

858 mm

Electrónicos Símbolos

Sí Testigo Testigo Señal sonoro

Sistema planetario

A regulación electrónica Acquastop único

Singular; agua fría/caliente hasta a 60°C - ahorro energético con aqua

caliente hasta el 35%

Máxima dureza del

aqua

height

Sistema de secado

Secado natural por condensador, con Dry

Assist + sistema automático de apertura de

100°fH;58°dH

puerta al final del ciclo

Protección vapor De plástico Material de la cuba Acero inoxidable Filtro Acero inoxidable

Resistencia oculta Sí

Bisagras Bisagra fija Min. and max plinth 100 - 170 mm

Patas ajustables

Cubierta posterior Profundidad lavavajillas 1146 mm con puerta abierta (mm)

Pie posterior regulable

frontalmente

Zócalo regulable

7 cm, de 860 a 930 mm

Sí

By height **Cubierta** superior De plástico

Conexión eléctrica

Potencia instalada Corriente

Tensión Frecuencia 1800 W 13 A 115 V

60 Hz

Tipo de conexión Largo del cable de alimentación

Enchufe

Monofásico 140 cm

(A) USA e Messico



Compatible Accessories

KITGH



Kit portavasos. Debe instalarse en la primera cesta, pero sólo si hay rejillas plegables

KITPL60FABN



Kit Toekick en color Negro con altura ajustable. Puede instalarse sobre todos los modelos totalmente integrados y bajo banco con fulcro fijo. Puede instalarse también en los modelos con fulcro variable o bisagras flexifit.

KITPI V2



Kit de extensión para lavavajillas y lavadoras: longitud 2 m.

KITPL60FABB

Kit Toekick en color Blanco con altura ajustable. Puede instalarse sobre todos los modelos totalmente integrados y bajo banco con fulcro fijo. Puede instalarse también en los modelos con fulcro variable o bisagras flexifit.

KITPL60FABX

Kit Toekick en acero inoxidable con altura ajustable. Puede instalarse sobre todos los modelos totalmente integrados y bajo banco con fulcro fijo. Puede instalarse también en los modelos con fulcro variable o bisagras flexifit.



Symbols glossary



Simple Acquastop: Lavavajillas: El dispositivo Simple Acquastop puede detectar fugas accidentales de agua en el tanque gracias a un sensor colocado en la bandeja del lavabo. En este caso, el ciclo de lavado se detiene y el agua presente es expulsada a través de la tubería de drenaje. lavadora: El dispositivo Acquastop, con la ayuda de una doble funda impermeable, puede detectar una fuga de agua en la manguera de entrada. En este caso, la entrada de agua cerca de la conexión a la toma de corriente está bloqueada.



Insertos rompe-gotas: algunos modelos de lavavajillas están equipados con insertos de rotura para la cesta inferior, útiles para mejorar el secado de los platos sin dejar halos.



86 cm high



Delay Timer: con la opción Delay Timer, es posible posponer el inicio del programa deseado hasta 24 h para programar el funcionamiento del lavavajillas en el intervalo de tiempo deseado (por ejemplo, la noche). Cuando la puerta está cerrada, el lavavajillas realizará un prelavado, después de lo cual el conjunto de "programación realizada" comenzará a funcionar.



Antihuellas: el tratamiento especial al que se somete el acero inoxidable evita la formación de halos y huellas digitales en la superficie y ayuda a mejorar su brillo.



FlexiZone ½: la opción FlexiZone ½ es adecuada para lavar incluso algunos platos, distribuidos en ambas cestas. Además, ahorra energía, agua y tiempo con total flexibilidad de carga.



Sistema de lavado Planetario: el nuevo sistema de lavado Planetario garantiza una cobertura completa del tanque, gracias a la doble rotación simultánea del pulverizador que distribuye el agua de forma capilar, para lavar los platos a la perfección.



Crystals: The Crystals programme is dedicated to delicate dishes such as glasses and china.



Delicado: El programa Delicato es adecuado para platos delicados normalmente sucios.



Eco: el programa Eco es adecuado para lavar platos normalmente sucios. El uso del programa Eco garantiza el mejor rendimiento en términos de eficiencia energética .



Normal: el programa Normal es adecuado para vajillas y ollas mixtas de uso diario, sin incrustaciones particulares.



Remojo: El programa de remojo está diseñado para el prelavado en frío de ollas y sartenes, esperando un lavado adicional y más completo.



Rápido 27 minutos: al seleccionar la opción Quick 27 minutos, es posible lavar rápidamente los platos ligeramente sucios inmediatamente después de su uso.



Ultraclean: El programa Ultraclean, que termina con un enjuague antibacteriano a 70 ° C, asegura una acción bactericida adicional y una limpieza profunda de los platos.



13 cubiertos: la gama Smeg incluye lavavajillas con 7, 10, 12, 13 y 14 cubiertos según el modelo.



Watersave: es un sistema de gestión del agua que, garantizando los mejores resultados de lavado y el menor consumo de energía, le permite lavar una carga completa con solo 12 litros de agua.





GREEN EXPRESS Washing programme with low water and energy consumption.



Quick wash cycle for normally soiled mixed loads such as dishes and pans, even with dried-on residues. Dishes are washed and dried in 60 minutes.



Dishwasher cleaning cycle. The cycle should be started with the machine empty, without dishes. It is recommended to run the program every 2-3 months, using special dishwasher detergents.



Allows you to enable additional programs when selected together with any wash cycle. After having selected the required wash cycle, press the button (



La opción Dry Assist +, además de ahorrar energía, asegura un secado perfecto de la vajilla al abrir la puerta automáticamente al final del lavado c



HYGIENE 99.9% High-temperature washing programme. The 75° rinse guarantees the removal of 99.9% of germs and bacteria.