# LSP304SMX



| | |
|---|---|
| **Familia** | Lavavajillas |
| **Ancho comercial** | 60 cm |
| **Altura comercial** | Maxi, 86 cm |
| **Instalación** | Integrable bajo encimera |
| **Nº Cestos** | 3, Flexi |
| **Motor** | Monofase |
| **Código EAN** | 8017709332150 |

## Programas

| | |
|---|---|
| **Número de programas** | 10+1 |
| **Temperaturas de lavado** | 38, 45, 50, 65, 70, 75 °C |
| **Remojo** | Sí |
| **Express 27'** | Sí |
| **Cristal** | |
| **Cristal** | Sí |
| **Full express - 60 minutos** | Sí |
| **Eco** | Sí |
| **Green express** | Sí |
| **Normal** | |
| **Mix** | Sí |
| **Quiet (-2 dB)** | |
| **Ultraclean** | |
| **Intensivo** | Sí |
| **Autolimpieza** | Sí |
| **Higiene 99,9%** | Sí |
| **Delicado** | Sí |

## Opciones

| | |
|---|---|
| **Opción Dry Assist +** | Sí |
| **Opción de inicio retardado** | Hasta 24 horas, con remojo automático |
| **Opción 1/2 carga distribuida FlexiZone** | Sí |
| **Opción de programas especiales** | Sí |

## Cestos

| | |
|---|---|
| **Color cestos** | Gris |

| | |
|---|---|
| **Color componentes cestos** | Gris |
| **Tirador** | En plástico con insertos de acero inoxidable en cesto superior e inferior |
| **Cesto superior** | con inserciones fijas |
| **Regulación en altura del cesto superior** | En tres niveles |
| **Dimensiones máximas plato cargable en cesto superior** | 23,5 cm |
| **Cesto inferior** | Con 2 rejillas plegables |
| **Cesto inferior con insertos rompegotas** | Sí |
| **Dimensiones máximas plato cargable en cesto inferior** | 35,0 cm |
| **Color componentes internos** | Azul |

## Características técnicas




| | |
|---|---|
| **Ancho del producto (mm)** | 598 mm |
| **Profundidad del producto (mm)** | 570 mm |
| **Altura del producto (mm)** | 858 mm |
| **Mandos** | Electrónicos |
| **Gráficos programas** | Símbolos |
| **Indicador on/off** | Sí |
| **Indicador sal** | Testigo |
| **Indicador abrillantador** | Testigo |
| **Indicador de fin de ciclo** | Señal sonoro |
| **Apagado automático** | Sí |
| **Sistema de lavado** | Sistema planetario |
| **Tercer aspersor superior** | Individual |
| **Descalcificador** | A regulación electrónica |
| **Sistema de protección anti-fugas de agua** | Acquastop único |
| **Alimentación agua** | Singular; agua fría/caliente hasta a 60°C - ahorro energético con agua caliente hasta el 35% |
| **Máxima dureza del agua** | 100°fH;58°dH |
| **Sistema de secado** | Secado natural por condensador, con Dry Assist + sistema automático de apertura de puerta al final del ciclo |
| **Protección vapor** | De plástico |
| **Material de la cuba** | Acero inoxidable |
| **Filtro** | Acero inoxidable |
| **Resistencia oculta** | Sí |
| **Bisagras** | Bisagra fija |
| **Min. and max plinth height** | 100 - 170 mm |
| **Patas ajustables** | 7 cm, de 860 a 930 mm |
| **Cubierta posterior** | Sí |
| **Profundidad lavavajillas con puerta abierta (mm)** | 1146 mm |
| **Pie posterior regulable frontalmente** | Sí |
| **Zócalo regulable** | Por altura |
| **Cubierta superior** | De plástico |

## Conexión eléctrica

| | |
|---|---|
| **Potencia instalada** | 1800 W |
| **Corriente** | 13 A |
| **Tensión** | 115 V |
| **Frecuencia** | 60 Hz |
| **Tipo de conexión** | Monofásico |
| **Largo del cable de alimentación** | 140 cm |
| **Enchufe** | (A) USA y México |

## Compatible Accessories



**KITGH**

Kit portavasos. Debe instalarse en la primera cesta, pero sólo si hay rejillas plegables



**KITPL60FABN**

Kit Toekick en color Negro con altura ajustable. Puede instalarse sobre todos los modelos totalmente integrados y bajo banco con fulcro fijo. Puede instalarse también en los modelos con fulcro variable o bisagras flexifit.



**KITPLV2**

Kit de extensión para lavavajillas y lavadoras: longitud 2 m.



**KITPL60FABB**

Kit Toekick en color Blanco con altura ajustable. Puede instalarse sobre todos los modelos totalmente integrados y bajo banco con fulcro fijo. Puede instalarse también en los modelos con fulcro variable o bisagras flexifit.



**KITPL60FABX**

Kit Toekick en acero inoxidable con altura ajustable. Puede instalarse sobre todos los modelos totalmente integrados y bajo banco con fulcro fijo. Puede instalarse también en los modelos con fulcro variable o bisagras flexifit.

## Symbols glossary



Simple Acquastop: Lavavajillas: El dispositivo Simple Acquastop puede detectar fugas accidentales de agua en el tanque gracias a un sensor colocado en la bandeja del lavabo. En este caso, el ciclo de lavado se detiene y el agua presente es expulsada a través de la tubería de drenaje. lavadora: El dispositivo Acquastop, con la ayuda de una doble funda impermeable, puede detectar una fuga de agua en la manguera de entrada. En este caso, la entrada de agua cerca de la conexión a la toma de corriente está bloqueada .




86 cm high



Antihuellas: el tratamiento especial al que se somete el acero inoxidable evita la formación de halos y huellas digitales en la superficie y ayuda a mejorar su brillo.



Sistema de lavado Planetario: el nuevo sistema de lavado Planetario garantiza una cobertura completa del tanque, gracias a la doble rotación simultánea del pulverizador que distribuye el agua de forma capilar, para lavar los platos a la perfección.




Delicado: El programa Delicato es adecuado para platos delicados normalmente sucios.




Normal: el programa Normal es adecuado para vajillas y ollas mixtas de uso diario, sin incrustaciones particulares.




Rápido 27 minutos: al seleccionar la opción Quick 27 minutos, es posible lavar rápidamente los platos ligeramente sucios inmediatamente después de su uso.




13 cubiertos: la gama Smeg incluye lavavajillas con 7, 10, 12, 13 y 14 cubiertos según el modelo.



Insertos rompe-gotas: algunos modelos de lavavajillas están equipados con insertos de rotura para la cesta inferior, útiles para mejorar el secado de los platos sin dejar halos.



Delay Timer: con la opción Delay Timer, es posible posponer el inicio del programa deseado hasta 24 h para programar el funcionamiento del lavavajillas en el intervalo de tiempo deseado (por ejemplo, la noche). Cuando la puerta está cerrada, el lavavajillas realizará un prelavado, después de lo cual el conjunto de "programación realizada" comenzará a funcionar.




FlexiZone ½: la opción FlexiZone ½ es adecuada para lavar incluso algunos platos, distribuidos en ambas cestas. Además, ahorra energía, agua y tiempo con total flexibilidad de carga.




Crystals: The Crystals programme is dedicated to delicate dishes such as glasses and china.




Eco: el programa Eco es adecuado para lavar platos normalmente sucios. El uso del programa Eco garantiza el mejor rendimiento en términos de eficiencia energética .



Remojo: El programa de remojo está diseñado para el prelavado en frío de ollas y sartenes, esperando un lavado adicional y más completo.




Ultraclean: El programa Ultraclean, que termina con un enjuague antibacteriano a 70 ° C, asegura una acción bactericida adicional y una limpieza profunda de los platos.




Watersave: es un sistema de gestión del agua que, garantizando los mejores resultados de lavado y el menor consumo de energía, le permite lavar una carga completa con solo 12 litros de agua.

GREEN EXPRESS Washing programme with low water and energy consumption.

Quick wash cycle for normally soiled mixed loads such as dishes and pans, even with dried-on residues. Dishes are washed and dried in 60 minutes.

Dishwasher cleaning cycle. The cycle should be started with the machine empty, without dishes. It is recommended to run the program every 2-3 months, using special dishwasher detergents.

Allows you to enable additional programs when selected together with any wash cycle.

La opción Dry Assist +, además de ahorrar energía, asegura un secado perfecto de la vajilla al abrir la puerta automáticamente al final del lavado c

HYGIENE 99.9% High-temperature washing programme. The 75° rinse guarantees the removal of 99.9% of germs and bacteria.