LTS903-2

Mosogató anyaga	Rozsdamentes acél
Típus	Hegesztett mosogató
Tálak száma	2
EAN kód	8017709128043



Design család

Esztétika	Univerzális	**Beépített típus**	Ultra alacsony profil:
Serie	Tratto	**Logó**	Kiemelt
Szín	Rozsdamentes acél	**Félmedence pohárcsepegtető**	Igen
Felületkezelés	Szálcsiszolt	**Csaplyuk / előre vágott csaplyuk**	1 csaplyuk

	RH típusú medence	Medence vastagsága (mm)	Medence méretei, SzéxMéxMa (mm)	Medence mélysége (mm)	Radius sarok jobb medence (mm)	Kifutás	Szűrő pozíciója	Szűrő mérete
RH medence	Hagyományos	0.7	400 x 300 x 210	210	80	Igen, hagyományos	Fal pozíciója	3,5"
LH medence	Hagyományos	0.7	450 x 400 x 210	210	80		Fal pozíciója	3,5"


MŰSZAKI JELLEMZŐK


Keret vastagsága	0.7 mm	**Alapegység mérete**	90 cm
Keret mélysége (mm)	10	**Csaplyuk**	1
A termék méretei (mm)	220x900x505 mm	**Osztófal szélessége**	30 mm
		Tömítés típusa	Tömítőpaszta


Kivágási méret felső beszerelés (mm)	875 X 490 mm	**Kapcsok száma**	10
		A kapcsok típusa	Forgókapocs
Beépítés kivágási sugara	15 mm		
Magasság a pulttól	6 mm		

Mellékelt tartozékok

Telepítési tartozékok	Szűrő, Helytakarékos szifon mosogatógép kimeneti csatlakozással, Rögzítőkapcsok, Tömítés







Not included accessories



KITFD050

Hulladékgyűjtő 0,5 LE, Motor: 1/2 lóerő, minden 3 1/2"-os lefolyóval használható



KITFD100

Hulladékgyűjtő 1 LE, Motor: 1/2 lóerő, minden 3 1/2"-os lefolyóval használható



STABMIX

Csaptelep stabilizátor



KITFD075

Hulladékgyűjtő 0,75 LE, Motor: 1/2 lóerő, minden 3 1/2"-os lefolyóval használható

Symbols glossary (TT)



A mosogató felszereléséhez szükséges szekrényszélesség



Ultra alacsony profil: Lapos peremű termék beszerelése – magasság: 1 mm.



Mosogató mélysége – modelltől függően a mélység 13–24,5