

LV951D-3

Mosogató anyaga

Típus

Tálak száma

Csepegtető

EAN kód

Rozsdamentes acél

Hegesztett mosogató

1

Jobbra

8017709139063



Design



Design család

Szín

Felületkezelés

Serie

Universale

Rozsdamentes acél

Szálcsiszolt

Stilla

Beépített típus

Logó

Csaplyuk / előre vágott csaplyuk

Szintbe szerelt, Lapos

Kiemelt

1 csaplyuk

	LH típusú medence	Medence vastagsága LH (mm)	Medence méretei LH, SzéxMéxMa (mm)	LH medence mélysége (mm)	Radius sarok bal medence	Túlfolyó LH medence	Szűrő pozíció LH medence	Szűrő mérete LH medence
LH medence	Hagyományos	0.7	450 x 400 x 210	210	80	Igen, hagyományos	Oldalsó medence	3,5"

MŰSZAKI JELLEMZŐK



Keret vastagsága

Keret mélysége (mm)

A termék méretei (mm)

Kivágási méret felső beszerelés (mm)

Beépítés kivágási sugara

Magasság a pulttól

1 mm

15

225x865x511 mm

847 X 492 mm

15 mm

6 mm

Alapegység mérete

Csaplyuk

Csepegtető dőlésszöge

Tömítés típusa

Kapcsok száma

A kapcsok típusa

60 cm

1

2 °

Tömítőpaszta

10

Szabvány

Compatible Accessories



KITFD050

Hulladékgyűjtő 0,5 LE, Motor: 1/2 lóerő,
minden 3 1/2"-os lefolyóval használható



KITFD100

Hulladékgyűjtő 1 LE, Motor: 1/2 lóerő,
minden 3 1/2"-os lefolyóval használható



KITFD075

Hulladékgyűjtő 0,75 LE, Motor: 1/2
lóerő, minden 3 1/2"-os lefolyóval
használható



RND1V

Rondò mosogatószűrő 1 medencés
mosogató standard túlfolyóval



STABMIX

Csaptelep stabilizátor

Symbols glossary



A mosogató felszereléséhez szükséges szekrény szélesség



Mosogató mélysége – modelltől függően a mélység 13–24,5



Lapos: Termék beszerelése lapos peremmel.



Szintbe szerelés: Mosogatók/főzőlapok modelljei, amelyek a konyha munkalapjával vannak egy szintbe építve.