

LVS252CSX

משפחת מוצרים	מדיחי כלים
רוחב	60 ס"מ
גובה מסחרי	85 ס"מ
התקנה	נפרד
מס' סלים	2
קוד EAN	8017709305123



תוכניות



מס' תוכניות	5	חסכונית	כן
טמפרטורות כביסה	45, 50, 65, 75 °C	מעורבת	כן
קריסטל	כן	עיקור	כן
אקספרס מלא - 60 דקות	כן	היגיינה 99.9%	כן

אפשרויות



אפשרות טיימר השהיה	שעות 3-6-9	אפשרות ייבוש נוסף	כן
--------------------	------------	-------------------	----

סלים



צבע סל	אפור	הכלי הגדול ביותר להכנסה בסל העליון	25,0 cm
צבע רכיבי סל ידית	אפור	סל תחתון עם 2 רשתות מתקפלות	כן
סל עליון מחזיק כוסות	בפלסטיק על הסל העליון והתחתון	סל תחתון עם תחיבים נגד טפטוף	כן
כוונון גובה של הסל העליון	עם רשת מתקפלת אחת	הכלי הגדול ביותר להכנסה בסל התחתון	30,0 cm
סל עליון עם מערכת EasyGlide	כן	צבע רכיבים פנימיים	אפור
		סלסלה לסכו"ם	כן

מאפיינים טכניים


Width (mm)	598 mm	קשיות מים מרבית	100°FH;58°dH		
Depth (mm)	600 mm	מערכת ייבוש	ייבוש בעיבוי טבעי, עם מערכת Dry Assist + לפתיחה		
Product Height (mm)	848 mm		אוטומטית של הדלת בסוף המחזור		
בקרות	אלקטרוני	חומר אמבט	נירוסטה		
Programme graphics	Symbols	מסנן	נירוסטה		
מחווון תאורת מלח	אור	גוף חימום נסתר	כן		
מחווון עוזר לשטיפה	אור	צירים	איזון עצמי עם צירים קבועים		
מחווון סוף המחזור	נוריות בצג, עם צליל	רגליות מתכווננות	רק לאיזון		
מערכת שטיפה	מסלולי	Additional gaskets	No		
זרוע ריסוס שלישית	יחיד	Back cover	Yes, with covered counterweight		
מרכז המים	עם הגדרות אלקטרוניות	Depth of dishwasher with open door (mm)	1168 mm		
מערכת הגנה מהצפה	כולל Acquastop	Removable top	Yes, with optional KIT		
צינור מים	יחיד; מים קרים/חמים מקסי' 60°C – עם בחשמל עם מים חמים עד 35%	Top cover	In plastic		

תויות חשמל / ביצועים – שנת 2019


קטגוריית יעילות אנרגטית	C	משך התוכנית	4:40 h:min		
צריכת חשמל [ל-100 מחזורים, מבוססת על תוכנית חסכונית	73 kWh	פליטות רעש נישא באוויר	45 dB(A) re 1 pW		
(קיבולת נקובה (כ"ס	13	קטגוריית פליטות רעש נישא באוויר	C		
[צריכת מים [למחזור	8.5 litres	אינדקס יעילות אנרגטית (EEI)	43.8		

חיבור חשמלי

חשמל מחובר	1800 W	סוג החיבור	חד-פאזי
זרם	10 A	אורך כבל חשמל	140 cm
מתח	220-240 V	תקע	(F;E) Schuko
תדר (Hz)	50 Hz		




Compatible Accessories



KITGH

מחזיק כוסות ערכה. יש להתקינו בסל הראשון רק אם יש מדפים מתקפלים



KITINC

מוט פלדה מותקן על החלק העליון יחסום את מדיח הכלים בחלק העליון



KITPLV2

ערכת הארכה למדיח כלים ומכונת כביסה:
אורך במטר 2

Symbols glossary

	<p>נגד טפטוף: חלק מהדגמים של מדיחי כלים מצוידים בפיות פולימר מיוחדות נגד טפטוף שמשפרות את תהליך הייבוש.</p>		<p>טיימר השהיה: ניתן לכוון את טיימר השהיה להפעיל את התוכנית עד 24 שעות לאחר מועד הכיוון.</p>
	<p>הנוחה מסייעת EasyGlide מערכת EasyGlide בהוצאה קלה מהמכשיר, ומאפשרת גמישות מרבית בהכנסת כביסה למכונה.</p>		<p>רמת רעש: בידוד מצוין ומכשירים מיוחדים מפחיתים את הרעש למינימום.</p>
	<p>מערכת שטיפה מסלולית מחלקת את המים באופן שווה בתא של מדיח כלים 60 ס"מ ומכוונת את המים בדיוק כדי לאפשר שטיפה מצוינת.</p>		<p>קריסטלים: תוכנית הקריסטלים מיועדת לכלים עדינים כגון כוסות וחרסינה.</p>
	<p>חסכונית: חסכונית, תוכנית כביסה חסכונית זו משתמשת בכמות נמוכה של מים וחשמל כדי לספק את אפשרות הניקוי הידידותית ביותר לסביבה.</p>		<p>תוכנית רגילה: התוכנית הרגילה מתאימה לרמות רגילות של לכלוך בשימוש יומיומי.</p>
	<p>הסמלים מציגים את מספר הגדרות הצלחת של מדיח הכלים.</p>		<p>Total Acquastop: בנוסף להגנה החלקית Smeg, שקיימת בכלל מדיחי הכלים של Acquastop, חלק מהדגמים מצוידים בהתקן אלקטרוני שמחובר לצינור הכניסה של המים ומנטר את מפלסי המים במכונה, מאתר נזילות וסוגר את אספקת המים מיד כשהדבר נחוץ.</p>
	<p>מבטיחה את תוצאות הכביסה System WaterSave הטובות ביותר תוך צריכה מינימלית של מים בהתאם לדגם של מדיח הכלים.</p>		<p>...</p>
	<p>מחזור שטיפה מהיר: לכלים מעורבים עם רמת לכלוך רגילה כגון צלחות ומחבתות, גם עם משקעים יבשים. הכלים נשטפים ומיובשים ב-60 דקות.</p>		<p>C קטגוריית יעילות אנרגטית</p>
	<p>תוכנית שטיפה בטמפרטורה גבוהה. 99.9% HYGIENE שטיפה ב-75° מבטיחה הסרה של 99.9% מהחיידקים והבקטריות.</p>		<p>העבודה לשיפור מתמשך אפשרה לנו ליצור את הדור השני של מנוע אינורטר 2.0, שמתאפיין ביעילות ועמידות רבות יותר לאורך זמן וביצועים גבוהים מאוד עם צריכת חשמל ורמת רעש נמוכות יותר.</p>