

# LVS254CX

FamiliaLavavajillasAncho comercial60 cmAltura comercial85 cm

Instalación Libre instalación

N° Cestos

**Código EAN** 8017709307226



## **Programas**



Sí

Sí

Número de programas 10+1 Sí Temperaturas de 38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C Quiet (-2 dB) Sí lavado Intensivo Sí Remojo Sí Autolimpieza Sí Express 27' Sí Higiene 99,9% Sí Crystal Sí Delicado Sí

# **Opciones**

minutos

Eco

Full express - 60



Opción Dry Assist + Sí Opción 1/2 carga Sí
Opción de inicio Hasta 24 horas con remoio distribuida FlexiZone

Opción de inicio Hasta 24 horas, con remojo distribuida FlexiZone retardado outomático Opción de programas Sí

especiales

## Cestos



cestos

Color cestosGrisDimensiones máximas25,0 cmColor componentesGrisplato cargable en cesto

Cesto inferior Con 2 rejillas plegables

SMEG SPA 01/12/2025

superior



Tirador En cesto inferior y superior Cesto inferior con Sí

insertos rompegotas Cesto superior Con 1 rejilla plegable Dimensiones máximas 30,0 cm

Soporte copas plato cargable en cesto

inferior Regulación en altura del En tres niveles

cesto superior Color componentes

Cesta superior con Sí internos sistema Easy Glide Sí

Cesto portacubiertos

#### Características técnicas

Ancho del producto 598 mm Sistema de protección Acquastop total (mm) anti-fugas de agua

Profundidad del 600 mm Alimentación aqua Singular; agua fría/caliente producto (mm) hasta a 60°C - ahorro

Verde

energético con aqua

caliente hasta el 35%

100°fH;58°dH

Assist + sistema

Acero inoxidable

Acero inoxidable

Sí

automático de apertura de

Sí, con contrapeso cubierto

puerta al final del ciclo

Tipo de pantalla LED (external) Altura del producto 848 mm Máxima dureza del (mm)

agua Electrónicos Mandos

Sistema de secado Secado natural por Pantalla programación de inicio condensador, con Dry retardado, Indicador

duración programa, Indicador tiempo residual

Gráficos programas Símbolos

Material de la cuba Indicador sal **Testigo** Indicador abrillantador Testigo Resistencia oculta Indicador de progreso

**Bisagras** Bisagra fija Indicador de fin de ciclo Display, con señal sonoro Pies regulables Solo para nivelación Sistema de lavado Sistema planetario

Cubierta posterior Tercer aspersor superior Individual Profundidad lavavajillas 1168 mm

Descalcificador Con ajuste electrónico con puerta abierta (mm)

Superficie encimera Sí, con KIT opcional

removible

Cubierta superior De plástico

# Rendimiento / Etiqueta energética - Reg. 2019

ciclo]

C Clase eficiencia Programme duration 4:40 h:min energética Emisiones de ruido 45 dB(A) re 1 pW Consumo de energía 73 kWh acústico aéreo [por 100 ciclos, basado Clase de emisión de С en el programa eco]

ruido acústico aéreo Capacidad nominal (ps) Índice de eficiencia 43,8 Consumo de agua [por 8,5 litres energética (IEE)

Conexión eléctrica




Potencia instalada 1800 W

Corriente 10 A Tensión 220-240 V Frecuencia (Hz) 50 Hz Tipo de conexión Monofásico

Longitud del cable de alimentación

Enchufe Schuko (F;E)

140 cm





# **Accesorios Compatible**

# KITGH



Kit portavasos. Debe instalarse en la primera cesta, pero sólo si hay rejillas plegables

# minimum

**KITINC** 

#### KITPLV2



Kit de extensión para lavavajillas y lavadoras: longitud 2 m.



## Symbols glossary



Insertos rompe-gotas: algunos modelos de lavavajillas están equipados con insertos de rotura para la cesta inferior, útiles para mejorar el secado de los platos sin dejar halos.



Clase eficiencia energética C



Delay Timer: con la opción Delay Timer, es posible posponer el inicio del programa deseado hasta 24 h para programar el funcionamiento del lavavajillas en el intervalo de tiempo deseado (por ejemplo, la noche). Cuando la puerta está cerrada, el lavavajillas realizará un prelavado, después de lo cual el conjunto de "programación realizada" comenzará a funcionar.



Pantalla LED: para optimizar el rendimiento y simplificar el uso del aparato tanto como sea posible, algunas lavadoras y refrigeradores están equipados con una pantalla LED que le permite ver el estado operativo del producto.



La opción Dry Assist +, además de ahorrar energía, asegura un secado perfecto de la vajilla al abrir la puerta automáticamente al final del lavado c



EasyGlide: el sistema EasyGlide, presente en la cesta superior, mejora el deslizamiento, facilitando las operaciones de extracción.



FlexiZone ½: la opción FlexiZone ½ es adecuada para lavar incluso algunos platos, distribuidos en ambas cestas. Además, ahorra energía, agua y tiempo con total flexibilidad de carga.



El nivel de rumirosidad se obtiene gracias a un excelente aislamiento y dispositivos especiales, diseñados específicamente para amortiguar el sonido generado durante el funcionamiento del lavavajillas. En la gama hay modelos con varios niveles de rumorosidad.



Sistema de lavado Planetario: el nuevo sistema de lavado Planetario garantiza una cobertura completa del tanque, gracias a la doble rotación simultánea del pulverizador que distribuye el agua de forma capilar, para lavar los platos a la perfección.



Crystals: The Crystals programme is dedicated to delicate dishes such as glasses and china.



Delicado: El programa Delicato es adecuado para platos delicados normalmente sucios.



Eco: el programa Eco es adecuado para lavar platos normalmente sucios. El uso del programa Eco garantiza el mejor rendimiento en términos de eficiencia energética .



Normal: el programa Normal es adecuado para vajillas y ollas mixtas de uso diario, sin incrustaciones particulares.



Remojo: El programa de remojo está diseñado para el prelavado en frío de ollas y sartenes, esperando un lavado adicional y más completo.



Rápido 27 minutos: al seleccionar la opción Quick 27 minutos, es posible lavar rápidamente los platos ligeramente sucios inmediatamente después de su uso.



Ultraclean: El programa Ultraclean, que termina con un enjuague antibacteriano a 70 ° C, asegura una acción bactericida adicional y una limpieza profunda de los platos.



13 cubiertos: la gama Smeg incluye lavavajillas con 7, 10, 12, 13 y 14 cubiertos según el modelo.



Acquastop Total: el dispositivo Acquastop Total excluye la posibilidad de inundación por medio de un microinterruptor colocado debajo del tanque que bloquea instantáneamente la entrada de agua en la máquina. Una seguridad adicional está garantizada por una válvula colocada en el tubo de carga que detecta cualquier fuga.





Watersave: es un sistema de gestión del agua que, garantizando los mejores resultados de lavado y el menor consumo de energía, le permite lavar una carga completa con solo 8,5 litros de agua.



Quick wash cycle for normally soiled mixed loads such as dishes and pans, even with dried-on residues. Dishes are washed and dried in 60 minutes.



Dishwasher cleaning cycle. The cycle should be started with the machine empty, without dishes. It is recommended to run the program every 2-3 months, using special dishwasher detergents.



Ciclo de lavado adecuado para vajilla con suciedad normal, incluso con residuos secos. Garantiza la máxima reducción de ruido.



Allows you to enable additional programs when selected together with any wash cycle. After having selected the required wash cycle, press the button (



HYGIENE 99.9% High-temperature washing programme. The 75° rinse guarantees the removal of 99.9% of germs and bacteria.



The work aimed at continuous improvement has allowed the creation of the second generation of the Inverter motor 2.0, characterised by greater efficiency and durability over time, which allows very high performance and a lower energy consumption and noise level.

