

LVS262EB



| | |
|------------------|-------------------|
| Familia | Lavavajillas |
| Ancho comercial | 60 cm |
| Altura comercial | 85 cm |
| Instalación | Libre instalación |
| Nº Cestos | 2 |
| Motor | Inverter 2.0 |
| Código EAN | 8017709334093 |




Programas



| | | | |
|---------------------------|-------------------|---------------|----|
| Número de programas | 8 | Mix | Sí |
| Temperaturas de lavado | 50, 60, 65, 70 °C | Autolimpieza | Sí |
| Remojo | Sí | Intensivo 60° | Sí |
| Full express - 60 minutos | Sí | Mix 60° | |
| Express 50° | Sí | Auto 50°-60° | Sí |
| Eco | Sí | | |

Opciones



| | | | |
|----------------------------|---------------------------------------|--------------------|----|
| Opción de inicio retardado | Hasta 24 horas, con remojo automático | Opción Cristal | Sí |
| Opción extra | Sí | Opción esterilizar | Sí |

Cestos

| | | | |
|---|-----------------------|--|------------------|
| Color cestos | Gris | Cesto inferior | Con inserto fijo |
| Color componentes cestos | Gris | Dimensiones máximas plato cargable en cesto inferior | 31.0 cm |
| Cesto superior | con inserciones fijas | Color componentes internos | Gris |
| Regulación en altura del cesto superior | En dos niveles (4 cm) | Cesto portacubiertos | Sí |

Dimensiones máximas plato cargable en cesto superior 20,0 cm

Características técnicas



| | | | |
|--------------------------------------|--|---|--|
| Ancho del producto (mm) | 598 mm | Descalcificador | Con ajuste electrónico |
| Profundidad del producto (mm) | 600 mm | Sensor de turbidez Aquatest | Sí |
| Tipo de pantalla | Pantalla LED | Alimentación agua | Singular; agua fría/caliente hasta a 60°C - ahorro energético con agua caliente hasta el 35% |
| Altura del producto (mm) | 848 mm | Máxima dureza del agua | 90°FH; 50°dH |
| Mandos | Electrónicos | Sistema de secado | Secado natural por condensador, con sistema de apertura automática de puerta Dry Assist al final del ciclo |
| Pantalla | programación de inicio retardado, Indicador duración programa, Indicador tiempo residual | Material de la cuba | Acero inoxidable |
| Gráficos programas | Símbolos | Filtro | Acero inoxidable |
| Indicador sal | Testigo | Resistencia oculta | Sí |
| Indicador abrillantador | Testigo | Bisagras | Bisagra fija |
| Indicador de progreso | Sí | Pies regulables | Solo para nivelación |
| Indicador de fin de ciclo | Display, con señal sonora | Profundidad lavavajillas con puerta abierta (mm) | 1146 mm |
| Sistema de lavado | Estándar | Superficie encimera removible | Sí |
| Tercer aspersor superior | Individual | Cubierta superior | De plástico |


Rendimiento / Etiqueta energética - Reg. 2019



| | | | |
|---|------------|---|------------------|
| Clase eficiencia energética | E | Programme duration | 4:00 h:min |
| Consumo de energía [por 100 ciclos, basado en el programa eco] | 94 kWh | Emisiones de ruido acústico aéreo | 46 dB(A) re 1 pW |
| Capacidad nominal (ps) | 13 | Clase de emisión de ruido acústico aéreo | C |
| Consumo de agua [por ciclo] | 9.9 litros | Índice de eficiencia energética (IEE) | 55.9 |

Conexión eléctrica

| | | | |
|---------------------------|-----------|---|--------------|
| Potencia instalada | 1950 W | Tipo de conexión | Monofásico |
| Corriente | 10 A | Longitud del cable de alimentación | 150 cm |
| Tensión | 220-240 V | Enchufe | Schuko (F;E) |
| Frecuencia (Hz) | 50 Hz | | |



Accesorios Compatible

KITINC





















KITPLV2



Kit de extensión para lavavajillas y lavadoras: longitud 2 m.

Symbols glossary

| | | | |
|--|---|---|---|
|  | <p>Aquatest: el sensor Aquatest, presente en la mayoría de los lavavajillas Smeg, es un sensor electrónico que mide el grado de transparencia del agua al final de la fase de remojo inicial. En función de los valores medidos, el sensor establece el programa más adecuado, obteniendo así mejores resultados de lavado con el uso de la cantidad mínima de agua.</p> |  | <p>Clase eficiencia energética E</p> |
|  | <p>Delay Timer: con la opción Delay Timer, es posible posponer el inicio del programa deseado hasta 24 h para programar el funcionamiento del lavavajillas en el intervalo de tiempo deseado (por ejemplo, la noche). Cuando la puerta está cerrada, el lavavajillas realizará un prelavado, después de lo cual el conjunto de "programación realizada" comenzará a funcionar.</p> |  | <p>Option which improves the washing results of the selected programme. It increases the wash temperature and duration.</p> |
|  | <p>This option provides special care for a delicate load. It prevents rapid changes in the wash temperature of the selected programme and reduces it to 4</p> |  | <p>The work aimed at continuous improvement has allowed the creation of the second generation of the Inverter motor 2.0, characterised by greater efficiency and durability over time, which allows very high performance and a lower energy consumption and noise level.</p> |
|  | <p>El nivel de rumorosidad se obtiene gracias a un excelente aislamiento y dispositivos especiales, diseñados específicamente para amortiguar el sonido generado durante el funcionamiento del lavavajillas. En la gama hay modelos con varios niveles de rumorosidad.</p> |  | <p>Eco: el programa Eco es adecuado para lavar platos normalmente sucios. El uso del programa Eco garantiza el mejor rendimiento en términos de eficiencia energética .</p> |
|  | <p>Normal: el programa Normal es adecuado para vajillas y ollas mixtas de uso diario, sin incrustaciones particulares.</p> |  | <p>Remojo: El programa de remojo está diseñado para el prelavado en frío de ollas y sartenes, esperando un lavado adicional y más completo.</p> |
|  | <p>13 cubiertos: la gama Smeg incluye lavavajillas con 7, 10, 12, 13 y 14 cubiertos según el modelo.</p> |  | <p>A quick programme suitable for washing a load with fresh and light soil.</p> |
|  | <p>Quick wash cycle for normally soiled mixed loads such as dishes and pans, even with dried-on residues. Dishes are washed and dried in 60 minutes.</p> |  | <p>Dishwasher cleaning cycle. The cycle should be started with the machine empty, without dishes. It is recommended to run the program every 2-3 months, using special dishwasher detergents.</p> |
|  | <p>Wash cycle for normally soiled mixed loads such as dishes and pans, even with dried-on residues. When this program is selected, the dishwasher recognises the type of dirt and automatically adjusts the washing parameters as appropriate.</p> |  | <p>Programme suitable for washing and drying heavily soiled items with encrusted residues.</p> |
|  | <p>Option which provides better cleaning results by keeping the temperature between 65 and 70°C for at least 10 minutes during the last rinsing phase.</p> |  | <p>System WaterSave ensures the best washing results with minimal water consumption depending on the model of dishwasher.</p> |