

LVS344PM



Produktfamilie	Opvaskemaskiner
Kommerciel bredde	60 cm
Kommerciel højde	85 cm
Installation	Fritstående
Antal kurve	3, FlexiDuo
Motor	Inverter 2.0
Type	Semi professional
EAN-kode	8017709307356



Programmer



Antal programmer	10+1	Auto sensor 45-65	Ja
Vasketemperaturer	45, 50, 65, 70, 75 °C	Blandet	Ja
Iblødsætning	Ja	Intens	Ja
Krystal	Ja	Selvrens	Ja
Fuld ekspres - 60 minutter	Ja	Hygiejne 99,9%	Ja
ØKO	Ja	Ultra Express	Ja

Professionelle programmer



Ultrahurtig	Ja	Fuld ekspres PRO	Ja
Mix PRO	Ja	Krystal Pro	Ja
Intensiv Pro	Ja		

Valgmuligheder



Dry Assist + tilvalg	Ja	Varieret fordeling valg af 1/2 fyldt FlexiZone	Ja
Forsinkelsestimer, tilvalg	Op til 24 timer	Professionel indstilling	Ja

Kurve



Farve på kurv	Grå	Guideskiner, ekstra glid	Ja
Farve på kurvedele	Grå	Største tallerken, der kan sættes i den øverste kurv	19,0 cm
Håndtag	I plast med rustfrit stålindlæg på øvre og nedre kurv	Nedre kurv	Med fire sammenklappelige stativer
Øvre kurv	Med 3 sammenklappelige stativer	Nedre kurv med anti-dryp-indsatser	Ja
Glasholder	Ja	Største tallerken, der kan sættes i den nederste kurv	30,0 cm
Højdejustering af den øverste kurv	På tre vandrette niveauer	Farve, indre komponenter	Blå

Tekniske egenskaber



Bredde (mm)	598 mm	Turbiditetssensor Aquatest	Ja
Dybde (mm)	600 mm	Beskyttelsessystem mod oversvømmelse	Total Aquastop
Displaytype	LED display	Vandtilførsel	Enkelt, koldt/varmt vand maks. 60 °C - energibesparende med varmt vand op til 35 %
Produkt højde (mm)	850 mm	Maks. vandhårdhed	100°FH;58°dH
Betjener	Elektronisk	Tørresystem	Naturlig kondensstørring med Dry Assist automatisk lågeåbningssystem ved slutningen af programmet
Display	Forsinket start, Visning af programtid, Visning af tid til slut	Kar, materiale	Rustfrit stål
Programgrafik	Symboler	Filter	Rustfrit stål
Salt indikatorlampe	Lys	Skjult varmeelement	Ja
Indikator for afspændingsmiddel	Lys	Hængsler	Selvbalerende med fast støttepunkt
Procesindikator	Ja	Justerbare fødder	Kun til udjævning
Slut på cyklus-indikator	På displayet, med lydsignal	Bagskjold	Ja
Autosluk	Ja	Dybde af opvaskemaskine med åben låge (mm)	1168 mm
Vaskesystem	Planetarium	Aftagelig top	Ja, med KIT, ekstraudstyr
Tredje spulearm	Enkelt	Topdæksel	I plast
Blødgøringsmiddel	Med elektronisk indstilling		

Ydeevne / Energimærke - Reg. 2019



Energieffektivitetsklasse	C	Programmets varighed	4:25 h:min
Energiforbrug [pr. 100 cyklusser, baseret på eco-programmet]	75 kWh	Luftbåren akustisk støjemission	44 dB(A) re 1 pW


Nominal kapacitet (ps) 14
Vandforbrug [pr. cyklus] 10,5 litres

Luftbåren akustisk støjemissionsklasse B
Energieffektivitetsindeks (EEI) 43,8

Elektrisk tilslutning

Nominal effekt 5450 W
Nuværende 32 A
Spænding 220-240 V
Frekvens (Hz) 50 Hz

Type af forbindelse Enkelt fase
Kabellængde 200 cm
Stik Nej



Compatible Accessories



KITGH

Kit glass holder. It has to be fitted on the first basket but only if there are foldable racks



KITINC
















en stålstang monteret på toppen blokerer opvaskemaskinen øverst.












KITPLV2

Kit extension for dishwasher and washing machine: lenght mt. 2

Symbols glossary

	<p>Aquatest-sensoren er en elektronisk sensor, der måler graden af vandgennemslægtighed i slutningen af den indledende iblødsætningsfase. Ud fra de målte værdier indstiller sensoren det bedst egnede program og opnår dermed de bedste vaskeresultater med den minimale mængde vand.</p>		<p>For at forbedre tørringen af service uden at efterlade pletter.</p>
	<p>Energieffektivitetsklasse C</p>		<p>Forsinkelsestimer: Mulighed for at udskyde starten af det ønskede program med op til 24 timer for at programmere opvaskemaskinen til at køre på det ønskede tidspunkt.</p>
	<p>Indstillingen Dry Assist + mulighed sikrer udover energibesparelser perfekt tørring af servicen ved automatisk at åbne lågen ved vaskens afslutningscyklus.</p>		<p>FlexiDuo: FlexiDuo 3. bestikkurv giver dig mulighed for at arrangere bestik eller små kopper, slev eller omfangsrige redskaber, som du ønsker: den består af to separate og bevægelige moduler.</p>
	<p>FlexiZone: Halv belastning flexizone giver dig mulighed for at vaske en reduceret last, der sparer energi, vand og tid, og der er ingen begrænsninger for, hvor enhederne er placeret.</p>		
	<p>ExtraGlide styresystemet får den anden kurv til at køre endnu glattere og blødere. Den letter bevægelsen, selv når den er fuldt lastet, og takket være den øgede udtrækning lettes også indsættelsen af tallerkener i kurven.</p>		<p>Arbejdet med løbende forbedringer har muliggjort oprettelsen af anden generation af Inverter -motoren 2.0, kendetegnet ved større effektivitet og holdbarhed over tid, hvilket muliggør meget høj ydelse og et lavere energiforbrug og støjniveau.</p>
	<p>Støjniveau: Fremragende isolering og specielle enheder holder støj på et minimum.</p>		<p>Planetarium vaskesystemet, med høje omdrejninger pr. minut, garanterer fuldstændig dækning af tanken, takket være den samtidige rotation af base og sprøjter, og fremragende vaskeresultater.</p>
	<p>Auto 45°- 65°: Det automatiske program regulerer længden af en cyklus afhængigt af behovet for forvask og antallet af skylninger.</p>		<p>Specielt hurtigt program til vask af glas.</p>
	<p>Crystals: Crystals-programmet er dedikeret til delikat service som glas og porcelæn.</p>		<p>Eco: Eco, dette økonomiske vaskeprogram bruger en lille mængde vand og energi for at give den mest miljøvenlige rengøringsmulighed.</p>
	<p>Hurtig vaskecyklus til normalt snavsede blandede belastninger såsom fade og gryder, selv med indtørrede rester. Service vaskes og tørres på 60 minutter.</p>		<p>IntensivoProf: The Intensive program is recommended for heavily soiled pots and pans and dry residues to be washed quickly.</p>
	<p>Mix: Mix-programmet er velegnet til blandet service og hverdagsgryder og pander, uden nogen særlig belægning.</p>		<p>Opvaskemaskinens rengøringscyklus. Cyklussen skal startes med maskinen tom, uden tallerkener. Det anbefales at køre programmet hver 2-3 måned ved hjælp af specielle opvaskemaskiner.</p>

-
- | | |
|--|--|
|  <p>Iblødsætningsprogram:
Iblødsætningsprogrammet skyller for at forhindre, at snavs tørrer ud.</p> |  <p>Ultrahurtig: Programmet er specielt beregnet til Ultrahurtig vask meget hurtigt (16 min.). Meget snavsede gryder og pander, selv med indtørrede rester.</p> |
|  <p>Ultraren: Ultraren-indstillingen udfører en sidste skylning ved en høj temperatur på 70 °C, hvorved næsten alle bakterier elimineres.</p> |  <p>Professionel: Option Professional gør det muligt at konvertere husholdningsapparater til semiprofessionelle på grund af programmerne, der reducerer vasketiden betydeligt for at opnå en forbløffende 16 minutters cyklus.</p> |
|  <p>Quick Time: Quick Time-indstillingen kan reducere længden af vaskecyklussen med op til 55%.</p> |  <p>14 stedindstilling: Antal af stedindstillinger.</p> |
|  <p>Total Acquastop: Ud over den delvise Acquastop-beskyttelse, der findes i alle Smeg opvaskemaskiner, har nogle modeller et elektronisk udstyr monteret på vandindtagsslangen, som overvåger vandstanden i maskinen, registrerer lækager i slangen og slukker vandforsyningen straks når det er nødvendigt.</p> |  <p>WaterSave System sikrer de bedste vaskeresultater med et minimalt vandforbrug afhængigt af opvaskemaskinemodel.</p> |
|  <p>HYGIEJNE 99,9% Højtemperatur vaskeprogram.
75° skylningen garanterer fjernelse af 99,9% af bakterier og bakterier.</p> | |

Benefit (TT)

FlexiDuo

Den fleksible tredje kurv giver ekstra plads og tilpasser sig belastningen for at rumme forskellige typer tallerkener, hvilket sikrer optimal organisering og effektiv udnyttelse af indvendig kapacitet

Den tredje FlexiDuo kurv består af to separate sektioner, der kan håndteres uafhængigt af hinanden, stablet og/eller fjernet, hvilket giver lastningsfleksibilitet til ethvert behov. Afhængigt af arrangementet kan kopper, høje glas, store redskaber og gryder og pander placeres i den øverste kurv.

Planetarium vaskesystem

Fuld og dyb vaskedækning takket være den avancerede bevægelse af sprøjtearmen, en innovation patenteret af Smeg

Smegs patenterede Planetarium Vaskesystem garanterer upåklagelig rengøring. Med en samtidig dobbeltbevægelse af sprøjten og 65 rotationer i minuttet, når den alle hjørner for ekstraordinære resultater. Tallerkener, glas og redskaber vil være helt rene på ingen tid. Et intelligent system, hvor effektivitet og stil mødes, og leverer strålende resultater uden besvær.

Ekstra Glide teleskopstyr

Glatte og mere stabile pålæsnings- og aflæsningsoperationer

Ekstra Glide teleskopstyr sikrer jævn og sikker udtrækning af den øverste kurv, selv ved tung belastning. Det teleskopiske design sikrer jævn, stabil og lydløs bevægelse, hvilket forbedrer ergonomien og bekvemmeligheden. De er ideelle til at optimere plads og brugervenlighed og kombinerer holdbarhed og komfort i enhver vaskeoperation.

DryAssist+

Dry Assist+-systemet med automatisk døråbning i slutningen af cyklussen sikrer hurtig og energieffektiv tørring