

# LVS344PM



Famille	Lave-vaisselle
Largeur commerciale	60 cm
Hauteur commerciale	85 cm
Type d'installation	Pose-libre
Nombre de paniers	3, FlexiDuo
Moteur	Inverter 2.0
Type	Semi-professionnel
Code EAN	8017709307356



## Programmes




Nombre de programmes	10+1	Auto 45°-65°	Oui
Températures de lavage	45, 50, 65, 70, 75 °C	Mixte	Oui
Trempage	Oui	Intensif	Oui
Verres	Oui	Autonettoyant	Oui
Programme 1 heure	Oui	Hygiène 99,9%	Oui
ECO	Oui	Ultra Rapide	Oui

## Professional programs



Verres Pro	Oui
------------	-----

## Options



Dry Assist + option	Oui	Option 1/2 charge distribuée FlexiZone	Oui
Option départ différé	Jusqu'à 24 heures, avec trempage automatique	Option Professionnel	Oui

## Paniers



Couleur des paniers	Gris
---------------------	------


Couleur des supports des paniers	Gris	Rails télescopiques en inox Extra Glide	Oui
Poignée	En plastique avec insert inox sur panier inférieur et supérieur	Dimensions maximales des plats à charger sur le panier supérieur	19,0 cm
Panier supérieur	Avec 3 inserts abattables	Panier inférieur	Avec 4 picots rabattables
Support pour verres	Oui	Insert casse gouttes dans le panier inférieur	Oui
Panier supérieur réglable en hauteur	Sur trois niveaux	Dimensions maximales des plats à charger sur le panier inférieur	30,0 cm
		Couleur des supports internes	Bleu

## Technologie



Largeur du produit	598 mm	Capteur optique Aquatest	Oui
Profondeur du produit	600 mm	Système de sécurité dégâts des eaux	Stop-Aqua total
Type d'afficheur	Afficheur LED	Alimentation d'eau	Simple; eau froide/chaude Max 60°C - économie d'énergie avec eau chaude jusqu'à 35%
Hauteur du produit	850 mm	Dureté maximale de l'eau	100°FH;58°dH
Commandes	Électronique	Système de séchage	Séchage naturel par condensation, avec Dry Assist + système d'ouverture automatique de la porte en fin de cycle
Afficheur	Programmation départ différé, Indication durée du programme, Indication temps résiduel	Matériau de la cuve	Inox
Pictogrammes des programmes	Symboles	Filtre	Inox
Voyant de sel	Témoin	Élément chauffant hors cuve	Oui
Voyant de liquide de rinçage	Témoin	Charnières	Charnières équilibrées à pivot fixe
Indicateur de déroulement programme	Oui	Pieds réglables	Pour simple mise à niveau
Indicateur de fin de cycle	Afficheur, avec signal sonore	Panneau arrière	Oui
Système de lavage	Planétaire	Profondeur du lave-vaisselle porte ouverte (mm)	1168
Douchette d'aspersion	Simple	Top amovible	Oui, avec KIT en option
Adoucisseur d'eau	Avec réglage électronique	Top	En plastique

## Performance / Etiquette énergétique - Reg. 2019



Classe énergétique (Cycle de lavage)	C	Durée du programme	4:25 h:min
		Niveau sonore	44 dB(A) re 1 pW


Consommation d'énergie [pour 100 cycles, sur la base du programme Eco] 75 kWh  
Capacité certifiée (couverts) 14  
Consommation d'eau [par cycle] 10,5 litres

Classe d'émissions acoustiques dans l'air B  
Indice d'efficacité énergétique (EEI) (cycle de lavage) 43,8

## Raccordement électrique

Puissance nominale (W) 5450 W  
Intensité 32 A  
Tension 220-240 V


Fréquence 50 Hz  
Type de connexion Monophasé  
Longueur du câble d'alimentation 200 cm



---


## Not included accessories

---



### KITINC

Une barre d'acier fixée sur le dessus bloquera le lave-vaisselle en haut.



### KITGH



















Kit supports pour verres à pieds, à placer dans le panier inférieur.  
Compatible avec les modèles avec supports abattables dans le panier inférieur.











### KITPLV2

kit d'extension pour lave-vaisselle et lave-linge : longueur 2 m.

## Symbols glossary (TT)

- |   |   |
|---|---|
|  <p><b>Aquatest</b> : Le capteur Aquatest est un capteur optique qui mesure le degré de transparence de l'eau à la fin de la phase initiale de trempage. Sur la base des valeurs mesurées, le capteur règle le programme le plus approprié, pour utiliser uniquement la quantité d'eau nécessaire, tout en garantissant la meilleure efficacité de lavage.</p>                    |  <p><b>Inserts casse-goutte</b> : Les inserts casse-goutte, fournis dans le panier inférieur, améliorent les résultats de séchage, évitant ainsi l'accumulation de gouttes entre la vaisselle et le panier.</p>  |
|  <p><b>Départ différé</b> : Avec l'option Départ différé il est possible de retarder jusqu'à 24 heures le démarrage du programme souhaité afin de programmer le fonctionnement du lave-vaisselle dans la période souhaitée (par ex. la nuit). Lorsque la porte est fermée, le lave-vaisselle effectue un trempage à l'issue duquel le "retard de programme" réglé est activé.</p> |  <p><b>Panier Flexi Duo</b> : Un troisième panier est composé de deux modules : le 1er peut coulisser sous le 2e pour libérer l'espace afin de charger des casseroles ou des verres à pied.</p>  |
|  <p><b>FlexiZone 1/2</b> : Pour des lavages à chargement réduit, la 1/2 charge FlexiZone permet d'entreposer la vaisselle comme d'habitude dans les deux paniers.</p>   |  <p><b>Extra Glide</b> : Le système Extra Glide rend l'extraction et l'introduction du panier du haut, même à pleine charge, extrêmement fluide et lisse en améliorant la stabilité du panier.</p>   |
|  <p>Le niveau sonore silencieux est atteint grâce à une excellente isolation et à des dispositifs spéciaux, conçus spécifiquement pour absorber le bruit généré pendant le fonctionnement du lave-vaisselle. Dans la gamme il y a des modèles avec différents niveaux sonores.</p>  |  <p><b>Système Planétaire</b> : Le nouveau système de lavage Planétaire, breveté Smeg, garantit une couverture complète de la cuve, grâce à la double rotation simultanée du bras qui distribue l'eau de manière capillaire, pour de la vaisselle lavée à la perfection.</p> |
|  <p><b>Auto 45°- 65°</b> : Le programme Auto 45°-65° est conçu pour la vaisselle normalement sale. Grâce à l'action automatique du capteur Aquatest, il optimise les principaux paramètres de lavage tels que le temps, la température et la charge en eau.</p>   |  <p>Le programme Verres est dédié à la vaisselle délicate comme les verres et la porcelaine.</p>   |
|  <p>L'option Dry Assist +, en plus d'économiser l'énergie, assure un séchage parfait de la vaisselle en ouvrant automatiquement la porte à la fin du lavage</p>   |  <p><b>Eco</b> : Le programme Eco est adapté au lavage de la vaisselle normalement sale. L'utilisation du programme Eco vous garantit les meilleures performances en termes de l'efficacité énergétique.</p>   |
|  <p><b>Normal</b> : Le programme Normal est adapté à vaisselle et aux casseroles d'usage quotidien, sans encrassement particulier.</p>  |  <p><b>Trempage</b> : Le programme de trempage est conçu pour prélever les casseroles et les poêles à froid, en attendant un lavage plus poussé.</p>   |
|  <p><b>Ultraclean</b> : Le programme Ultraclean, qui se termine par un rinçage antibactérien à 70°C, assure une action bactéricide supplémentaire et un nettoyage en profondeur de la vaisselle.</p>  |  <p><b>Professionnel</b> : L'option Professionnel vous permet de convertir la machine de la maison à une utilisation semi-professionnelle avec des programmes qui réduisent considérablement les temps de lavage.</p>  |
|  <p><b>QuickTime</b> : L'option QuickTime sélectionnée en conjonction avec n'importe quel programme de lavage (sauf le trempage) réduit le temps de cycle. Même un chargement de vaisselle très sale peut être lavé en moins d'une heure.</p>   |  <p><b>14 couverts</b> : La gamme Smeg comprend des lave-vaisselle d'une capacité de 7, 10, 12, 13, 14 et 15 couverts selon le modèle.</p>   |

-  **Système Stop Aqua total** : Le dispositif prévient les dégâts des eaux grâce à un micro-interrupteur placé sous la cuve, qui bloque instantanément l'entrée de l'eau dans la machine. Une sécurité supplémentaire est garantie par une électrovanne intégrée dans le tuyau d'alimentation coupant l'eau au robinet.
-  **Programme 1 heure** : pour les charges mixtes normalement sales comme la vaisselle et les casseroles, même avec des résidus séchés. La vaisselle est lavée et séchée en 60 minutes.
-  **Programme spécial rapide pour le lavage des verres.**
-  **HYGIÈNE 99,9 %** : Programme de lavage à haute température. Le rinçage à 75° garantit l'élimination de 99,9 % des germes et des bactéries, ce qui le rend idéal pour la désinfection.
-  **Watersave** : C'est un système de gestion de l'eau qui, en garantissant les meilleurs résultats de lavage et la consommation d'énergie la plus faible, vous permet de laver une pleine charge avec seulement 10,5 litres d'eau.
-  **Cycle de nettoyage du lave-vaisselle.** Le cycle doit être lancé lorsque la machine est vide, sans vaisselle. Il est recommandé de lancer le programme tous les 2 ou 3 mois, en utilisant des détergents spéciaux pour lave-vaisselle.
-  **Classe énergétique C**
-  **Le travail visant à l'amélioration continue a permis la création de la deuxième génération du moteur Inverter 2.0, caractérisé par une plus grande efficacité et durabilité dans le temps, ce qui permet des performances très élevées et une consommation d'énergie et un niveau sonore réduits.**