

LVS344PM





Famiglia Lavastoviglie

Larghezza commerciale 60 cm Altezza commerciale 85 cm

Installazione Libera installazione

N° cesti 3, FlexiDuo Motore Inverter 2.0

Tipologia Semi professionale **Codice EAN** 8017709307356



Programmi





lavaggio



















Numero di programmi Temperature di

Ammollo Sì Calici Full express 60' Sì

ECO

10+1

45, 50, 65, 70, 75 °C

Sì

Sì

Auto 45-65

Mix Sì Intensive Sì Self clean Sì Sì Hygiene 99,9%

Ultra Express

Programmi professionali



Calici Pro Sì

Opzioni











Opzione Dry Assist+

Opzione di partenza ritardata

Sì

Fino a 24 ore

Opzione 1/2 carico

FlexiZone

Opzione Professional

Sì Sì

Sì

Sì

Cestelli







Colore cestelli Guide telescopiche Sì Grigio acciao inox Extra Glide Colore componentistica Grigio Dimensioni massime 19,0 cm cestelli piatto caricabile su Maniglia In plastica con inserto Inox cestello superiore su cesto inferiore e superiore Cestello inferiore Con 4 inserti abbattibili Cestello superiore con 3 inserti abbattibili Cestello inferiore con inserti rompi-goccia Glass holder Dimensioni massime 30,0 cm Regolazione in altezza Su tre livelli (5 cm) piatto caricabile su del cestello superiore cestello inferiore Colore Componenti Blu Interni

Caratteristiche Tecniche







Larghezza del prodotto Sensore di torbidità Sì 598 mm Aquatest Profondità del prodotto 600 mm Sistema protezione Acquastop totale (mm) antiallagamento Tipo display Display LED Alimentazione acqua Singola; acqua fredda/calda fino a 60°C -Altezza del Prodotto 850 mm risparmio energetico con (mm)

acqua calda fino al 35% Comandi Elettronici 100°fH;58°dH Massima durezza Display Programmazione partenza dell'acqua differita, Indicazione durata Sistema di asciugatura A condensazione naturale, programma, Indicazione con sistema Dry Assist + di tempo residuo

apertura automatica della Simboli Grafica programmi porta a fine ciclo Indicatore esaurimento Spia Materiale vasca Acciaio inox sale Filtro Acciaio inox Indicatore brillantante Spia

Elemento riscaldante Spie di avanzamento Sì nascosto programma Bilancianti a fulcro fisso Cerniere

A display, con segnale

Piedini regolabili Solo per livellamento sonoro Copertura posteriore Sistema di lavaggio Planetarium Profondità lavastoviglie 1168 mm Terzo irroratore Singolo

con anta aperta (mm) superiore Sì, con KIT opzionale Piano top rimovibile Decalcificatore A regolazione elettronica Copertura superiore In plastica

Prestazioni / Etichetta Energetica - Reg. 2019







Indicatore di fine ciclo





Classe di Efficienza Energetica

Consumo energetico

[per 100 cicli, basati sul programma eco]

Capacità nominale (ps)

C

14

75 kWh

Durata del programma Emissioni di rumore

aereo Classi di emissione di

rumore aereo

4:25 h:min 44 dB(A) re 1 pW

В




Consumo di acqua [per ciclo]

10,5 l

Indice di Efficienza Energetica (IEE) 43,8

Collegamento Elettrico

Potenza installata 5450 W Corrente 32 A Tensione 220-240 V Frequenza Tipo di connessione Lunghezza cavo di alimentazione 50 Hz Monofase 200 cm





Accessori Compatibili

KITGH



Kit portacalici da vino. Si installa nel primo cesto se gli inserti sono abbattibili



KITINC

steel panel that covers the upper area once the top is removed

KITPLV2



Kit di prolunga per lavastoviglie e lavabiancheria: lunghezza mt. 2



Glossario simboli



Aquatest: Il sensore Aquatest è un sensore elettronico che misura il grado di trasparenza dell'acqua al termine della fase di ammollo iniziale. Sulla base dei valori rilevati, il sensore imposta il programma più adatto, ottenendo così i migliori risultati di lavaggio con l'utilizzo della minima quantità di acqua.



Per migliorare l'asciugatura dei piatti senza lasciare aloni.



Delay timer: Opzione per posticipare la partenza del programma desiderato fino a 24h per programmare il funzionamento della lavastoviglie nella fascia oraria desiderata.



FlexiDuo: Il terzo cestello portaposate FlexiDuo è composto da due inserti distinti, removibili e diversamente posizionabili che garantiscono una maggiore flessibilità e comodità di carico.



FlexiZone ½: L'opzione FlexiZone ½ è adatta per lavare poche stoviglie, distribuite in entrambi i cestelli. Inoltre, consente un risparmio di energia, acqua e tempo con la totale flessibilità di carico.



Sistema ExtraGlide: Il sistema di guide ExtraGlide rende ancora più fluido e morbido lo scorrimento del secondo cestello. Ne agevola il movimento anche a pieno carico, e grazie alla maggiore escursione, facilita l'inserimento delle stoviglie nel cesto.



Il livello di Silenziosità è ottenuto grazie ad un eccellente isolamento e speciali dispositivi, studiati appositamente per attutire il suono generato durante il funzionamento della lavastoviglie. In gamma sono presenti modelli con vari livelli di silenziosità.



Sistema di lavaggio Planetarium: Il sistema di lavaggio Planetarium, con alte rotazioni per minuto, garantisce la completa copertura della vasca, grazie alla rotazione simultanea di base ed irroratori, ed ottimi risultati di lavaggio.



Auto 45°-65°: Il programma Auto 45°-65° è pensato per stoviglie normalmente sporche. Grazie all'azione automatica del sensore Aquatest, ottimizza i principali parametri di lavaggio quali tempo, temperatura e carico di acqua.



Calici: Il programma Calici è dedicato alle stoviglie più delicate come bicchieri e porcellane.



Eco: Il programma Eco è adatto per lavare stoviglie normalmente sporche. Utilizzando il programma Eco sono garantite le migliori prestazioni in termini di efficienza energetica.



Mix: Il programma Mix è indicato per stoviglie miste e pentole di uso quotidiano, senza particolari incrostazioni.



Ammollo: Il programma Ammollo è pensato per prelavare a freddo le pentole e le stoviglie, in attesa di un ulteriore e più approfondito lavaggio.



Ultraclean: Il programma Ultraclean, terminando con un risciacquo antibatterico a 70°C, assicura un'azione battericida aggiuntiva e una profonda pulizia delle stoviglie.



Professional: L'opzione Professional permette di convertire la macchina da uso domestico a uso semi-professionale con programmi che riducono drasticamente i tempi di lavaggio.



QuickTime: L'opzione QuickTime selezionata insieme ad un qualsiasi programma di lavaggio (escluso l'ammollo) riduce la durata del ciclo. Anche un carico di stoviglie molto sporche può essere lavato in meno di un'ora.





14 coperti: Numero di coperti.



Acquastop Totale: Il dispositivo Acquastop Totale esclude la possibilità di allagamenti mediante un microinterruttore posto sotto la vasca che blocca istantaneamente l'ingresso dell'acqua nella macchina. Un'ulteriore sicurezza è garantita da una valvola posta sul tubo di carico che ne rileva eventuali perdite.



Watersave: È un sistema di gestione dell'acqua che, garantendo i migliori risultati di lavaggio e i minori consumi di energia, consente di lavare un pieno carico con solo 10,5 litri di acqua.



FULL EXPRESS 60': Programma di lavaggio rapido per stoviglie miste e pentole con sporco normale, anche con residui secchi. In 60 minuti le stoviglie vengono lavate ed asciugate.



Programma di lavaggio macchina. Il ciclo deve essere azionato con la macchina vuota, senza stoviglie. Si consiglia di ripetere il programma ogni 2-3 mesi, utilizzando appositi detergenti per lavastoviglie.



Programma rapido dedicato al lavaggio di bicchieri.



L'opzione Dry Assist +, oltre ad un risparmio di energia, garantisce una perfetta asciugatura delle stoviglie aprendo la porta automaticamente alla fine del ciclo di lavaggio.



Classe di efficienza energetica C



HYGIENE 99,9%: Programma di lavaggio ad alta temperatura. Il risciacquo a 75° garantisce l'eliminazione del 99,9% di germi e batteri.



Il lavoro volto al miglioramento continuo ha permesso la creazione del motore Inverter di seconda generazione 2.0 caratterizzato da una maggior efficienza e durabilità nel tempo che permette il raggiungimento di altissime prestazioni con un abbassamento dei consumi energetici e dei livelli di rumorosità.





Benefit

Terzo cesto FlexiDuo

Il terzo cesto flessibile offre spazio aggiuntivo, adattandosi al carico per accogliere diversi tipi di stoviglie, garantendo un'organizzazione ottimale ed efficiente

Il terzo cesto FlexiDuo è composto da due sezioni separate che possono essere gestite in maniera indipendente l'una dall'altra, sovrapposte e/o rimosse offrendo flessibilità di carico per ogni esigenza. A seconda della disposizione, consente il posizionamento di tazze, bicchieri alti, utensili ingombranti e pentole nel cesto superiore.

Sistema di lavaggio Planetario

Copertura di lavaggio totale e profonda grazie al movimento avanzato del braccio irroratore, un'innovazione brevettata da Smeg

Il sistema di lavaggio Planetario brevettato da Smeg garantisce una pulizia impeccabile. Con un doppio movimento simultaneo dell'irroratore e 65 rotazioni al minuto, raggiunge ogni angolo per risultati straordinari. Piatti, bicchieri e utensili saranno perfettamente puliti in un attimo. Un sistema intelligente dove efficienza e stile si incontrano, offrendo risultati brillanti senza sforzo.

Guide Telescopiche Extra Glide

Operazioni di carico e scarico più fluide e stabili

Le guide Extra Glide assicurano un'estrazione fluida e sicura del cesto superiore, anche con i cesti a pieno carico. Il design telescopico garantisce un movimento fluido, stabile e silenzioso assicurando durata e comfort per tutta la durata della lavastoviglie.

DryAssist+

Il sistema di apertura automatica della porta a fine ciclo Dry Assist+ garantisce un'asciugatura rapida e a basso impatto energetico