

# LVS345BQSTX



Rad výrobkov	Umývačky riadu
Komerčná šírka	60 cm
Komerčná výška	85 cm
Inštalácia	Voľne stojaci
Počet košov	3, FlexiDuo s Easy Glide
Motor	Menič 2.0
Kód EAN	8017709334024



## Programy



Počet programov	10+1	Automatický snímač 45-65	Áno
Teploty prania	38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C	Mix	Áno
Namáčanie	Áno	Tichý (-2 dB)	Áno
Express 27'	Áno	Intenzívny	Áno
Crystal	Áno	Samočistenie	Áno
Full express – 60 minút	Áno	Hygiena 99,9 %	Áno
ECO	Áno		

## Možnosti



Možnosť Dry Assist	Áno	Možnosť intenzívneho umývania zóny	
Možnosť časovač oneskorenia	Do 24 hodín	Možnosť špeciálne programy	Áno
Možnosť 1/2 náplň FlexiZone	Áno		

## Koše



Farba koša	Sivá	Vrchný kôš so systémom EasyGlide	Áno
Farba dielov koša	Sivá		


<b>Rukoväť</b>	Plast s vložkou z nehrdzavejúcej ocele na vrchnom a spodnom koši	<b>Najväčší rozmer riadu, ktorý sa dá naložiť do vrchného koša</b>	19,0 cm
<b>Vrchný kôš</b>	S 3 sklopnými regálmi	<b>Spodný kôš</b>	So 4 sklopnými regálmi
<b>Držiak pohárov</b>	Áno	<b>Spodný kôš s vložkami proti odkvapkávaniu</b>	Áno
<b>Nastavenie výšky vrchného koša</b>	Na troch úrovniach (5 cm)	<b>Najväčší rozmer riadu, ktorý sa dá naložiť do spodného koša</b>	30,0 cm
		<b>Farba vnútorných dielov</b>	Modrá

## Technické údaje



<b>Width (mm)</b>	598 mm	<b>Snímač zakalenia Aquatest</b>	Áno
<b>Depth (mm)</b>	600 mm	<b>Ochranný systém proti zaliatiu</b>	Úplný Acquastop
<b>Typ displeja</b>	Displej LED (3 znaky)	<b>Prívod vody</b>	Jednoduchý; studená/horúca voda max. 60 °C – úspora energie s horúcou vodou až 35 %
<b>Product Height (mm)</b>	848 mm	<b>Max. tvrdosť vody</b>	100°fH;58°dH
<b>Ovládače</b>	Elektronické dotykové ovládanie	<b>Sušiaci systém</b>	Sušenie s prirodzenou kondenzáciou, so systémom automatického otvárania dvierok Dry Assist + na konci cyklu
<b>Displej</b>	Oneskorené spustenie, Indikátor času programu, Čas do konca	<b>Materiál nádrže</b>	Nehrdzavejúca oceľ
<b>Programme graphics</b>	Symbols	<b>Filter</b>	Nehrdzavejúca oceľ
<b>Indikátor on/off</b>	Áno	<b>Skryté výhrevné teleso</b>	Áno
<b>Svetelný indikátor soli</b>	Svetlo	<b>Pánty</b>	Samovyvažovací s fixnými pántmi
<b>Pomocný indikátor plákania</b>	Svetlo	<b>Nastaviteľné nožičky</b>	Iba na vyváženie
<b>Indikátor koniec cyklu</b>	Kontrolka LED na displeji, s akustickým signálom	<b>Additional gaskets</b>	No
<b>Prací systém</b>	Planetarium	<b>Back cover</b>	Yes, with covered counterweight
<b>Tretie ostrekovacie rameno</b>	Jednoduchý	<b>Depth of dishwasher with open door (mm)</b>	1168 mm
<b>Zmäkčovač vody</b>	S elektronickým nastavením	<b>Removable top</b>	Yes, with optional KIT

## Energetický štítok – reg. 2019



<b>Trieda energetickej účinnosti</b>	B	<b>Dĺžka programu</b>	4:25 h:min
<b>Spotreba energie [na 100 cyklov, na základe programu eco]</b>	64 kWh	<b>Akustické hlukové emisie vo vzduchu</b>	44 dB(A) re 1 pW
<b>Menovitá kapacita (ps)</b>	14	<b>Trieda akustických hlukových emisií vo vzduchu</b>	B
<b>Spotreba vody [na cyklus]</b>	9,0 litres		


Index energetickej  
účinnosti (EEI)

37,8

## Elektrické pripojenie

Pripojený výkon 1800 W  
Prúd 10 A  
Napätie 220-240 V  
Frekvencia (Hz) 50 Hz

Typ pripojenia Jednofázový  
Dĺžka napájacieho kábla 140 cm  
Zátka (F;E) Schuko



---

## Compatible Accessories

---

### KITGH



Súprava držiak pohárov. Upevňuje sa na prvý kôš, ale iba ak sú tam sklopné regály

### KITPLV2























Nadstavbová súprava pre umývačky riadu a práčky: dĺžka 2 2

### KITINC



## Symbols glossary

	<p>Snímač Aquatest je elektronický snímač, ktorý meria stupeň priehľadnosti vody na konci úvodnej fázy namáčania. Na základe zistených hodnôt snímač nastaví najvhodnejší program, a tak dosiahne najlepšie výsledky prania pri minimálnom množstve vody.</p>		<p>Na vylepšenie sušenia riadu bez zanechávania škvŕn.</p>
	<p>Trieda energetickej účinnosti B</p>		<p>Časovač oneskorenia: Možnosť odložiť spustenie požadovaného programu až o 24 hodín nastavením spustenia umývačky riadu v požadovaný čas.</p>
	<p>Možnosť Dry Assist zaručuje okrem úspory energie dokonalé sušenie riadu automatickým otvorením dvierok na konci umývacieho cyklu.</p>		<p>EasyGlide: Pohodlný systém EasyGlide na jednoduché vykladanie zo spotrebiča, ktoré umožňuje maximálnu flexibilitu jeho náplne.</p>
	<p>FlexiDuo: Tretí kôš na príbory FlexiDuo vám umožňuje usporiadať príbory, malé šálky, naberáčky alebo objemné nástroje, ako chcete: tvoria ho dva samostatné posuvné moduly.</p>		<p>FlexiZone: Flexizone s polovičnou náplňou umožňuje umývať menej náplne s úsporou energie, vody a času, pričom nie sú obmedzenia, kam položíte jednotlivé kusy.</p>
			<p>Snaha o neustále vylepšovanie umožnila vznik druhej generácie meničového motora 2.0, ktorý sa vyznačuje vyššou účinnosťou a dlhšou výdržou, čo má za následok vysokú výkonnosť a nižšiu spotrebu elektrickej energie a hladinu hluku.</p>
	<p>Hladina hluku: Vďaka vynikajúcej izolácii a špeciálnym zariadeniam je hladina hluku na minime.</p>		<p>Umývací systém Planetarium s vysokými otáčkami za minútu zaručuje úplné pokrytie nádrže a vynikajúce výsledky umývania vďaka súčasnému otáčaniu základne a ostrekovačov.</p>
	<p>Automatický 45°-65°: Automatický program reguluje dĺžku cyklu v závislosti od potreby predpierania a požadovaného počtu plákaní.</p>		<p>Crystals: Program Crystals je určený pre krehký riad zo skla alebo porcelánu.</p>
	<p>Eco: Eco je ekonomický prací program, ktorý využíva malé množstvo vody a elektrickej energie, a tak poskytuje možnosť prania, ktoré je najšetrnejšie k životnému prostrediu.</p>		<p>Mix: Program Mix je vhodný pre zmiešané keramické nádoby a každodenné hrnce a panvice bez zaschnutých zvyškov.</p>
	<p>Program namáčanie: Program namáčanie, aby sa zmäčkili tvrdé, zaschnuté nečistoty.</p>		<p>Express 27': Program Express 27' je rýchly umývací cyklus pri nízkej teplote, pre mierne znečistený riad.</p>
	<p>Ultraclean: Pri možnosti Ultraclean sa vykoná záverečný oplach pri vysokej teplote 70 °C, pričom sa odstránia prakticky všetky baktérie.</p>		<p>14 nastavení umiestnenia: Počet nastavení umiestnenia.</p>



Úplný Acquastop: Okrem čiastočného ochranného systému Acquastop, ktorým sú vybavené všetky umývačky riadu Smeg, majú niektoré modely elektronické zariadenie pripojené k prívodnej hadici vody, ktoré monitoruje hladinu vody v zariadení, zisťuje úniky z hadice a v prípade potreby okamžite vypne prívod vody.



Systém WaterSave zaručuje najlepšie výsledky umývania pri minimálnej spotrebe vody v závislosti od modelu umývačky riadu.



Cyklos čistenia umývačky riadu. Cyklus je potrebné spustiť s prázdny zariadením, bez riadu. Odporúčame vykonať program raz za 2-3 mesiace s použitím špeciálnych čistiacich prostriedkov.



Umožňuje po zvolení aktivovať prídavné programy s akýmkoľvek pracovným cyklom. Po zvolení požadovaného pracovného cyklu stlačte tlačidlo (



Dotykové ovládanie: Vďaka jednoduchému dotykovému ovládaniu sa dá spotrebič naprogramovať stlačením jedného tlačidla.



rýchly umývací program pre normálne znečistené taniere a varné nádoby, ktoré môžu obsahovať aj zaschnuté zvyšky. Riad sa umýva a suší 60 minút.



TICHÝ: Umývací cyklus vhodný pre normálne znečistené riady, aj so zaschnutými zvyškami. Zaručuje maximálnu redukciu hluku, preto je ideálny, ak chcete, aby sa vykonal v noci.



HYGIENA 99,9 % Umývací program s vysokou teplotou. Oplach pri 75° zaručuje odstránenie 99,9 % mikrobov a baktérií.