LVS354CX

Familia	Lavavajillas
Ancho comercial	60 cm
Altura comercial	85 cm
Instalación	Libre instalación
Nº Cestos	3, FlexiDuo
Código EAN	8017709307257

Programas

Número de programas	10+1	**Sensor automático 45-65**	Sí
Temperaturas de lavado	38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C	**Mix**	Sí
Remojo	Sí	**Quiet (-2 dB)**	Sí
Express 27'	Sí	**Intensivo**	Sí
Crystal	Sí	**Autolimpieza**	Sí
Full express - 60 minutos	Sí	**Higiene 99,9%**	Sí
Eco	Sí		

Opciones

Opción Dry Assist +	Sí	**Opción 1/2 carga distribuida FlexiZone**	Sí
Opción de inicio retardado	Hasta 24 horas, con remojo automático	**Opción de programas especiales**	Sí

Cestos

Color cestos	Gris	**Cesta superior con sistema Easy Glide**	Sí
Color componentes cestos	Gris		

Tirador	En cesto inferior y superior
Cesto superior	Con 1 rejilla plegable
Soporte copas	Sí
Regulación en altura del cesto superior	En tres niveles
Dimensiones máximas plato cargable en cesto superior	19,0 cm
Cesto inferior	Con 2 rejillas plegables
Cesto inferior con insertos rompegotas	Sí
Dimensiones máximas plato cargable en cesto inferior	30,0 cm
Color componentes internos	Verde

Características técnicas

Ancho del producto (mm)	598 mm
Profundidad del producto (mm)	600 mm
Tipo de pantalla	LED (external)
Altura del producto (mm)	848 mm
Mandos	Electrónicos
Pantalla	programación de inicio retardado, Indicador duración programa, Indicador tiempo residual
Gráficos programas	Símbolos
Indicador sal	Testigo
Indicador abrillantador	Testigo
Indicador de progreso	Sí
Indicador de fin de ciclo	Display, con señal sonoro
Sistema de lavado	Sistema planetario
Tercer aspersor superior	Individual
Descalcificador	Con ajuste electrónico
Sensor de turbidez Aquatest	Sí
Sistema de protección anti-fugas de agua	Acquastop total
Alimentación agua	Singular; agua fría/caliente hasta a 60°C - ahorro energético con agua caliente hasta el 35%
Máxima dureza del agua	100°fH;58°dH
Sistema de secado	Secado natural por condensador, con Dry Assist + sistema automático de apertura de puerta al final del ciclo
Material de la cuba	Acero inoxidable
Filtro	Acero inoxidable
Resistencia oculta	Sí
Bisagras	Bisagra fija
Pies regulables	Solo para nivelación
Cubierta posterior	Sí, con contrapeso cubierto
Profundidad lavavajillas con puerta abierta (mm)	1168
Superficie encimera removible	Sí, con KIT opcional
Cubierta superior	De plástico

Prestaciones/Etiqueta energética



Número de cubiertos	13
Clase de eficiencia energética	C
El índice de eficiencia energética (EEI)	43,5
Rumorosidad	45 dB(A) re 1 pW

Conexión eléctrica

Potencia instalada	1800 W	**Tipo de conexión**	Monofásico
Corriente	10 A	**Longitud del cable de alimentación**	140 cm
Tensión	220-240 V	**Enchufe**	Schuko (F;E)
Frecuencia (Hz)	50 Hz		



Accesorios Compatible

KITGH



Kit portavasos. Debe instalarse en la primera cesta, pero sólo si hay rejillas plegables

KITPLV2

Kit de extensión para lavavajillas y lavadoras: longitud 2 m.

KITINC



Symbols glossary

Aquatest: el sensor Aquatest, presente en la mayoría de los lavavajillas Smeg, es un sensor electrónico que mide el grado de transparencia del agua al final de la fase de remojo inicial. En función de los valores medidos, el sensor establece el programa más adecuado, obteniendo así mejores resultados de lavado con el uso de la cantidad mínima de agua.

Delay Timer: con la opción Delay Timer, es posible posponer el inicio del programa deseado hasta 24 h para programar el funcionamiento del lavavajillas en el intervalo de tiempo deseado (por ejemplo, la noche). Cuando la puerta está cerrada, el lavavajillas realizará un prelavado, después de lo cual el conjunto de "programación realizada" comenzará a funcionar.

EasyGlide: el sistema EasyGlide, presente en la cesta superior, mejora el deslizamiento, facilitando las operaciones de extracción.

FlexiZone ½: la opción FlexiZone ½ es adecuada para lavar incluso algunos platos, distribuidos en ambas cestas. Además, ahorra energía, agua y tiempo con total flexibilidad de carga.

Sistema de lavado Planetario: el nuevo sistema de lavado Planetario garantiza una cobertura completa del tanque, gracias a la doble rotación simultánea del pulverizador que distribuye el agua de forma capilar, para lavar los platos a la perfección.

Crystals: The Crystals programme is dedicated to delicate dishes such as glasses and china.

Normal: el programa Normal es adecuado para vajillas y ollas mixtas de uso diario, sin incrustaciones particulares.

Rápido 27 minutos: al seleccionar la opción Quick 27 minutos, es posible lavar rápidamente los platos ligeramente sucios inmediatamente después de su uso.

Insertos rompe-gotas: algunos modelos de lavavajillas están equipados con insertos de rotura para la cesta inferior, útiles para mejorar el secado de los platos sin dejar halos.

Pantalla LED: para optimizar el rendimiento y simplificar el uso del aparato tanto como sea posible, algunas lavadoras y refrigeradores están equipados con una pantalla LED que le permite ver el estado operativo del producto.

FlexiDuo: el tercer cesto de cubiertos FlexiDuo se compone de dos insertos distintos, extraíbles y de diferentes posiciones que garantizan una mayor flexibilidad y comodidad de carga.

El nivel de rumirosidad se obtiene gracias a un excelente aislamiento y dispositivos especiales, diseñados específicamente para amortiguar el sonido generado durante el funcionamiento del lavavajillas. En la gama hay modelos con varios niveles de rumorosidad.

Auto 45 ° - 65 °: el programa Auto 45 ° -65 ° está diseñado para vajillas con suciedad normal. Gracias a la acción automática del sensor Aquatest, optimiza los principales parámetros de lavado, como el tiempo, la temperatura y la carga de agua.

Eco: el programa Eco es adecuado para lavar platos normalmente sucios. El uso del programa Eco garantiza el mejor rendimiento en términos de eficiencia energética .

Remojo: El programa de remojo está diseñado para el prelavado en frío de ollas y sartenes, esperando un lavado adicional y más completo.

Ultraclean: El programa Ultraclean, que termina con un enjuague antibacteriano a 70 ° C, asegura una acción bactericida adicional y una limpieza profunda de los platos.

13 cubiertos: la gama Smeg incluye lavavajillas con 7, 10, 12, 13 y 14 cubiertos según el modelo.

Acquastop Total: el dispositivo Acquastop Total excluye la posibilidad de inundación por medio de un microinterruptor colocado debajo del tanque que bloquea instantáneamente la entrada de agua en la máquina. Una seguridad adicional está garantizada por una válvula colocada en el tubo de carga que detecta cualquier fuga.

Watersave: es un sistema de gestión del agua que, garantizando los mejores resultados de lavado y el menor consumo de energía, le permite lavar una carga completa con solo 9 litros de agua.

Quick wash cycle for normally soiled mixed loads such as dishes and pans, even with dried-on residues. Dishes are washed and dried in 60 minutes.

Dishwasher cleaning cycle. The cycle should be started with the machine empty, without dishes. It is recommended to run the program every 2-3 months, using special dishwasher detergents.

Ciclo de lavado adecuado para vajilla con suciedad normal, incluso con residuos secos. Garantiza la máxima reducción de ruido.

Allows you to enable additional programs when selected together with any wash cycle. After having selected the required wash cycle, press the button (

La opción Dry Assist +, además de ahorrar energía, asegura un secado perfecto de la vajilla al abrir la puerta automáticamente al final del lavado c

Clase eficiencia energética C

HYGIENE 99.9% High-temperature washing programme. The 75° rinse guarantees the removal of 99.9% of germs and bacteria.

The work aimed at continuous improvement has allowed the creation of the second generation of the Inverter motor 2.0, characterised by greater efficiency and durability over time, which allows very high performance and a lower energy consumption and noise level.