

# LVS432BIT

Familia Lavavajillas Ancho comercial 60 cm Altura comercial 85 cm

Instalación Libre instalación

N° Cestos 2

Motor Monofase

8017709228972 Código EAN



## **Programas**













Número de programas 5+5 programa rápido Normal Sí 38, 50, 65, 70 °C Temperaturas de Ultraclean Sí lavado ECO rápido Sí Remojo Sí Delicado y rápido Sí Rápido 27' Sí Normal rápido Sí Cristal Sí Superrápido Sí Sí Eco

## **Opciones**









Opción de ahorro energético EnerSave

Opción de inicio retardado

Opción 1/2 carga distribuida FlexiZone Sí

Hasta 24 horas, con remojo

automático

Sí

Opción pastillas FlexiTabs

Opción Tiempo Rápido

Sí

Sí

### **Cestos**



Color cestos Color componentes

cestos

Gris Gris Cesto inferior Cesto inferior con insertos rompegotas Con 4 rejillas plegables

Sí



Tirador En plástico con insertos de acero inoxidable en cesto

superior e inferior

Cesto superior

Regulación en altura del En tres niveles

cesto superior

Dimensiones máximas plato cargable en cesto

superior

con inserciones fijas

internos

Dimensiones máximas 30,0 cm plato cargable en cesto

inferior

Color componentes

Insertos anti-goteo verde, Tirador en verde, Pieza

verde para regular en 3 niveles el cesto superior, Planetarium verde

Cesto portacubiertos 13 cubiertas sistema

traslante

Acquastop total

### Características técnicas







Ancho del producto

(mm)

Profundidad del

producto (mm) Tipo de pantalla

Altura del producto

(mm)

Mandos

**Pantalla** 

Gráficos programas

Indicador sal Indicador abrillantador Indicador de progreso

Indicador de fin de ciclo Sistema de lavado

Tercer aspersor superior Individual

Descalcificador

598 mm

23,5 cm

600 mm

LED (external)

848 mm

Electrónicos

programación de inicio retardado, Indicador duración programa,

Indicador tiempo residual Símbolos

Testigo Testigo

Display, con señal sonoro Sistema planetario

Con ajuste electrónico

Sistema de protección anti-fugas de agua

Alimentación aqua

Máxima dureza del

aqua

Sistema de secado

100°fH:58°dH

Sí

Secado por condensación natural, con sistema EnergySave de apertura automática de la puerta al

Singular; aqua fría/caliente

hasta a 60°C - ahorro energético con agua

caliente hasta el 35%

final del ciclo.

Acero inoxidable

Acero inoxidable

Material de la cuba

Filtro

Resistencia oculta

**Bisagras** 

Pies regulables

Nivel de insonorización

Cubierta posterior

Profundidad lavavajillas 1168 mm

con puerta abierta (mm)

Superficie encimera

removible

Cubierta superior

Bisagra fija

Solo para nivelación

Sí, con contrapeso cubierto

Sí, con KIT opcional

De plástico

## Conexión eléctrica

Potencia instalada 1800 W Corriente 10 A Tensión 220-240 V Frecuencia (Hz) 50 Hz


Tipo de conexión Longitud del cable de alimentación

**Enchufe** 

Monofásico 140 cm

Schuko (F;E)







# **Accesorios Compatible**

### KITGH

Kit portavasos. Debe instalarse en la primera cesta, pero sólo si hay rejillas plegables

#### KITINC



#### KITPLV2

Kit de extensión para lavavajillas y lavadoras: longitud 2 m.





## Symbols glossary



Insertos rompe-gotas: algunos modelos de lavavajillas están equipados con insertos de rotura para la cesta inferior, útiles para mejorar el secado de los platos sin dejar halos.



A +++: los dispositivos Smeg permiten un considerable ahorro de energía en Clase A, A +, A ++ y A +++, para reducir el consumo mientras se mantiene la máxima eficiencia y garantizar el respeto por el medio ambiente.



Delay Timer: con la opción Delay Timer, es posible posponer el inicio del programa deseado hasta 24 h para programar el funcionamiento del lavavajillas en el intervalo de tiempo deseado (por ejemplo, la noche). Cuando la puerta está cerrada, el lavavajillas realizará un prelavado, después de lo cual el conjunto de "programación realizada" comenzará a funcionar.



Pantalla LED: para optimizar el rendimiento y simplificar el uso del aparato tanto como sea posible, algunas lavadoras y refrigeradores están equipados con una pantalla LED que le permite ver el estado operativo del producto.



Flexi Tabs: ideal para detergentes multifunción, la opción Flexi Tabs le permite optimizar el lavado del lavavajillas aprovechando al máximo las propiedades de las tabletas combinadas.



FlexiZone ½: la opción FlexiZone ½ es adecuada para lavar incluso algunos platos, distribuidos en ambas cestas. Además, ahorra energía, agua y tiempo con total flexibilidad de carga.



El nivel de rumirosidad se obtiene gracias a un excelente aislamiento y dispositivos especiales, diseñados específicamente para amortiguar el sonido generado durante el funcionamiento del lavavajillas. En la gama hay modelos con varios niveles de rumorosidad.



Sistema de lavado Planetario: el nuevo sistema de lavado Planetario garantiza una cobertura completa del tanque, gracias a la doble rotación simultánea del pulverizador que distribuye el agua de forma capilar, para lavar los platos a la perfección.



Delicado-Rápido: el programa Delicado-Rápido reduce la duración del ciclo Delicado, adecuado para platos delicados normalmente o ligeramente sucios.



Eco-Veloz: el programa Eco-Veloz reduce la duración del ciclo Eco, adecuado para platos delicados normalmente sucios.



Eco: el programa Eco es adecuado para lavar platos normalmente sucios. El uso del programa Eco garantiza el mejor rendimiento en términos de eficiencia energética .



Normal-Rápido: el programa Normal es adecuado para vajillas y ollas mixtas de uso diario, sin incrustaciones particulares. El programa Normal-Rápido reduce la duración del lavado.



Remojo: El programa de remojo está diseñado para el prelavado en frío de ollas y sartenes, esperando un lavado adicional y más completo.



Super Rápidot: el programa Super Rápido reduce la duración del ciclo. Incluso una carga de platos ligeramente sucios se puede lavar en menos de una hora.



13 cubiertos: la gama Smeg incluye lavavajillas con 7, 10, 12, 13 y 14 cubiertos según el modelo.



Acquastop Total: el dispositivo Acquastop Total excluye la posibilidad de inundación por medio de un microinterruptor colocado debajo del tanque que bloquea instantáneamente la entrada de agua en la máquina. Una seguridad adicional está garantizada por una válvula colocada en el tubo de carga que detecta cualquier fuga.



Watersave: es un sistema de gestión del agua que, garantizando los mejores resultados de lavado y el menor consumo de energía, le permite lavar una carga completa con solo 8,5 litros de agua.

