

LVSP345BQX



Família Máquina de lavar louça

Largura 60 cm 85 cm Altura comercial

Instalação de livre instalação

N° de cestos 3, FlexiDuo com Easy Glide

Código EAN 8017709307295



Programas

























Nº de programas

Temperaturas de

lavagem

Pré-lavagem Sim Rápido 27 min Sim **Vidros** Sim Expresso 60 min Sim Eco Sim

10 + 1

38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C

Auto 45-65

Silencioso (-2 dB) Intensivo

Self clean

Esterilizar 99,9%

Opções









Dry Assist +

Opção início diferido

Sim

de 1 a 24 H, com prélavagem automática

Opção FlexiZone 1/2 carga distribuída

Opção programas

especiais

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Cestos





Cor dos cestos Cor dos componentes dos cestos

Cestos em cinzentos Acessórios internos em cinzento

Cesto superior com guias EasyGlide Ø máx. do prato no cesto superior

Sim

19,0 cm



Puxador Puxadores em plástico com

inserção de aço inox nos cestos superior e inferior

Cesto superior

Suporte para copos

Cesto superior ajustável Em 3 níveis (5 cm) em altura

3 suportes rebatíveis Sim

Cesto inferior

Cesto inferior com sistema antigotas para secagem otimizada

Ø máx. do prato no cesto inferior

Cor dos componentes

internos

Com 4 suportes rebatíveis

Sim

30,0 cm

Azul

Especificações técnicas









Largura Profundidade (mm)

Tipo de display **OLED**

Altura 848 mm Comandos Display

diferido, Indicação da duração do programa, Indicação do tempo para

Visualização dinâmica do

Gráfico dos programas Luz indicadora On/Off Sim

Luz indicadora de falta de sal

Luz indicadora de falta de abrilhantador

Indicador de fim do programa

Sistema de lavagem

Terceiro aspersor

superior

Descalcificador

598 mm

600 mm

Comandos eletrónicos Programação de início

fim do programa,

progresso do programa

Símbolos

Luz indicadora falta de sal

Luz indicadora falta de abrilhantador

Indicador fim de programa no display com sinal

acústico

Sistema de lavagem Planetário, melhores

resultados com menos água

Individual

Ajuste automático ao nível de dureza da água

Sensor Aquatest para análise da sujidade da

água

Sistema de proteção anti inundação

Alimentação de água

Admissão de água até 60°C para poupar até 35%

Sim

de energia

Dureza máxima da água 100°fH;58°dH

Sistema de secagem

Secagem por condensação natural, com Dry Assist, abertura automática da porta no final do ciclo

Porta equilibrada com

dobradiças de eixo fixo

Pés só para nivelamento

Acquastop proteção Total

Material da cuba Cuba em aço inox **Filtro** Filtros em aço inox

Sim

Resistência de aquecimento oculta

Dobradiças

Pés reguláveis em

altura

Tampo traseiro

Yes, with covered counterweight profundidade da 1168 mm

máquina de lavar louça com porta aberta (mm)

Tampo superior removível

Tampo superior removível com kit opcional

Performance / Etiqueta energética









Classe de eficiência

energética

Consumo de energia ponderado por 100 ciclos programa ECO

N° serviços programa

Consumo de água no programa ECO

14

9.01

R

64 kWh

Duração do programa

Emissão de ruído aéreo Classe de emissão de

ruído aéreo

Índice de eficiência

4:25 h:min

44 dB(A) re 1 pW

В

37.8

energética




Ligação elétrica

Potência nominal 1800 W
Corrente (Amperes) 10 A
Tensão (Volts) 220-240 V
Frequência (Hz) 50 Hz

Tipo de ligação Comprimento do cabo de alimentação Ficha elétrica Ligação monofásica

140 cm

(F;E) Schuko





Acessórios Compatíveis

KITGH





Kit glass holder. It has to be fitted on the first basket but only if there are foldable racks



KITPLV2



Kit extension for dishwasher and washing machine: lenght mt. 2



Symbols glossary



O sistema Aquatest mede a clareza da água durante um programa automático e garante o consumo mínimo de água e energia.



As Pastilhas Antigotas reduzem o contacto entre a louça e o cesto, evitando a acumulação de partículas de água. Melhora a qualidade da secagem.



Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.



A opção Início Diferido permite definir a hora de arranque do programa. No entanto, a prélavagem é sempre feita imediatamente para garantir a eliminação dos resíduos mais difíceis.



Display LED: Para visualizar os programas, funções e opções selecionadas e o tempo para o fim do programa.



The Dry Assist + option, in addition to saving energy, ensures perfect drying of the dishes by opening the door automatically at the end of the washing cycle.



EasyGlide: sistema para um deslizar fácil e suave quando o cesto superior se encontra cheio de louça.



FlexiDuo: permite organizar talheres ou copos pequenos, conchas, ou utensílios volumosos como quiser. O cesto FlexiDuo é composto por dois módulos separados e móveis, que podem ser ajustados individualmente.



FlexiZone 1/2 carga: indicado para lavar cargas menores. Não há restrições quanto à zona do cesto e em que cesto se coloca, proporcionando flexibilidade de carga total.





O motor Inverter 2.0, caracterizado por uma maior eficiência e durabilidade ao longo do tempo, permite um desempenho muito elevado e assegura menor consumo de energia e baixo nível de ruído.



Nível de ruído: Indica o ruído em dB(A) de acordo com as normas e diretrizes europeias e conforme mencionado na etiqueta energética e na ficha de produto.



Sistema de lavagem Planetarium: através do movimento duplo e simultâneo do suporte e do braço a 65 rpm, a água atinge a máxima cobertura para garantir o melhor aproveitamento da água.



Auto 45°-65°: programa automático que regula a duração do ciclo, dependendo das necessidades de pré-lavagem e de enxaguamento.



Crystals: The Crystals programme is dedicated to delicate dishes such as glasses and china.



Eco: programa de lavagem económica. Utiliza baixa quantidade de água e energia para fornecer a opção de lavagem mais ecológica.



Express 60 min: este programa rápido lava e seca a louça em 60 minutos. A lavagem é feita a 65°C, havendo um enxaguamento a 70°C na fase final (55°C se selecionado o modo para poupar energia). No fim, dá-se a secagem.



Normal: o programa é adequado para louça mista normal e utensílios de cozinha de uso diário, sem incrustações.



Limpeza interior: programa de lavagem da máquina. Deve ser feito com a máquina vazia a cada 2-3 meses, utilizando detergentes específicos para máquinas de lavar louça. A higienização da máquina elimina odores e permite resultados de lavagem superiores.



Silencioso: programa para reduzir o ruído durante a lavagem. Ideal para ser utilizado durante os períodos de descanso.





Pré-lavagem: pensado para fazer uma lavagem curta a frio. Utilizada para tirar os resíduos maiores da louça quando a máquina ainda não está totalmente carregada para efetuar um programa de lavagem.



Rápido 27 min: lavagem rápida em apenas 27 minutos à temperatura de 38°C. Programa desenvolvido especificamente para louça pouco suja e quando se pretende proceder à lavagem imediatamente após o uso.



UltraClean: lava e enxagua a 70°C nos últimos 10 minutos para uma limpeza mais profunda. Tem um efeito de higienização e é indicado para biberões, tábuas de madeira e colheres de pau.



Número de talheres: Indica a carga máxima em serviços padrão aconselhada na máquina para obter os menores consumos.



Acquastop total: além da proteção parcial Acquastop presente em todas as máquinas de lavar louça Smeg, alguns modelos possuem um dispositivo eletrónico instalado na mangueira de entrada de água, que monitoriza os níveis de água na máquina, deteta vazamentos na mangueira e desliga o fornecimento de água imediatamente se necessário.



Litros: consumo de água no programa normativo.



Allows you to enable additional programs when selected together with any wash cycle. After having selected the required wash cycle, press the button (



Esterilizar 99,9%: programa certificado pela VDE, elimina 99,99% dos vírus e bactérias. Ideal para uma lavagem intensiva de pratos, panelas, frigideiras, tábuas de cortar e biberões. Evita as alergias.