

LYP791D

Material der Spüle Edelstahl **Beckenart** Monoblock sink

Anzahl der Spülbecken Abtropffläche

EAN-Code 8017709273569



Ästhetik

Ästhetik Neutral Montageart Auflage **Farbe** Edelstahl Markenlogo Geprägt Oberfläche Vorpoliert Hahnlochbohrung

Rechts

Serie Omni

	Typologie des linken Spülbeckens	Becken links	Abmessungen Becken links BxTxH (mm)	Tiefe Hauptbeckens links (mm)	Eckradius Becken links		Position Beckenablauf links	Korbventil
Becken links	Auflage	0.6	370 x 370 x 150	150	80	Ja	Seite	3 ½"

Technische Eigenschaften



Stärke der Aussparung 0,6 mm Ø Hahnlochbohrung 35 mm Tiefe der Aussparung Neigung der 1 °

Abtropffläche 150x790x500 mm Abmessungen der Spüle HxBxT (mm)

8 mm

Versiegelt Dichtungsart

6

Auflage

770 x 480 mm Anzahl der Abmessungen Ausschnitt

BxT (mm) Befestigungshaken

Randhöhe Art der Befestigungshaken Nischenmaß 45 cm


Serienzubehör

SMEG SPA 18.12.2025



Serien-Montagezubehör

Ab- und Überlaufgarnitur, Siphon platzsparend mit Schlauchanschluß, Befestigungshaken, Dichtmaterial



SMEG SPA 18.12.2025



Kompatibel Zubehör

3712



Siphon mit Schlauchanschluss für Spülen mit 1 Becken



KITFD050

Waste disposal 0,5 HP, Motor: 1/2 horsepower, Fits all sinks with 3 1/2" waste outlet

KITFD100




Waste disposal 0,75 HP, Motor: 1/2 horsepower, Fits all sinks with 3 1/2" waste outlet



Zerkleinerer von Küchenabfällen für Spülbecken mit 3 ½" Korbventil. TECHNISCHE DATEN: Leistung: 1,0 PS, 2800 U/min, max. Leistungsaufnahme 550 W, Spannung/Frequenz 220-240V/50Hz~1N, Gewicht netto 4,7 kg Hinweis: Zerkleinerer von weichen organischen Küchen

RND1V

KITFD075





STABMIX

Stabilisator für Einhandhebelmischer/Arbeitsplatte

SMEG SPA 18.12.2025



Symbols glossary



Erforderliche Breite des Schranks für den Einbau des Spülbeckens



Sink depth - depending on the model, the depth can be from 13 to 24,5.



Standardeinbau: Klassische aufgesetzte Montage auf der Arbeitsplatte.

SMEG SPA 18.12.2025