

# LZ791A2

Материал мойки Гранит

Композитная мойка Тип

Количество чаш

Крыло Оборачиваемая EAN-код 8017709251765



### Эстетика



Универсальный Эстетика Цвет Антрацит Серия Rigae

Тип встраивания Стандартный Логотип

Накладной / выпрессовка Другие доступные Белый, Кремовый, Бежевый, цвета Медный, Цемент / Бетон

Подготовленнный

Отверстие для

смесителя/ эксцентрика

	Тип левой чаши	Размер правой чаши, мм	Глубина левой чаши (мм)	Радиус закругления левой чаши	Перелив левой чаши	Положение корзинчатого вентиля, левая чаша	Размер корзинчатого вентиля, левая чаша
Чаша	Традиционный	330 x 420 x 210	210	80	Да, традиционная	Сбоку чаши	3,5 дюйма

### Технические характеристики















Установка в базу 45 cm 2 Отверстие для

смесителя

Диаметр отверстия под 35 мм

смеситель

Слив с наклоном 2 ° Количество зажимов 6

Тип зажимов Стандартный

**SMEG SPA** 15.12.2025



Характеристики композитного мтаериала Корзинчатый вентиль, Предварительно установленная

уплотнительная лента, Сифон с возможностью подключение

посудомоечной машины, Компактный сифон с возможностью подключения

посудомоечной машины, Фиксирующие зажимы, Уплотнительная лента

Глубина встраивания

(MM)

Размеры изделия (мм)210×790×500 ммРазмеры выреза в770 x 480 мм

столешнице (мм) Радиус скругления

30 мм

10


шаблона для выреза Установка с бортиком

10 мм

### Аксессуары в комплекте

Аксессуары для монтажа в комплекте

Корзинчатый вентиль, Сифон с возможностью подключение посудомоечной машины, Фиксирующие зажимы



SMEG SPA 15.12.2025



### Совместимые Аксессуары



#### **KITDS**

Дозатор мыла хромированная отделка с круглой ручкой



#### KITFD050

Измельчитель пищевых отходов 0,5 л.с. Мотор 0,5 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "



#### KITFD100

Измельчитель пищевых отходов 1 л.с. Мотор 1 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "



#### **KITDSQ**

Дозатор для мыла хромированная отделка с квадратной ручкой 40х40 мм



#### KITFD075

Измельчитель пищевых отходов 075 л.с. Мотор 0,75 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "



#### KITPOPUP2

Сливной комплект с автоматический клапаном для 1 чаши с квадратной ручкой для композитных моек UNIVERSAL

SMEG SPA 15.12.2025



## Symbols glossary



Антибактериальная



Ширина шкафа, необходимого для установки мойки



Стандартная установка: традиционная установка в столешницу, подходит для любых кухонных гарнитуров



Устойчивость к высоким температурам



Легкая очистка



Против царапин



Глубина мойки - в зависимости от модели глубина может быть от 13 до 24,5 см.



Термостойкость



Ударопрочность



Благодаря двум отверстиям под смеситель большинство наших моек обрачиваемые, что дает вам возможность создать любую кухонную композицию.

SMEG SPA 15.12.2025