

# LZ791AV2

Материал мойки Гранит

Тип Композитная мойка

Количество чаш

Оборачиваемая Крыло EAN-код 8017709274641



### Эстетика



Универсальный Накладной / выпрессовка Эстетика Логотип

Белый, Антрацит, Цвет Цвет овес Другие доступные

цвета Кремовый, Медный, Цемент Серия Rigae

/ Бетон Тип встраивания Стандартный

Подготовленный Отверстие для

смесителя/ эксцентрика

	Тип левой чаши	Размер правой чаши, мм	Глубина левой чаши (мм)	Радиус закругления левой чаши	Перелив левой чаши	Положение корзинчатого вентиля, левая чаша	Размер корзинчатого вентиля, левая чаша
Чаша	Традиционный	330 x 420 x 210	210	80	Да, традиционная	Сбоку чаши	3,5 дюйма

### Технические характеристики

















Установка в базу 45 cm Отверстие для 2

смесителя

Диаметр отверстия под 35 мм

смеситель

Слив с наклоном 2 ° Количество зажимов 6

Тип зажимов Стандартный

**SMEG SPA** 26.11.2025



Характеристики композитного мтаериала

Корзинчатый вентиль, . Предварительно установленная

уплотнительная лента, Сифон с возможностью

подключение

посудомоечной машины, Компактный сифон с возможностью подключения

посудомоечной машины, Фиксирующие зажимы, Уплотнительная лента,

Стойкость к

ультрафиолетовому

210х790х500 мм

излучению

Глубина встраивания

(MM)

10

Размеры изделия (мм)

Размеры выреза в столешнице (мм)

770 x 480 mm

Радиус скругления

шаблона для выреза

30 MM


Установка с бортиком 10 MM

### Аксессуары в комплекте

Аксессуары для монтажа в комплекте

Корзинчатый вентиль, Сифон с возможностью подключение

посудомоечной машины, Фиксирующие зажимы



**SMEG SPA** 26.11.2025



### Совместимые Аксессуары



#### **KITDS**

Дозатор мыла хромированная отделка с круглой ручкой



#### KITFD050

Измельчитель пищевых отходов 0,5 л.с. Мотор 0,5 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "



#### KITFD100

Измельчитель пищевых отходов 1 л.с. Мотор 1 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "



#### **KITDSQ**

Дозатор для мыла хромированная отделка с квадратной ручкой 40х40 мм



#### KITFD075

Измельчитель пищевых отходов 075 л.с. Мотор 0,75 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "



#### KITPOPUP2

Сливной комплект с автоматический клапаном для 1 чаши с квадратной ручкой для композитных моек UNIVERSAL

SMEG SPA 26.11.2025



## Symbols glossary



Ширина шкафа, необходимого для установки мойки



Стандартная установка: традиционная установка в столешницу, подходит для любых кухонных гарнитуров



Против царапин



Устойчивость к высоким температурам



Легкая очистка



Защита от ультрафиолета, не выгорает со временем.



Глубина мойки - в зависимости от модели глубина может быть от 13 до 24,5 см.



Антибактериальная



Термостойкость



Ударопрочность



Благодаря двум отверстиям под смеситель большинство наших моек обрачиваемые, что дает вам возможность создать любую кухонную композицию.

SMEG SPA 26.11.2025