LZ861P

Materiał	Kompozyt
Typ	Zlewozmywak kompozytowy
Liczba komór	1
Ociekacz	Odwracalny
Kod EAN	8017709183172



Linia wzornicza

Linia wzornicza	Universal	**Logo**	Applied/on overflow
Kolor	Kremowy	**Dostępne wersje kolorystyczne**	Biały, Antracytowy, Owsiany, Miedź, Cement / Beton
Seria	Rigae	**Otwór na baterię / wstępnie wycięty otwór na baterię**	Przygotowany
Typ zabudowy	Standard		

	Rodzaj komory lewej	Wymiary komory, SxDxG (mm)	Głębokość lewej komory (mm)	Promień zaokrąglenia lewej komory (mm)	Przelew lewej komory	Pozycja przelewu w komorze lewej	Średnica odpływu lewej komory
Komora lewa	Standard	330 x 420 x 200	210	80	Tak, standardowy	Boczna	3.5"

Specyfikacja techniczna


Charakterystyka materiału kompozytowego	Ociekacz, Łatwy do czyszczenia, Powłoka odporna na zarysowania, Odporny na różnice termiczne, Odporny na wysokie temperatury, Uszczelka, Odporny na promieniowanie UV

Otwór na baterie	2
Średnica otworu na baterie	35 mm
Nachylenie ociekacza	2 °
Liczba klipsów	8
Rodzaj klipsów	Standard

Grubość ramki	10
Wymiary produktu (mm)	200x860x500 mm
Wymiary wycięcia w blacie	840 X 480 mm
Promień otworu	30 mm
Wysokość od blatu kuchennego	10 mm
Instalacja w podstawę	45 cm
Possibility to install waste disposal	Tak

Akcesoria w standardzie

Akcesoria do montażu	Sitko, Syfon z przyłączem odpływowym do zmywarki, Klipsy do montażu



Kompatybilne Akcesoria



KITDSQ

Kwadratowy dozownik do mydła



KITFD050

Młynek do odpadów 0,5 KM, Silnik: 1/2 KM, do zlewozmywaków z odpływem 3 i 1/2"



KITFD075

Młynek do odpadów 0,75 KM, Silnik: 1/2 KM, do zlewozmywaków z odpływem 3 i 1/2"



KITFD100

Młynek do odpadów 1 KM, Silnik: 1/2 KM, do zlewozmywaków z odpływem 3 i 1/2"

Dostępne wersje kolorystyczne



LZ861AV2

Kolor: Owsiany



LZ861A2

Kolor: Antracytowy



LZ861CT

Kolor: Cement



LZ861B

Kolor: Biały

Słowniczek oznaczeń



Antybakteryjny



Szerokość szafki wymagana do montażu zlewozmywaka



Montaż standardowy: Tradycyjna instalacja na blacie, pasująca do każdego zestawu kuchennego



Odporność na wysokie temperatury



Łatwy w czyszczeniu



Ochrona przed promieniowaniem UV, nie blaknie z upływem czasu.



Odporny na zarysowania



W zależności od modelu, głębokość może mieć wartości od 13 do 24,5 cm.



Odporność na gwałtowne zmiany temperatury



Odporność na uderzenia



Dzięki podwójnemu otworowi na baterię, większość naszych zlewozmywaków jest łatwo odwracalna, co daje elastyczność w tworzeniu dowolnych kompozycji kuchennych.