

# MAF50BL



Сімейство продуктів  
Матеріал  
Поворотный излив  
Поворотный излив

Смесители  
Латунный  
Так  
360 °



## Естетика


Естетика	Стиль 50-х	Ручка подачи фильтрованной воды	Так
Колір	Чорний	Фильтр в комплекте	Si
Тип излива	J излив	Тип струи	Одинарная струя
Тип мийки	Штампована мийка	Аэратор	Да, с двойным изливом для фильтрованной воды
Оздоблення	Глянцевий	Количество гибких шлангов	3

## Технічні характеристики

Длина гибких шлангов	650 мм	Тип картриджа для фильтрации воды	Вкл-выкл
Гибкое соединение шлангов	3/8 "	Фильтр очистки воды	Так
Максимальное давление	5 bar	Тип фильтра очистки воды	Активированный уголь
Минимальное давление	0,5 bar	Фильтрация	Cloro, sedimenti, protozoi e cisti, composti organici volatili
Оптимальное давление	3 bar	Степень фильтрации	0.5 micron
Тип картриджа	25 Ø	Температура на входе	4.4 - 38 °C
Диаметр отверстия под смеситель	35 мм		

## Логістична інформація

Висота виробу (мм)	450 мм
--------------------	--------



---

## Compatible Accessories

---



### KITMAF

Фильтр для воды под раковиной для подачи холодной фильтрованной воды из-под крана. Для MAF50BL, MAF50CR, MAF50WH, MAFD1CR, MAFD1MN

---

## Alternative products

---



**MAF50CR**

**Колір : Кремовий**



**MAF50WH**

**Колір : Білий**

## Symbols glossary

---



Поворотный излив 360°