

# MAFD1MN



Сімейство продуктів  
Матеріал  
Поворотный излив  
Поворотный излив

Смесители  
Латунный  
Так  
360 °



## Естетика



Естетика  
Колір  
Тип излива  
Тип мийки  
Оздоблення  
Ручка подачи  
фильтрованной воды

Универсальный  
Чорний  
L излив  
Штампована мийка  
Матовий  
Так

Фильтр в комплекте  
Отвір для змішувача  
/ексцентрика  
Тип струи  
Аэрактор  
Количество гибких  
шлангов

Si  
Выдвижной  
  
Одинарная струя  
Да, с двойным изливом для  
фильтрованной воды  
5

## Технічні характеристики

Длина гибких шлангов 470 мм  
Гибкое соединение шлангов 3/8 "  
Максимальное давление 5 bar  
Минимальное давление 0,5 bar  
Оптимальное давление 3 bar  
Поток воды (л/мин.) 6 л  
Тип картриджа 35 Ø

Диаметр отверстия под смеситель 35 мм  
Зворотний клапан Так  
Фильтр очистки воды Так  
Тип фильтра очистки воды Активированный уголь  
Фильтрация Cloro, sedimenti, protozoi e cisti, composti organici volatili  
Степень фильтрации 0.5 micron  
Температура на входе 4.4 - 38 °C

## Логістична інформація

Висота виробу (мм) 299 мм



---

## Compatible Accessories

---



### KITMAF

Фильтр для воды под раковиной для подачи холодной фильтрованной воды из-под крана. Для MAF50BL, MAF50CR, MAF50WH, MAFD1CR, MAFD1MN

---

## Alternative products

---



**MAFD1CR**

**Колір** : Хром

---

## Symbols glossary

---



Поворотный излив 360°



Выдвижной излив позволяет увеличить диапазон действия смесителя, он чрезвычайно универсален, практичен и удобен.