

MAR770T2



Сімейство продуктів
Матеріал
Поворотный излив
Поворотный излив

Смесители
Латунный
Так
360 °



Естетика

| | | | |
|------------|--------------------------------|---------------------------------|--|
| Естетика | Колониальный стиль (Coloniale) | Ручка подачи фильтрованной воды | Так |
| Колір | Латунный | Тип струи | Одиная струя |
| Тип излива | L излив | Аэратор | Да, с двойным изливом для фильтрованной воды |
| Тип мийки | Штампована мийка | Количество гибких шлангов | 3 |
| Оздоблення | Латунный | | |

Технічні характеристики



| | | | |
|---------------------------|---------|-----------------------------------|-------|
| Характеристики | ESC | Оптимальное давление | 3 bar |
| Длина гибких шлангов | 400 мм | Тип картриджа | 35 Ø |
| Гибкое соединение шлангов | 3/8 " | Диаметр отверстия под смеситель | 35 мм |
| Максимальное давление | 5 bar | Тип картриджа для фильтрации воды | 20x1 |
| Минимальное давление | 0,5 bar | | |

Логістична інформація

Висота виробу (мм) 295 мм

Symbols glossary



ESC: с системой Energy Saving Cartridge рычаг управления, расположенный посередине, подает только холодную воду, а не 50% горячей и 50% воды.



Поворотный излив 360°