# MAP77OT2

| | |
|---|---|
| **Сімейство продуктів** | Смесители |
| **Матеріал** | Латунний |
| **Поворотный излив** | Так |
| **Поворотный излив** | 360 ° |



## Естетика

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Естетика** | Колониальный стиль (Coloniale) | **Ручка подачи фильтрованной воды** | Так |
| **Колір** | Латунний | **Тип струи** | Одинарная струя |
| **Тип излива** | L излив | **Аэратор** | Да, с двойным изливом для фильтрованной воды |
| **Тип мийки** | Штампована мийка | | |
| **Оздоблення** | Латунний | **Количество гибких шлангов** | 3 |

## Технічні характеристики

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Характеристики** | ESC | **Оптимальное давление** | 3 bar |
| **Длина гибких шлангов** | 400 мм | **Тип картриджа** | 35 Ø |
| **Гибкое соединение шлангов** | 3/8 " | **Диаметр отверстия под смеситель** | 35 мм |
| **Максимальное давление** | 5 bar | **Тип картриджа для фильтрации воды** | 20x1 |
| **Минимальное давление** | 0,5 bar | | |

## Логістична інформація

| | |
|---|---|
| **Висота виробу (мм)** | 295 мм |

## Symbols glossary



С системой экономии горячей воды (ESC) рычаг управления, расположенный посередине, подает только холодную воду, а не 50% горячей и 50% воды.



Поворотный излив 360°