

MDF50CR



Rodzina produktów
Materiał
Obrotowa wylewka
Stopień obrotu wylewki

Baterie kuchenne
Mosiądz
Tak
360 °



Linia wzornicza



Linia wzornicza
Kolor
Typ wylewki
Rodzaj baterii
Wykończenie

50's Style
Kremowy
Wylewka sprężynowa
Półprofesjonalna,
jednouchwytowa
Chrom

Prysznic
Typ dyszy
Perlator natrysku
Liczba wężyków do
podłączenia baterii

Ruchomy półprofesjonalny
Dysza pojedyncza
Tak
2

Specyfikacja techniczna



Cechy
Długość wężyka do
podłączenia
Podłączenie wężyka
Maksymalne ciśnienie
Minimalne ciśnienie

ESC (Głowica
oszczędzająca energię)
450 mm
3/8 "
5 bar
0,5 bar

Optymalne ciśnienie
Water production (l/min)
Typ ceramicznego
wkładu
Średnica otworu na
baterie

3 bar
8,3 l
25 Ø
35 mm

Informacje logistyczne

Wysokość produktu
(mm)

482 mm



Dostępne wersje kolorystyczne



MDF50WH
Kolor: Biały



MDF50SS
Kolor: Chrom



MDF50BL
Kolor: Czarny



MDF50RD
Kolor: Czerwony



MDF50PG
Kolor: Pastelowa zieleń



MDF50PB
Kolor: Pastelowy błękit

Słowniczek oznaczeń



W systemie ESC (Energy Saving Cartridge) dźwignia sterująca umieszczona pośrodku dozuje tylko zimną wodę, a nie 50% ciepłej i 50% zimnej.



Obrotowa wylewka 360°



Ruchomy prysznic baterii Semi-Professional z wysoką wylewką pozwala łatwo dotrzeć do każdego punktu zlewozmywaka.