

# MDF50EGM



Сімейство продуктів  
Матеріал  
Поворотный излив  
Поворотный излив

Смесители  
Латунный  
Так  
360 °



## Естетика



Естетика  
Колір  
Тип излива  
Тип мийки  
Оздоблення

Стиль 50-х  
Смарагдовий зелений  
Пружинный излив  
Полу-профессиональный  
однорычажный  
Матовый

Отвір для змішувача /ексцентрика  
Тип струи  
Аэрактор  
Количество гибких шлангов

Мобильный полупрофессиональный  
Одинарная струя  
Так  
2

## Технічні характеристики



Характеристики  
Длина гибких шлангов  
Гибкое соединение шлангов  
Максимальное давление  
Минимальное давление


ESC  
450 мм  
3/8 "  
5 bar  
0,5 bar

Оптимальное давление  
Поток воды (л/мин.)  
Тип картриджа  
Диаметр отверстия под смеситель

3 bar  
8,3 л  
25 Ø  
35 мм

## Логістична інформація

Висота виробу (мм) 482 мм



---

## Alternative products

---



**MDF50ACM**

**Колір :** Amber Clay



**MDF50SBM**

**Колір :** Синий шторм



**MDF50MLM**

**Колір :** Лунный свет

---

## Symbols glossary

---



ESC: с системой Energy Saving Cartridge рычаг управления, расположенный посередине, подает только холодную воду, а не 50% горячей и 50% воды.



Поворотный излив 360°



Съемный излив смесителей Semi-Professional с высоким изливом позволяет легко добраться до любой точки раковины.