

MDF50EGM



Сімейство продуктів
Матеріал
Поворотный излив
Поворотный излив

Смесители
Латунный
Так
360 °



Естетика



Естетика
Колір
Тип излива
Тип мийки
Оздоблення

Стиль 50-х
Смарагдовий зелений
Пружинный излив
Полу-профессиональный
однорычажный
Матовый

Отвір для змішувача /ексцентрика
Тип струи
Аэрактор
Количество гибких шлангов

Мобильный полупрофессиональный
Одинарная струя
Так
2

Технічні характеристики



Характеристики
Длина гибких шлангов
Гибкое соединение шлангов
Максимальное давление
Минимальное давление

ESC
450 мм
3/8 "
5 bar
0,5 bar

Оптимальное давление
Поток воды (л/мин.)
Тип картриджа
Диаметр отверстия под смеситель

3 bar
8,3 л
25 Ø
35 мм

Логістична інформація

Висота виробу (мм) 482 мм



Alternative products



MDF50ACM

Колір : Amber Clay



MDF50SBM

Колір : Синий шторм



MDF50MLM

Колір : Лунный свет

Symbols glossary



ESC: с системой Energy Saving Cartridge рычаг управления, расположенный посередине, подает только холодную воду, а не 50% горячей и 50% воды.



Поворотный излив 360°



Съемный излив смесителей Semi-Professional с высоким изливом позволяет легко добраться до любой точки раковины.