

## MDF50PB



Семейство продуктов	Смесители
Материал смесителя	Латунь
Поворотный излив	Да
Поворотный излив	360 °



## Эстетика



Эстетика	Стиль 50-х г.г.	Отверстие для смесителя / эксцентрика	Мобильный полупрофессиональный
Цвет	Пастельный голубой	Тип струи	Одинарная струя
Отделка	Хромированный	Аэратор	Да
Тип излива	Пружинный излив	Количество гибких шлангов	2
Тип мойки	Полу-профессиональный однорычажный		


## Технические характеристики



Характеристики	ESC	Минимальное давление	0,5 bar
Длина гибких шлангов	450 мм	Оптимальное давление	3 bar
Гибкое соединение шлангов	3/8 "	Поток воды (л/мин.)	8,3 л
Тип картриджа	25 Ø	Диаметр отверстия под смеситель	35 мм
Максимальное давление	5 bar		

## Логистическая информация

Высота продукта (мм)	482 мм
----------------------	--------



---

## Symbols glossary (ТТ)

---



ESC: с системой Energy Saving Cartridge рычаг управления, расположенный посередине, подает только холодную воду, а не 50% горячей и 50% воды.



Поворотный излив 360°



Съемный излив смесителей Semi-Professional с высоким изливом позволяет легко добраться до любой точки раковины.