

## MDF50PG



Rodzina produktów

Materiał

Obrotowa wylewka

Stopień obrotu wylewki

Baterie kuchenne

Mosiądz

Tak

360 °



## Linia wzornicza



Linia wzornicza

Kolor

Wykończenie

Typ wylewki

Rodzaj baterii

50's Style

Pastelowa zieleń

Chrom

Wylewka sprężynowa

Półprofesjonalna,  
jednouchwyтова

Prysznic

Typ dyszy

Perlator natrysku

Liczba wężyków do  
podłączenia baterii

Ruchomy półprofesjonalny

Dysza pojedyncza

Tak

2

## Specyfikacja techniczna



Cechy

Długość wężyka do  
podłączenia

Podłączenie wężyka

Typ ceramicznego  
wkładu

Maksymalne ciśnienie

ESC (Głowica  
oszczędzająca energię)

450 mm

3/8 "

25 Ø

5 bar

Minimalne ciśnienie

Optymalne ciśnienie

Water production (l/min)

Średnica otworu na  
baterie

0,5 bar

3 bar

8,3 l

35 mm

## Informacje logistyczne

Wysokość produktu  
(mm)

482 mm



---

## Symbols glossary (TT)

---



W systemie ESC (Energy Saving Cartridge) dźwignia sterująca umieszczona pośrodku dozuje tylko zimną wodę, a nie 50% ciepłej i 50% zimnej.



Obrotowa wylewka 360°



Ruchomy prysznic baterii Semi-Professional z wysoką wylewką pozwala łatwo dotrzeć do każdego punktu zlewozmywaka.

## Benefit (TT)

---

Spout rotation 360°

### **Mobile shower semi-professional**

Practical mobile shower to easily reach every point of the sink

The mobile shower of the semi-professional taps with high spout allows you to easily reach every point of the sink for more practical and comfortable use, as well as easier cleaning

### **Energy Saving Cartridge**

Energy saving thanks to the special Energy Saving Cartridge (ESC) function

With the ESC function, the tap lever set in a central position supplies only cold water, instead of mixed cold and hot water as usual, saving in energy consumption. For hot water, the lever must be turned to the left