

MDF50PG



Семейство продуктов
Материал смесителя
Поворотный излив
Поворотный излив

Смесители
Латунный
Да
360 °



Эстетика



Эстетика
Цвет
Тип излива
Тип мойки
Отделка

Стиль 50-х г.г.
Пастельный зеленый
Пружинный излив
Полу-профессиональный
однорычажный
Хромированный

Отверстие для
смесителя /эксцентрика
Тип струи
Аэратор
Количество гибких
шлангов

Мобильный
полупрофессиональный
Одинарная струя
Да
2

Технические характеристики



Характеристики
Длина гибких шлангов
Гибкое соединение
шлангов
Максимальное
давление
Минимальное давление

ESC
450 мм
3/8 "
5 bar
0,5 bar

Оптимальное давление
Поток воды (л/мин.)
Тип картриджа
Диаметр отверстия под
смеситель

3 bar
8,3 л
25 Ø
35 мм

Логистическая информация

Высота продукта (мм) 482 мм



Alternative products



MDF50WH
Цвет: Белый



MDF50SS
Цвет: Хромированный



MDF50BL
Цвет: Черный



MDF50RD
Цвет: Красный



MDF50PB
Цвет: Пастельный голубой



MDF50CR
Цвет: Кремовый

Symbols glossary



ESC: с системой Energy Saving Cartridge рычаг управления, расположенный посередине, подает только холодную воду, а не 50% горячей и 50% воды.



Поворотный излив 360°



Съемный излив смесителей Semi-Professional с высоким изливом позволяет легко добраться до любой точки раковины.