

MDF50RD



Οικογένεια προϊόντων	Μπαταρίες κουζίνας
ΥΛΙΚΟ	Ορείχαλκος
Περιστρεφόμενο στόμιο	Ναι
ΜΟΙΡΕΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΣΤΟΜΙΟΥ	360 °



ΑΙΘΗΤΙΚΗ



Αιθητική	Στυλ 50 's	ΚΕΦΑΛΗ ΣΤΟΜΙΟΥ	Κινητή ημι-επαγγελματική
Χρωμα	Κόκκινο	Τύπος ροής	Μονή ροή
Φινίρισμα	Χρώμιο	Ακροφύσιο εξοικονόμησης νερού	Ναι
Τύπος στόμιου	Με ελατήριο	Αριθμός εύκαμπτων σωλήνων	2
ΤΥΠΟΣ	Ημι-επαγγελματική μονού μοχλού		

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



Χαρακτηριστικά	CES σύστημα εξοικονόμησης ενέργειας	Μέγιστη πίεση	5 bar
Μήκος εύκαμπτων σωλήνων	450 mm	Ελάχιστη πίεση	0,5 bar
Σύνδεση εύκαμπτων σωλήνων	3/8 "	Βέλτιστη πίεση	3 bar
Τύπος κασέτας κεραμικού δίσκου	25 Ø	Water production (l/min)	8,3 λίτρα
Ανεπίστροφη βαλβίδα	No	Διάμετρος τρύπας εντοιχισμού	35 mm

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΥΨΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (MM) 482 mm



Symbols glossary (ΤΤ)



ESC: με το σύστημα ESC Energy Saving Cartridge ο μοχλός ελέγχου που είναι τοποθετημένος στη μέση διανέμει μόνο κρύο νερό και όχι 50% ζεστό και 50% κρύο



Περιστρεφόμενη περιστροφή στομίου 360°



Το κινητό ντους των βρυσών Semi-Professional με υψηλό στόμιο σας επιτρέπει να φτάνετε εύκολα σε κάθε σημείο του νεροχύτη.