

MDF50RD



Rodzina produktów
Materiał
Obrotowa wylewka
Stopień obrotu wylewki

Baterie kuchenne
Mosiądz
Tak
360 °



Linia wzornicza



Linia wzornicza 50's Style
Kolor Czerwony
Typ wylewki Wylewka sprężynowa
Rodzaj baterii Półprofesjonalna, jednouchwytowa
Wykończenie Chrom

Prysznic
Typ dyszy
Perlator natrysku
Liczba wężyków do podłączenia baterii

Ruchomy półprofesjonalny
Dysza pojedyncza
Tak
2

Specyfikacja techniczna



Cechy ESC (Głowica oszczędzająca energię)
Długość wężyka do podłączenia 450 mm
Podłączenie wężyka 3/8 "
Maksymalne ciśnienie 5 bar
Minimalne ciśnienie 0,5 bar

Optymalne ciśnienie 3 bar
Water production (l/min) 8,3 l
Typ ceramicznego wkładu 25 Ø
Średnica otworu na baterie 35 mm

Informacje logistyczne

Wysokość produktu (mm) 482 mm



Dostępne wersje kolorystyczne



MDF50WH
Kolor: Biały



MDF50SS
Kolor: Chrom



MDF50BL
Kolor: Czarny



MDF50PG
Kolor: Pastelowa zieleń



MDF50PB
Kolor: Pastelowy błękit



MDF50CR
Kolor: Kremowy

Słowniczek oznaczeń



W systemie ESC (Energy Saving Cartridge) dźwignia sterująca umieszczona pośrodku dozuje tylko zimną wodę, a nie 50% ciepłej i 50% zimnej.



Obrotowa wylewka 360°



Ruchomy prysznic baterii Semi-Professional z wysoką wylewką pozwala łatwo dotrzeć do każdego punktu zlewozmywaka.