

MDF50RD



Сімейство продуктів
Матеріал
Поворотный излив
Поворотный излив

Смесители
Латунный
Так
360 °



Естетика



Естетика
Колір
Тип излива
Тип мийки
Оздоблення

Стиль 50-х
Червоний
Пружинный излив
Полу-профессиональный
однорычажный
Хром

Отвір для змішувача
/ексцентрика
Тип струи
Аэрактор
Количество гибких
шлангов

Мобильный
полупрофессиональный
Одинарная струя
Так
2

Технічні характеристики



Характеристики
Длина гибких шлангов
Гибкое соединение
шлангов
Максимальное
давление
Минимальное давление

ESC
450 мм
3/8 "
5 bar
0,5 bar

Оптимальное давление
Поток воды (л/мин.)
Тип картриджа
Диаметр отверстия под
смеситель

3 bar
8,3 л
25 Ø
35 мм

Логістична інформація

Висота виробу (мм) 482 мм



Alternative products



MDF50WH

Колір : Білий



MDF50BL

Колір : Чорний



MDF50PB

Колір : Пастельно-блакитний



MDF50SS

Колір : Хром



MDF50PG

Колір : Пастельно-зелений



MDF50CR

Колір : Кремовий

Symbols glossary



ESC: с системой Energy Saving Cartridge рычаг управления, расположенный посередине, подает только холодную воду, а не 50% горячей и 50% воды.



Поворотный излив 360°



Съемный излив смесителей Semi-Professional с высоким изливом позволяет легко добраться до любой точки раковины.