

MDF50SS



Skupina výrobků	Kohoutky
Materiál	Mosaz
Otočná hubice	Ano
Otáčení otočné hubice	360 °



Aesthetics



Estetika	Styl 50. let	Ruční sprcha	Mobilní poloprofesionální
Barva	Chróm	Typ trysky	Jediná tryska
Povrchová úprava	Chróm	Perlátor	Ano
Typ výtokové trubice	Pružinová výtoková trubice	Počet pružných hadic	2
Typ kohoutku	Poloprofesionální jediná páka		

Technické parametry



Charakteristiky	ESC	Minimální tlak	0,5 bar
Délka pružných hadic	450 mm	Optimální tlak	3 bar
Připojení pružných hadic	3/8 "	Výroba vody (l/min)	8,3 l
Typ kartuše s keramickým diskem	25 Ø	Průměr otvoru na kohoutek	35 mm
Maximální tlak	5 bar		

Logistické informace

Výška výrobku (mm)	482 mm
--------------------	--------



Symbols glossary (TT)



ESC: se systémem ESC Energy Saving Cartridge ovládací páka umístěná uprostřed dávkuje pouze studenou vodu, nikoli 50 % teplé a 50 % studené



Otáčení otočné hubice 360°



Pohyblivá ruční sprcha baterií Semi-Professional s vysokou výtokovou trubicí umožňuje snadný přístup do všech míst umyvadla.