

## MDF50SS



Сімейство продуктів  
Матеріал  
Поворотный излив  
Поворотный излив

Смесители  
Латунный  
Так  
360 °



## Естетика



Естетика  
Колір  
Тип излива  
Тип мийки  
Оздоблення

Стиль 50-х  
Хром  
Пружинный излив  
Полу-профессиональный  
однорычажный  
Хром

Отвір для змішувача  
/ексцентрика  
Тип струи  
Аэрактор  
Количество гибких  
шлангов

Мобильный  
полупрофессиональный  
Одинарная струя  
Так  
2

## Технічні характеристики



Характеристики  
Длина гибких шлангов  
Гибкое соединение  
шлангов  
Максимальное  
давление  
Минимальное давление

ESC  
450 мм  
3/8 "  
5 bar  
0,5 bar

Оптимальное давление  
Поток воды (л/мин.)  
Тип картриджа  
Диаметр отверстия под  
смеситель

3 bar  
8,3 л  
25 Ø  
35 мм

## Логістична інформація

Висота виробу (мм) 482 мм



---

## Alternative products

---



**MDF50WH**

**Колір :** Білий



**MDF50BL**

**Колір :** Чорний



**MDF50RD**

**Колір :** Червоний



**MDF50PG**

**Колір :** Пастельно-зелений



**MDF50PB**

**Колір :** Пастельно-блакитний



**MDF50CR**

**Колір :** Кремовий

---

## Symbols glossary

---



ESC: с системой Energy Saving Cartridge рычаг управления, расположенный посередине, подает только холодную воду, а не 50% горячей и 50% воды.



Поворотный излив 360°



Съемный излив смесителей Semi-Professional с высоким изливом позволяет легко добраться до любой точки раковины.