

MDF50WH



Rodzina produktów

Materiał

Obrotowa wylewka

Stopień obrotu wylewki

Baterie kuchenne

Mosiądz

Tak

360 °



Linia wzornicza



Linia wzornicza

Kolor

Wykończenie

Typ wylewki

Rodzaj baterii

50's Style

Biały

Chrom

Wylewka sprężynowa

Półprofesjonalna,
jednouchwyтова

Prysznic

Typ dyszy

Perlator natrysku

Liczba wężyków do
podłączenia baterii

Ruchomy półprofesjonalny

Dysza pojedyncza

Tak

2

Specyfikacja techniczna



Cechy

Długość wężyka do
podłączenia

Podłączenie wężyka

Typ ceramicznego
wkładu

Maksymalne ciśnienie

ESC (Głowica
oszczędzająca energię)

450 mm

3/8 "

25 Ø

5 bar

Minimalne ciśnienie

Optymalne ciśnienie

Water production (l/min)

Średnica otworu na
baterie

0,5 bar

3 bar

8,3 l

35 mm

Informacje logistyczne

Wysokość produktu
(mm)

482 mm



Dostępne wersje kolorystyczne



MDF50SS

Kolor: Chrom



MDF50BL

Kolor: Czarny



MDF50RD

Kolor: Czerwony



MDF50PG

Kolor: Pastelowa zieleń



MDF50PB

Kolor: Pastelowy błękit



MDF50CR

Kolor: Kremowy

Słowniczek oznaczeń



W systemie ESC (Energy Saving Cartridge) dźwignia sterująca umieszczona pośrodku dozuje tylko zimną wodę, a nie 50% ciepłej i 50% zimnej.



Obrotowa wylewka 360°



Ruchomy prysznic baterii Semi-Professional z wysoką wylewką pozwala łatwo dotrzeć do każdego punktu zlewozmywaka.

Benefit (TT)

Mobile shower semi-professional

Practical mobile shower to easily reach every point of the sink

The mobile shower of the semi-professional taps with high spout allows you to easily reach every point of the sink for more practical and comfortable use, as well as easier cleaning

Energy Saving Cartridge

Energy saving thanks to the special Energy Saving Cartridge (ESC) function

With the ESC function, the tap lever set in a central position supplies only cold water, instead of mixed cold and hot water as usual, saving in energy consumption. For hot water, the lever must be turned to the left

Spout rotation 360°