

MDF50WH



Семейство продуктов	Смесители
Материал смесителя	Латунный
Поворотный излив	Да
Поворотный излив	360 °



Эстетика



Эстетика	Стиль 50-х г.г.	Отверстие для смесителя /эксцентрика	Мобильный полупрофессиональный
Цвет	Белый	Тип струи	Одинарная струя
Тип излива	Пружинный излив	Аэратор	Да
Тип мойки	Полу-профессиональный однорычажный	Количество гибких шлангов	2
Отделка	Хромированный		

Технические характеристики



Характеристики	ESC	Оптимальное давление	3 bar
Длина гибких шлангов	450 мм	Поток воды (л/мин.)	8,3 л
Гибкое соединение шлангов	3/8 "	Тип картриджа	25 Ø
Максимальное давление	5 bar	Диаметр отверстия под смеситель	35 мм
Минимальное давление	0,5 bar		

Логистическая информация

Высота продукта (мм)	482 мм
-----------------------------	--------



Alternative products



MDF50SS

Цвет: Хромированный



MDF50BL

Цвет: Черный



MDF50RD

Цвет: Красный



MDF50PG

Цвет: Пастельный зеленый



MDF50PB

Цвет: Пастельный голубой



MDF50CR

Цвет: Кремовый

Symbols glossary



ESC: с системой Energy Saving Cartridge рычаг управления, расположенный посередине, подает только холодную воду, а не 50% горячей и 50% воды.



Поворотный излив 360°



Съемный излив смесителей Semi-Professional с высоким изливом позволяет легко добраться до любой точки раковины.