

MFF01DGBEU

| | |
|-----------------|------------------------|
| Κατηγορία | Καφές |
| Ομάδα προϊόντων | Αφροποιητής |
| Τύπος | Επαγωγικός Αφροποιητής |
| Έκδοση | ΕΥ |
| Κωδικός EAN | 8017709323790 |



ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ

| | |
|-------------------------------|---|
| Αισθητική | 50's Style |
| Χρώμα | Διακοσμημένο / Ειδικό |
| Διακόσμηση / Ειδικό χρώμα | Blu Mediterraneo |
| Φινίρισμα | Γυαλιστερό |
| Σειρά | Blu Mediterraneo |
| Υλικό σώματος | Ανοξείδωτο ατσάλι |
| Συνεργασίες | Smeg & Dolce&Gabbana |
| Υλικό καπακιού | BPA-χωρίς πλαστικό |
| Υλικό κυπέλλου μέτρησης | BPA-χωρίς πλαστικό |
| Υλικό καράφας | Ανοξείδωτο ατσάλι |
| Χρώμα λαβής | Γκρι εσωτερικό/ γυαλισμένο χρώμιο εξωτερικό |
| Υλικό λαβής | Πλαστικό |
| Χρώμα διακοσμητικού στοιχείου | Στιλπνό χρώμιο |
| Υλικό διακοσμητικού στοιχείου | Πλαστικό |
| Χρώμα βάσης | Γυαλισμένο χρώμιο |
| Υλικό βάσης | Πλαστικό |
| Τύπος λογότυπου | Εφαρμοσμένο |
| Χρώμα καλωδίου | Γκρι |

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ

| | |
|--------------------|-----------------|
| Είδος χειριστηρίων | Κουμπί, πλήκτρο |
| Υλικό χειριστηρίων | Πλαστικό |
| Υλικό πλήκτρων | Πλαστικό |

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

| | |
|---|----------------------|
| Σύστημα επαγωγής με αυτόματη απενεργοποίηση | Ναι |
| Αφαιρούμενη κανάτα | Ναι |
| Αφαιρούμενο δοσομετρικό κύπελλο/καπάκι | Ναι |
| Χωρητικότητα κανάτας θέρμανσης γάλακτος και σοκολάτας | 600 ml/2,5 φλιτζάνια |
| Ισχύς μοτέρ | 500 W |
| Αντιολισθητική βάση | Ναι |
| Θέση αποθήκευσης καλωδίου | Ναι |

Προγράμματα/Λειτουργίες

| | |
|--------------------------------------|-----|
| Λειτουργία ζεστής σοκολάτας | Ναι |
| Λειτουργία ζεστού γάλακτος | Ναι |
| Λειτουργία Ήπιας Ζεστής Αφροποίησης | Ναι |
| Λειτουργία Πυκνής Ζεστής Αφροποίησης | Ναι |
| Λειτουργία Ήπιας Κρύας Αφροποίησης | Ναι |
| Λειτουργία Πυκνής Κρύας Αφροποίησης | Ναι |
| Χειροκίνητη Ζεστή Λειτουργία | Ναι |
| Χειροκίνητη Κρύα Λειτουργία | Ναι |

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

| | |
|--|----------|
| Αναδευτήρας ομαλός για ζεστό γάλα και χειροκίνητες λειτουργίες | Ναι |
| Αναδευτήρας με εγκοπές για λειτουργίες Froth και Manual | Ναι |
| Υλικό αναδευτήρα | Πλαστικό |
| Χρώμα αναδευτήρα | Γκρι |

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

| | |
|----------------------------|-------------|
| Ισχύς | 500 W |
| Τάση | 220-240 V |
| Συχνότητα (Hz) | 50/60 Hz |
| Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας | 1 m |
| Φις | (F;E) Σούκο |

Κατανάλωση λειτουργίας αναμονής

| | | | |
|--------------------------------------|--------|---------------------|-------|
| Χρόνος ενεργοποίησης απενεργοποίησης | 15 min | Προϊόν εκτός ισχύος | 0.5 W |
|--------------------------------------|--------|---------------------|-------|

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

| | |
|-------|-------|
| Πλάτο | 184mm |
| Βάθος | 142mm |
| Ύψος | 251mm |

Διαστάσεις προϊόντος Π x Υ x Β

ΥxΜxΠ 251 x 184 x 142 mm

Πλάτος συσκευασίας

366 mm

Βάθος συσκευασίας

224 mm

Ύψος συσκευασίας

248 mm

Καθαρό βάρος (kg)

2.000 kg

Μεικτό βάρος (kg)

3.000 kg