# MFF01DGBEU

| | |
|---|---|
| **Categoria** | Preparação de café |
| **Família** | Batedor de leite |
| **Tipo** | Batedor de leite |
| **Versão do país** | EU |
| **Código EAN** | 8017709323790 |




## Design

| | |
|---|---|
| **Design** | Anni 50 |
| **Cor** | Decoração especial |
| **Decoração especial** | Blu Mediterraneo |
| **Acabamentos** | Polido |
| **Design** | Blu Mediterraneo |
| **Material do corpo** | Aço inox |
| **Co-branding** | Smeg & Dolce&Gabbana |
| **Material da tampa** | Tritan BPA Free |
| **Material jarro** | Tritan BPA Free |
| **Material do jarro** | Aço inox |
| **Cor do pega** | Cinza e cromado polido |
| **Material do puxador** | Plástico |
| **Cor do colar** | Cromado |
| **Material do colar** | Plástico |
| **Cor da base de apoio** | Cromado |
| **Material da base de apoio** | Plástico |
| **Tipologia do logótipo** | Logótipo aplicado |
| **Cor do cabo de alimentação** | Cinza |

## Comandos

| | |
|---|---|
| **Comandos** | Botões e comando rotativo com funções pré-definidas |
| **Material dos comandos** | Plástico |
| **Material dos botões** | Plástico |

## Especificações técnicas

| | |
|---|---|
| **Aquecimento por indução com desligar automático** | Sim |
| **Jarro removível** | Sim |
| **Copo medidor/tampa removível** | Sim |
| **Capacidade do jarro para aquecer leite ou chocolate** | 600 ml/ 2.5 chávenas |
| **Potência do motor** | 500 W |
| **Pés antiderrapantes** | Sim |
| **Base com espaço para enrolar cabo elétrico** | Sim |

## Programa/ Funções

| | |
|---|---|
| **Chocolate quente** | Sim |
| **Leite quente** | Sim |
| **Espuma quente leve** | Sim |
| **Espuma quente densa** | Sim |
| **Espuma fria leve** | Sim |
| **Espuma fria densa** | Sim |
| **Manual quente** | Sim |
| **Manual frio** | Sim |

## Acessórios incluídos

| | |
|---|---|
| **Disco liso para leite quente e funções manuais** | Sim |
| **Disco entalhado para espuma e funções manuais** | Sim |
| **Material do disco** | Plástico |
| **Cor do disco** | Cinza |

## Ligação elétrica

| | |
|---|---|
| **Potência nominal** | 500 W |
| **Tensão** | 220-240 V |
| **Frequência (Hz)** | 50/60 Hz |
| **Comprimento do cabo de alimentação** | 1 m |
| **Ficha elétrica** | (F;E) Schuko |

## Standby

| | |
|---|---|
| **Tempo para ativação do modo Standby** | 15 min |
| **Potência Modo Standby** | 0,5 W |

## Dados de logística

| | |
|---|---|
| **Largura** | 184 mm |
| **Profundidade** | 142 mm |
| **Altura** | 251 mm |
| **Dimensão** | AxLxP 251x184x142 mm |

| | |
|---|---|
| **Largura da embalagem (mm)** | 366 mm |
| **Profundidade da embalagem (mm)** | 224 mm |
| **Altura da embalagem (mm)** | 248 mm |
| **Peso líquido (kg)** | 2,000 kg |
| **Peso bruto (kg)** | 3,000 kg |