

MI1CR



Семейство продуктов
Материал смесителя
Поворотный излив
Поворотный излив

Смесители
Латунный
Да
360 °



Эстетика

| | | | |
|------------|---------------|---------------------------|-----------------|
| Эстетика | Универсальный | Отделка | Глянцевый |
| Цвет | Хромированный | Тип струи | Одинарная струя |
| Тип излива | L излив | Аэратор | Да |
| Тип мойки | Один рычаг | Количество гибких шлангов | 2 |


Технические характеристики



| | | | |
|---------------------------|----------|---------------------------------|-------|
| Характеристики | ESC, WSC | Оптимальное давление | 3 bar |
| Длина гибких шлангов | 370 мм | Поток воды (л/мин.) | 12 л |
| Гибкое соединение шлангов | 3/8 " | Тип картриджа | 35 Ø |
| Максимальное давление | 5 bar | Диаметр отверстия под смеситель | 35 мм |
| Минимальное давление | 1 bar | | |

Логистическая информация

Высота продукта (мм) 325 мм



Совместимые Аксессуары



СТАВМІХ

Стабилизатор для смесителя

Symbols glossary



ESC: с системой Energy Saving Cartridge рычаг управления, расположенный посередине, подает только холодную воду, а не 50% горячей и 50% воды.



WSC: с картриджем для экономии воды Water Saving Cartridge рычаг управления останавливается на полпути, в результате чего 50% воды (достаточной для нормальной готовки)



Поворотный излив 360°