

MI3CR



| | |
|---------------|-----------|
| Famille | Mitigeurs |
| Matériau | Laiton |
| Bras rotatif | oui |
| Rotation bras | 360 ° |



Esthétique

| | | | |
|------------------|--------------|----------------------------|------------|
| Esthétique | Universel | Finition | Brillant |
| Couleur | Chromé | Type de jet | Jet unique |
| Type de goulot | Bec U | Aérateur | oui |
| Type de mitigeur | Monocommande | Nombre de tuyaux flexibles | 2 |

Technologie



| | | | |
|----------------------------|--------|--------------------------|-------|
| Caractéristiques | ESC | Pression optimale | 3 bar |
| Longueur tuyaux flexibles | 370 mm | Production d'eau (l/min) | 12 l |
| Connexion tuyaux flexibles | 3/8 " | Type de cartouche | 35 Ø |
| Pression maximale | 5 bar | Diamètre trou mitigeur | 35 mm |
| Pression minimale | 1 bar | | |

Informations logistiques

| | |
|--------------------|--------|
| Hauteur du produit | 301 mm |
|--------------------|--------|



Accessoires Compatibles



STABMIX

Stabilisateur pour mitigeur

Alternative products



MI3MN

Couleur: Noir

Symbols glossary



ESC : Avec le système ESC Energy Saving Cartridge, le levier de commande placé au centre ne délivre que de l'eau froide, et non de l'eau chaude à 50% et de l'eau froide à 50%. Pour obtenir de l'eau chaude, tourner le levier vers la gauche. L'utilisation ne fait donc pas fonctionner la chaudière.



Rotation du bec pivotant de 360°.